

# MANUAL DE INSTRUCCIONES 2024



FC 450  
FX 450  
FC 450 ROCKSTAR EDITION

N.º art. 3402715es





# ESTIMADO CLIENTE DE HUSQVARNA MOTORCYCLES:

En primer lugar, permítanos felicitarle por su decisión de adquirir una motocicleta Husqvarna. Ahora es propietario de un vehículo moderno y deportivo que, con el debido cuidado, le producirá satisfacción durante mucho tiempo.

¡Le deseamos una conducción agradable y segura en todo momento!

Anote en esta página los números de serie de su vehículo.

Número de identificación del vehículo (📖 pág. 15)	Sello del concesionario
Número del motor (📖 pág. 15)	

El manual de instrucciones refleja los últimos avances técnicos de esta serie en el momento de la publicación. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo.

Todas las indicaciones de este manual se publican sin compromiso. En especial, Husqvarna Motorcycles GmbH se reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técnicos, los precios, los colores, las formas, el diseño, el equipamiento y el material de los vehículos, así como en las prestaciones de servicio; también se reserva el derecho a adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y a finalizar la producción de un modelo determinado sin anuncio previo. Husqvarna Motorcycles no asume responsabilidad alguna en relación con las dificultades en la disponibilidad de los vehículos, las diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni por errores u omisiones en esta publicación. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipamientos especiales que no forman parte del volumen de suministro de serie.

© 2024 Husqvarna Motorcycles GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresión total o parcial y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario intelectual.



ISO 9001(12 100 6061)

En conformidad con la normativa internacional de gestión de calidad ISO 9001, Husqvarna Motorcycles utiliza procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar la máxima calidad de sus productos.

Certificado por: TÜV Management Service

Husqvarna Motorcycles GmbH  
Stallhofnerstraße 3  
5230 Mattighofen, Austria

Este documento es válido para los siguientes modelos:

FC 450 EU (F2401X1)

FC 450 US (F2475X2)

FX 450 (F2301X6)

FC 450 Rockstar Edition US (F2475X1)



3402715es

15.02.2024

1	REPRESENTACIÓN.....	6	6.8	Visión general de los testigos de control (FX).....	19
1.1	Símbolos utilizados.....	6	6.9	Cuadro de instrumentos .....	19
1.2	Formatos utilizados.....	6	6.10	Abrir el tapón del depósito de combustible .....	20
2	INDICACIONES DE SEGURIDAD .....	7	6.11	Cerrar el tapón del depósito de combustible .....	21
2.1	Definición del uso conforme a lo previsto .....	7	6.12	Botón de arranque en frío.....	21
2.2	Uso indebido.....	7	6.13	Tornillo de regulación del régimen de ralentí .....	22
2.3	Indicaciones de seguridad.....	7	6.14	Pedal de cambio.....	22
2.4	Símbolos y grados de peligrosidad .....	8	6.15	Pedal del freno.....	23
2.5	Advertencia contra manipulaciones .....	8	6.16	Caballote acoplable (Todos los modelos FC).....	23
2.6	Seguridad de funcionamiento.....	8	6.17	Caballote lateral (FX).....	23
2.7	Ropa de protección .....	9	6.18	Factory Start (Rockstar Edition).....	24
2.8	Normas de trabajo .....	9	7	PUESTA EN SERVICIO.....	25
2.9	Medio ambiente .....	10	7.1	Instrucciones para la primera puesta en servicio .....	25
2.10	Manual de instrucciones.....	10	7.2	Rodaje del motor .....	27
3	INDICACIONES IMPORTANTES .....	11	7.3	Potencia de arranque de las baterías de iones de litio a temperaturas bajas .....	27
3.1	Garantía del fabricante, garantía legal.....	11	7.4	Preparar el vehículo para condiciones extremas.....	27
3.2	Agentes de servicio, medios auxiliares .....	11	7.5	Preparar el vehículo para circular por tierra seca.....	28
3.3	Recambios, accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycle.....	11	7.6	Preparar el vehículo para circular por tierra mojada.....	28
3.4	Servicio .....	11	7.7	Preparar el vehículo para la circulación por trayectos mojados y embarrados.....	29
3.5	Imágenes .....	11	7.8	Preparar el vehículo para la circulación lenta o a altas temperaturas.....	29
3.6	Servicio de atención al cliente .....	12	7.9	Preparar el vehículo para la circulación con bajas temperaturas o nieve.....	30
4	VISTA DEL VEHÍCULO .....	13	8	INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN .....	31
4.1	Vista frontal izquierda del vehículo (ejemplo) .....	13	8.1	Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio .....	31
4.2	Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo) .....	14	8.2	Arrancar el vehículo .....	32
5	NÚMEROS DE SERIE.....	15	8.3	Activar el Launch Control .....	33
5.1	Número de identificación del vehículo.....	15	8.4	Activación del control de tracción .....	34
5.2	Etiqueta de la pipa de la dirección .....	15	8.5	Activar Factory Start (Rockstar Edition).....	34
5.3	Número del motor.....	15	8.6	Ponerse en marcha.....	34
5.4	Referencia de la horquilla .....	15	8.7	Quickshifter.....	35
5.5	Número de artículo del amortiguador .....	16	8.8	Activar el Quickshifter .....	35
6	ELEMENTOS DE MANDO .....	17	8.9	Cambiar de marcha y conducir .....	35
6.1	Maneta del embrague.....	17	8.10	Frenar.....	37
6.2	Maneta del freno de mano.....	17	8.11	Detener y estacionar el vehículo.....	37
6.3	Puño del acelerador.....	17	8.12	Transporte.....	38
6.4	Botón de parada .....	17			
6.5	Botón de arranque.....	18			
6.6	Interruptor combinado .....	18			
6.7	Visión general de los testigos de control (Todos los modelos FC).....	18			

8.13	Repostar combustible.....	39	11.7	Desmontar el protector del chasis.....	68
9	PROGRAMA DE SERVICIO.....	41	11.8	Montar el protector del chasis.....	68
9.1	Información adicional.....	41	11.9	Desmontar el protector del motor (FX, Rockstar Edition).....	68
9.2	Programa de servicio.....	41	11.10	Montar el protector del motor (FX, Rockstar Edition).....	69
10	ADAPTACIÓN DEL TREN DE RODAJE.....	44	11.11	Desmontar la tapa lateral derecha.....	69
10.1	Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor.....	44	11.12	Montar la tapa lateral derecha.....	70
10.2	Suspensión neumática XACT (Todos los modelos FC).....	44	11.13	Desmontar las botellas de la horquilla 🛠.....	70
10.3	Amortiguación de la compresión del amortiguador.....	45	11.14	Montar las botellas de la horquilla 🛠.....	71
10.4	Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador.....	45	11.15	Desmontar la tija inferior de la horquilla 🛠.....	73
10.5	Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador.....	46	11.16	Montar la tija inferior de la horquilla 🛠.....	75
10.6	Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador.....	47	11.17	Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección.....	79
10.7	Determinar la cota con la rueda trasera descargada.....	48	11.18	Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección 🛠.....	80
10.8	Controlar el pandeo estático del amortiguador.....	49	11.19	Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección 🛠.....	81
10.9	Comprobar el recorrido de la suspensión con conductor del amortiguador.....	50	11.20	Desmontar la placa portanúmeros.....	81
10.10	Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador 🛠.....	50	11.21	Montar la placa portanúmeros.....	82
10.11	Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor 🛠.....	52	11.22	Desmontar el guardabarros delantero.....	82
10.12	Comprobar el reglaje básico de la horquilla.....	53	11.23	Montar el guardabarros delantero.....	83
10.13	Ajustar la presión de aire de la horquilla.....	53	11.24	Desmontar el amortiguador 🛠.....	83
10.14	Ajustar la amortiguación de la compresión en la horquilla.....	56	11.25	Montar el amortiguador 🛠.....	85
10.15	Ajustar la amortiguación de la extensión en la horquilla.....	57	11.26	Desmontar el asiento.....	86
10.16	Posición del manillar.....	58	11.27	Montar el asiento.....	87
10.17	Ajustar la posición del manillar 🛠.....	59	11.28	Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire.....	87
11	MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE.....	64	11.29	Montar la tapa de la caja del filtro de aire.....	88
11.1	Levantar la motocicleta con un caballete elevador.....	64	11.30	Desmontar el filtro de aire 🛠.....	89
11.2	Quitar la motocicleta del caballete elevador.....	64	11.31	Montar el filtro de aire 🛠.....	90
11.3	Purgar el aire de las botellas de la horquilla.....	65	11.32	Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire 🛠.....	90
11.4	Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla.....	66	11.33	Asegurar la tapa de la caja del filtro de aire 🛠.....	91
11.5	Desmontar el protector de la horquilla.....	66	11.34	Desmontar el silenciador.....	92
11.6	Montar el protector de la horquilla.....	67	11.35	Montar el silenciador.....	92
			11.36	Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador 🛠.....	93
			11.37	Desmontar el depósito de combustible 🛠.....	94
			11.38	Montar el depósito de combustible 🛠.....	96
			11.39	Controlar la suciedad de la cadena....	97
			11.40	Limpiar la cadena.....	97
			11.41	Comprobar la tensión de la cadena....	98
			11.42	Ajustar la tensión de la cadena.....	99
			11.43	Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena.....	100

11.44	Controlar el chasis 	102	14	SISTEMA ELÉCTRICO .....	131
11.45	Comprobar el basculante 	102	14.1	Desmontar la batería de 12 V 	131
11.46	Comprobar el tendido del cable bowden del acelerador .....	103	14.2	Montar la batería de 12 V 	132
11.47	Comprobar las empuñaduras de goma.....	103	14.3	Cargar la batería de 12 V 	133
11.48	Programar el Quickshifter .....	104	14.4	Sustituir el fusible principal.....	134
11.49	Ajustar la posición básica de la maneta del embrague.....	104	14.5	Sustituir el fusible de la bomba de combustible .....	135
11.50	Controlar y corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico.....	105	14.6	Conector de diagnóstico .....	136
11.51	Cambiar el líquido del embrague hidráulico 	106	14.7	Connectivity Unit Offroad (CUO).....	137
12	EQUIPO DE FRENOS.....	108	15	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.....	139
12.1	Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano .....	108	15.1	Sistema de refrigeración.....	139
12.2	Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano.....	108	15.2	Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante.....	139
12.3	Comprobar los discos de freno .....	108	15.3	Comprobar el nivel de líquido refrigerante.....	140
12.4	Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera .....	109	15.4	Vaciar el líquido refrigerante 	141
12.5	Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera 	110	15.5	Llenar el líquido refrigerante 	142
12.6	Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera .....	111	15.6	Sustituir el líquido refrigerante .....	142
12.7	Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera 	112	16	ADAPTAR EL MOTOR.....	144
12.8	Controlar la carrera en vacío del pedal del freno .....	115	16.1	Comprobar la holgura del cable bowden del acelerador .....	144
12.9	Ajustar la posición básica del pedal del freno 	116	16.2	Ajustar la holgura del cable bowden del acelerador 	144
12.10	Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero.....	116	16.3	Ajustar la característica de la admisión de gasolina 	145
12.11	Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera 	117	16.4	Modificar el mapping .....	147
12.12	Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera.....	119	16.5	Ajustar el régimen de ralentí 	147
12.13	Sustituir las pastillas del freno trasero 	119	16.6	Programar la posición de la válvula de mariposa .....	148
13	RUEDAS, NEUMÁTICOS.....	122	16.7	Controlar la posición básica del pedal de cambio .....	149
13.1	Desmontar la rueda delantera 	122	16.8	Ajustar la posición básica del pedal de cambio 	149
13.2	Montar la rueda delantera 	124	17	MANTENIMIENTO DEL MOTOR .....	151
13.3	Desmontar la rueda trasera 	125	17.1	Sustituir el tamiz de combustible 	151
13.4	Montar la rueda trasera 	126	17.2	Comprobar el nivel de aceite del motor.....	152
13.5	Comprobar el estado de los neumáticos .....	128	17.3	Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite 	153
13.6	Comprobar la presión de los neumáticos .....	129	17.4	Rellenar aceite del motor .....	155
13.7	Comprobar la tensión de los radios .....	129	18	LIMPIEZA, CUIDADO .....	157
			18.1	Limpiar la motocicleta.....	157
			19	ALMACENAMIENTO .....	159
			19.1	Almacenamiento .....	159
			19.2	Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento .....	160

20	DIAGNÓSTICO DE FALLOS .....	161
21	CÓDIGO INTERMITENTE.....	163
22	DIAGNÓSTICO DE FALLOS CUO (ROCKSTAR EDITION) .....	165
23	DATOS TÉCNICOS .....	166
23.1	Motor .....	166
23.2	Pares de apriete del motor .....	167
23.3	Cantidades de llenado .....	169
23.3.1	Aceite del motor .....	169
23.3.2	Líquido refrigerante .....	169
23.3.3	Combustible .....	169
23.4	Tren de rodaje.....	169
23.5	Sistema eléctrico .....	170
23.6	Neumáticos.....	171
23.7	Horquilla.....	171
23.7.1	FC EU .....	171
23.7.2	FC US .....	171
23.7.3	FX .....	172
23.7.4	Rockstar Edition .....	172
23.8	Amortiguador .....	173
23.8.1	FC EU .....	173
23.8.2	FC US .....	174
23.8.3	FX .....	174
23.8.4	Rockstar Edition .....	175
23.9	Pares de apriete del tren de rodaje .....	176
24	DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CUO (ROCKSTAR EDITION) .....	179
24.1	Declaraciones de conformidad específicas del país - Connectivity Unit Offroad .....	179
25	DECLARACIONES FCC CUO (ROCKSTAR EDITION) .....	180
25.1	Declaraciones FCC - Connectivity Unit Offroad .....	180
26	AGENTES DE SERVICIO .....	181
27	AGENTES AUXILIARES.....	183
28	NORMAS .....	185
29	ÍNDICE DE TÉRMINOS TÉCNICOS.....	186
30	ÍNDICE DE ABREVIATURAS .....	187
31	ÍNDICE DE SÍMBOLOS .....	188
31.1	Símbolos amarillos y naranjas .....	188
31.2	Símbolos verdes y azules .....	188
31.3	Símbolos blancos .....	188
	ÍNDICES .....	191

# 1 REPRESENTACIÓN

## 1.1 Símbolos utilizados

A continuación se explica el significado de determinados símbolos.



Identifica una reacción esperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).



Identifica una reacción inesperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).



Indica tareas que requieren conocimientos especializados y técnicos. Por su seguridad, le aconsejamos que acuda a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles para llevar a cabo estas tareas. Estos talleres cuentan con mecánicos que han recibido una instrucción específica y disponen de las herramientas especiales necesarias para realizar un mantenimiento óptimo de su motocicleta.



Identifica una referencia cruzada (más información en la página indicada).



Identifica una indicación con información o consejos adicionales.



Indica el resultado de un punto de comprobación.



Identifica el fin de una actividad incluidos los posibles trabajos posteriores.

## 1.2 Formatos utilizados

A continuación se explica el formato de las páginas.

**Nombre propio**

Identifica un nombre propio.

**Nombre®**

Identifica un nombre protegido.

**Marca™**

Identifica una marca comercial.

**Conceptos subrayados**

Remitirse a los datos técnicos del vehículo o a la terminología marcada que se explica en la relación de terminología.

## 2.1 Definición del uso conforme a lo previsto

### (Todos los modelos FC)

Este vehículo está diseñado y construido para soportar los esfuerzos que se presentan habitualmente durante la circulación usual en competición. Este vehículo cumple las especificaciones del reglamento vigente y de las categorías actuales de las asociaciones internacionales de automovilismo.



#### Información

Este vehículo solo puede utilizarse en recintos delimitados fuera de las vías públicas.

### (FX)

Este vehículo está diseñado y construido para soportar los esfuerzos que se presentan habitualmente durante la circulación usual en competición. Este vehículo cumple las especificaciones del reglamento vigente y de las categorías actuales de las asociaciones internacionales de automovilismo.



#### Información

Este vehículo solo puede utilizarse en recintos delimitados fuera de las vías públicas.

Este vehículo está concebido para competiciones de resistencia campo a través y, en principio, no se trata de un vehículo para competiciones de motocross.

## 2.2 Uso indebido

Utilizar el vehículo únicamente de la forma adecuada.

Si se hace un uso no adecuado, se pueden provocar daños personales, materiales y al medioambiente.

Cualquier uso del vehículo que no responda al uso previsto ni a la definición de uso supone un uso indebido.

El uso indebido también incluye el empleo de agentes de servicio y medios auxiliares que no cumplan las especificaciones exigidas para el uso en cuestión.

## 2.3 Indicaciones de seguridad

Para que el producto descrito se utilice de manera segura deben respetarse algunas indicaciones de seguridad. Por consiguiente, lea con atención estas instrucciones, así como todas las demás que se incluyen en el volumen de suministro. Las indicaciones de seguridad están resaltadas en el texto y tienen enlaces con los puntos relevantes.



#### Información

En determinadas posiciones bien visibles del producto descrito se han colocado diversos adhesivos de aviso o advertencia. No quite los adhesivos de aviso o advertencia. Si faltan los adhesivos, es posible que usted o bien otras personas no detecten los peligros y puedan sufrir lesiones.

### 2.4 Símbolos y grados de peligrosidad



#### **Peligro**

Aviso sobre un peligro que conduce inmediatamente y con seguridad a lesiones graves, permanentes, o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



#### **Advertencia**

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones graves o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



#### **Precaución**

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones leves si no se toman las precauciones necesarias.

#### **Indicación**

Aviso sobre un peligro que conduce a daños considerables en la máquina o en el material si no se toman las precauciones necesarias.



#### **Indicación**

Aviso sobre un peligro que conduce a daños en el medio ambiente si no se toman las precauciones necesarias.

### 2.5 Advertencia contra manipulaciones

Está prohibido realizar modificaciones en los componentes de insonorización. Asimismo, las siguientes medidas y la ejecución de los estados correspondientes también están prohibidas legalmente:

- 1 Desmontar o poner fuera de servicio cualquier tipo de dispositivo o componente insonorizante de un vehículo antes de su venta o entrega al cliente final, así como durante el periodo de propiedad del vehículo por parte del cliente final, con motivos distintos al servicio, la reparación o la sustitución, y
- 2 Utilizar el vehículo después de que se haya desmontado o puesto fuera de servicio un dispositivo o componente de esta clase.

Ejemplos de manipulación ilegal:

- 1 Desmontar o perforar los silenciadores, las chapas de rebotamiento, los colectores u otros componentes encargados de conducir los gases de escape.
- 2 Desmontar o perforar las piezas del sistema de admisión.
- 3 Utilizar el vehículo en un estado de mantenimiento indebido.
- 4 Sustituir las piezas móviles del vehículo o de alguna parte del sistema de escape o de admisión por piezas no homologadas por el fabricante.

### 2.6 Seguridad de funcionamiento



#### **Peligro**

**Peligro de accidente** Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

- No ponga el vehículo en funcionamiento si está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No ponga el vehículo en funcionamiento si no dispone de la condición física o psíquica necesaria.

**Peligro**

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

**Advertencia**

**Peligro de quemaduras** Algunas piezas del vehículo se calientan cuando el vehículo está en marcha.

- No toque ningún componente del vehículo, como sistema de escape, radiador, motor, amortiguador o equipo de frenos, antes de que se hayan enfriado.
- Antes de realizar cualquier trabajo, esperar a que los componentes del vehículo se hayan enfriado.

El vehículo únicamente se debe utilizar en perfecto estado técnico, de acuerdo con el uso previsto, pensando en la seguridad y respetando el medio ambiente.

El vehículo solo puede ser utilizado por personas debidamente instruidas.

Las anomalías que afecten a la seguridad deben corregirse inmediatamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.

Respetar los adhesivos de aviso y advertencia del vehículo.

**2.7 Ropa de protección****Advertencia**

**Peligro de lesiones** No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave riesgo para la seguridad.

- Utilice en todos los desplazamientos ropa de protección adecuada como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utilice siempre ropa de protección en perfecto estado y conforme con las exigencias legales.

En aras de su seguridad, Husqvarna Motorcycles recomienda utilizar el vehículo únicamente con ropa de protección adecuada.

**2.8 Normas de trabajo**

Siempre que no se indique lo contrario, el encendido debe estar desconectado (modelos con cerradura de encendido y modelos con llave con transpondedor) o el motor parado (modelos sin cerradura de encendido ni llave con transpondedor) para realizar cualquier trabajo.

Algunos trabajos requieren el uso de herramientas especiales. Si estas herramientas especiales no estuvieran contenidas en el volumen de suministro del vehículo, se pueden encargar utilizando el número de artículo indicado. Ejemplo: extractor de cojinetes (15112017000)

Siempre que no se indique lo contrario, se aplican las condiciones normales para todos los trabajos y descripciones.

Temperatura ambiente	20 °C (68 °F)
Presión del aire ambiental	1.013 mbar (14,69 psi)
Humedad relativa del aire	60 ± 5%

Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (como tornillos y tuercas autofrenables, juntas, tornillos de dilatación, anillos de hermetizado, juntas tóricas, pasadores de aletas o chapas de retención) deben sustituirse por piezas nuevas.

Algunas uniones atornilladas requieren un fijador de tornillos (por ejemplo, **Loctite**<sup>®</sup>). Respetar las indicaciones de empleo específicas del fabricante.

Si una pieza nueva ya trae aplicado un fijador de tornillos (p. ej., **Precote**<sup>®</sup>), no aplicar ningún otro medio de fijación adicional.

## 2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las piezas que se reutilizan después del desmontaje, deben limpiarse y revisarse para verificar que no estén deterioradas ni desgastadas. Sustituir las piezas deterioradas o desgastadas.

Prestar atención a que el área de trabajo esté limpia y, en caso necesario, limpiar los componentes antes de desmontarlos. La penetración de suciedad puede provocar un desgaste elevado y daños indirectos.

Una vez finalizados los trabajos de reparación o mantenimiento, restablecer la seguridad de circulación en el vehículo.

### 2.9 Medio ambiente

El uso responsable de la motocicleta ayuda a evitar los problemas y conflictos. Para proteger el futuro del motociclismo, asegúrese de que utiliza la motocicleta dentro de la legalidad, piense en el medio ambiente y respete los derechos de los demás.

La eliminación del aceite usado, los agentes de servicio y auxiliares y las piezas usadas debe realizarse de conformidad con la normativa y las directivas del país correspondiente.

Debido a que las motocicletas no están sujetas a la directiva europea sobre la eliminación de vehículos usados, no hay ninguna reglamentación legal que regule la eliminación de la motocicleta usada. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.

### 2.10 Manual de instrucciones

Lea completa y atentamente este manual de instrucciones antes de conducir por primera vez su motocicleta. El manual de instrucciones contiene mucha información y muchos consejos importantes que le facilitarán el manejo, la conducción y el mantenimiento de la motocicleta. Aquí aprenderá a adaptar el vehículo a su estatura y a sus preferencias, y conocerá el modo de protegerse contra caídas o lesiones.



#### Consejo

Guarde este manual de instrucciones en su dispositivo para poder consultarlo siempre que lo necesite.

---

Para obtener más información sobre el vehículo o aclarar cualquier duda que pueda surgir al leer el manual, ponerse en contacto con un concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles.

El manual de instrucciones es una parte integrante importante del vehículo. Si se vende, el nuevo propietario debe volver a descargar el manual de instrucciones.

El manual de instrucciones se puede descargar múltiples veces usando el código QR o el enlace en el comprobante de entrega.

El manual de instrucciones está también disponible para su descarga en su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles y en la página web de Husqvarna Motorcycles. También puede solicitar un ejemplar impreso en su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles.

Página web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

---

### 3.1 Garantía del fabricante, garantía legal

Los trabajos prescritos en el programa de servicio deben realizarse únicamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles, que confirmará su ejecución en el **Husqvarna Motorcycles Dealer.net**; si no se hace así, se pierden los derechos de garantía. Los daños directos e indirectos derivados de manipulaciones o modificaciones del vehículo no están cubiertos por la garantía del fabricante.

### 3.2 Agentes de servicio, medios auxiliares



#### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

Los agentes de servicio y los medios auxiliares se han de utilizar conforme al manual de instrucciones y a la especificación técnica.

### 3.3 Recambios, accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycle

Para su propia seguridad, utilice únicamente recambios y accesorios homologados o recomendados por Husqvarna Motorcycles y encargue su instalación a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles. Husqvarna Motorcycles no responde de los daños resultantes de la utilización de otros productos.

Las referencias de algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de poder ayudarle.

En su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles y en la página web de Husqvarna Motorcycles, encontrará los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles más actuales para su vehículo.

Página web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

### 3.4 Servicio

Un requisito básico para la utilización correcta del vehículo y para evitar un desgaste prematuro es la realización de las tareas de mantenimiento, ajuste y conservación del motor y el tren de rodaje especificadas en el manual de instrucciones. Un reglaje incorrecto del tren de rodaje puede originar daños y roturas en los componentes del mismo.

El uso del vehículo bajo condiciones extremas, por ejemplo, en arena o en trayectos o terrenos mojados, polvorientos o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste de los componentes de la cadena de transmisión, el sistema de frenos, el filtro de aire y el tren de rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el plazo de mantenimiento actual.

Deben respetarse los tiempos de rodaje y los intervalos de mantenimiento especificados. La observación de estos plazos contribuye esencialmente a prolongar la vida útil de su motocicleta.

En caso de intervalos de kilometraje y de tiempo, el intervalo decisivo es el primero que ocurra.

### 3.5 Imágenes

Algunas de las imágenes que se utilizan en el manual incluyen equipamientos especiales.

A fin de mejorar la representación visual y facilitar la comprensión de las imágenes, es posible que algunas piezas se desmonten o no se incluyan en las imágenes. Las descripciones no siempre requieren que se desmonten piezas. Deben observarse las indicaciones contenidas en el texto.

## 3 INDICACIONES IMPORTANTES

### 3.6 Servicio de atención al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el vehículo y sobre Husqvarna Motorcycles, su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.

La lista de concesionarios autorizados de Husqvarna Motorcycles está disponible en la página web de Husqvarna Motorcycles.

Página web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

## 4.1 Vista frontal izquierda del vehículo (ejemplo)



T04419-01

- ❶ Maneta del freno de mano (📖 pág. 17)
- ❷ Maneta del embrague (📖 pág. 17)
- ❸ Tapón del depósito de combustible
- ❹ Tapa de la caja del filtro de aire
- ❺ Botón de arranque en frío (📖 pág. 21)
- ❻ Número del motor (📖 pág. 15)
- ❼ Pedal de cambio (📖 pág. 22)


## 4.2 Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo)



T04420-01


- ❶ Reglaje del nivel de compresión del amortiguador
- ❷ Interruptor combinado (📖 pág. 18)
- ❸ Botón de parada (📖 pág. 17)
- ❹ Botón de arranque (📖 pág. 18)
- ❺ Puño del acelerador (📖 pág. 17)
- ❻ Número de identificación del vehículo (📖 pág. 15)
- ❼ Etiqueta de la pipa de la dirección (📖 pág. 15)
- ❽ Referencia de la horquilla (📖 pág. 15)
- ❾ Tornillo de regulación del régimen de ralentí (📖 pág. 22)
- ❿ Pedal del freno (📖 pág. 23)
- ⓫ Mirilla del aceite del motor
- ⓬ Reglaje del nivel de extensión del amortiguador

## 5.1 Número de identificación del vehículo




El número de identificación del vehículo **1** está grabado en el lado derecho de la pipa de la dirección.

## 5.2 Etiqueta de la pipa de la dirección




La etiqueta de la pipa de la dirección **1** se encuentra en la pipa de la dirección delante.

## 5.3 Número del motor




El número del motor **1** está grabado en el lado izquierdo del motor, encima del piñón de la cadena.

## 5.4 Referencia de la horquilla




La referencia de la horquilla **1** está grabada en el interior del puño de la horquilla.

### 5.5 Número de artículo del amortiguador



El número de artículo del amortiguador ❶ está grabado en la parte superior del amortiguador.


### 6.1 Maneta del embrague



La maneta del embrague ❶ se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

El embrague se acciona por vía hidráulica, y se reajusta automáticamente.


### 6.2 Maneta del freno de mano



La maneta del freno de mano ❶ se encuentra en el lado derecho del manillar.


La maneta del freno de mano permite accionar el freno de la rueda delantera.

### 6.3 Puño del acelerador



El puño del acelerador ❶ se encuentra en el lado derecho del manillar.

### 6.4 Botón de parada




El botón de parada ❶ está situado en el lado derecho del manillar.

#### Posibles estados

- Botón de parada ☒ en la posición básica – En esta posición, el circuito de encendido está cerrado y es posible arrancar el motor.
- Botón de parada ☒ pulsado – En esta posición, el circuito de encendido está interrumpido; se para el motor si está en marcha y no es posible arrancarlo si está parado.

## 6.5 Botón de arranque




El botón de arranque **1** se encuentra en el lado derecho del manillar.

### Posibles estados

- Botón de arranque **1** en la posición básica
- Botón de arranque **1** pulsado – En esta posición se acciona el motor de arranque.

## 6.6 Interruptor combinado



El interruptor combinado se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

### Posibles estados


<b>1</b>	STANDARD – Cuando está encendido el testigo de control <b>A</b> , STANDARD Mapping está activado.
<b>1 TC</b>	STANDARD con TC – Cuando están encendidos los testigos de control <b>A</b> y TC, STANDARD Mapping está activado con el control de tracción.
<b>2</b>	ADVANCED – Cuando está encendido el testigo de control <b>B</b> , ADVANCED Mapping está activado.
<b>2 TC</b>	ADVANCED con TC – Cuando están encendidos los testigos de control <b>B</b> y TC, ADVANCED Mapping está activado con el control de tracción.

Las teclas **1** y **2** del interruptor combinado permiten modificar la característica del motor.

La tecla TC **3** del interruptor combinado permite activar el control de tracción.

Con el interruptor combinado se pueden activar adicionalmente el Launch Control y el Quickshifter.

## 6.7 Visión general de los testigos de control (Todos los modelos FC)




### Posibles estados

<b>Fi</b>	El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina/parpadea en naranja – El <u>OBD</u> ha detectado una anomalía de funcionamiento en el sistema electrónico del vehículo. El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina cuando el control de tracción está activado e interviene el limitador del número de revoluciones.
<b>TC</b>	El testigo de control TC se ilumina en naranja – <b>TC</b> está activado o ya está actuando. El testigo de control TC parpadea si el <u>Launch Control</u> está activado.
<b>QS</b>	El testigo de control QS se ilumina en azul – El Quickshifter está activado. El testigo de control QS parpadea cuando se programa el Quickshifter.
<b>A</b>	El testigo de control <b>A</b> se ilumina en blanco – STANDARD Mapping está activado.

<b>7</b>	El testigo de control <b>B</b> se ilumina en verde – ADVANCED Mapping está activado.
----------	---


## 6.8 Visión general de los testigos de control (FX)



### Posibles estados

<b>Fi</b>	El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina/parpadea en naranja – El OBD ha detectado una anomalía de funcionamiento en el sistema electrónico del vehículo. El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina cuando el control de tracción está activado e interviene el limitador del número de revoluciones.
<b>TC</b>	El testigo de control TC se ilumina en naranja – <b>TC</b> está activado o ya está actuando. El testigo de control TC parpadea si el <u>Launch Control</u> está activado.
<b>QS</b>	El testigo de control QS se ilumina en azul – El Quickshifter está activado. El testigo de control QS parpadea cuando se programa el Quickshifter.
<b>L</b>	El testigo de control <b>A</b> se ilumina en blanco – STANDARD Mapping está activado.
<b>7</b>	El testigo de control <b>B</b> se ilumina en verde – ADVANCED Mapping está activado.
<b>EEEE</b>	Se muestra <b>FUEL</b> – El nivel de combustible ha alcanzado la marca de reserva.

## 6.9 Cuadro de instrumentos



El cuadro de instrumentos **1** se encuentra delante del manillar. El cuadro de instrumentos indica las horas de servicio totales del motor.

Las horas de servicio se empiezan a contar cuando se arranca el motor y se detienen cuando se para el motor.

### **i** Información

En el cuadro de instrumentos no se puede borrar ni ajustar nada.

En cuanto se conecta la herramienta de diagnóstico, se pone en marcha el contador de horas de servicio.

Antes de sesiones de diagnóstico más prolongadas, desenchufar el contador de horas de servicio detrás de la placa portanúmeros.

## 6.10 Abrir el tapón del depósito de combustible



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es nocivo para la salud.


- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.



### Indicación


**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.



#### (Todos los modelos FC)


- Girar el tapón del depósito de combustible ① en sentido antihorario y extraerlo hacia arriba.



#### (FX)

- Pulsar el botón de desbloqueo ①, girar el tapón del depósito de combustible en sentido antihorario y extraerlo hacia arriba.

### 6.11 Cerrar el tapón del depósito de combustible




(Todos los modelos FC)

- Colocar el tapón del depósito de combustible **1** y girarlo en sentido horario hasta que el depósito de combustible esté cerrado.



#### Información

Tender la manguera del respiradero del depósito **2** sin dobleces.



(FX)

- Colocar el tapón del depósito de combustible y girarlo en sentido horario hasta que encaeste el botón de desbloqueo **1**.



#### Información

Tender la manguera del respiradero del depósito **2** sin dobleces.

### 6.12 Botón de arranque en frío



El botón de arranque en frío **1** se encuentra en la parte inferior del cuerpo de la válvula de mariposa.

Cuando el motor está frío y la temperatura ambiente es baja, la inyección electrónica de combustible alarga el tiempo de inyección. Para quemar esta mayor cantidad de combustible, se pulsa el botón de arranque en frío para suministrar una cantidad adicional de oxígeno al motor.

Al acelerar brevemente y soltar el puño del acelerador o girar el puño del acelerador hacia delante, el botón de arranque en frío vuelve a la posición inicial.




#### Información


Comprobar que el botón de arranque en frío haya vuelto a su posición básica.

#### Posibles estados

- Botón de arranque en frío activado – El botón de arranque en frío está introducido hasta el tope.
- Botón de arranque en frío desactivado – El botón de arranque en frío se encuentra en la posición básica.



## 6.13 Tornillo de regulación del régimen de ralentí



La posición de ralentí en el cuerpo de la válvula de mariposa influye considerablemente en la capacidad de arranque del motor, la estabilidad del régimen de ralentí y la respuesta al acelerar.


Un motor con un régimen de ralentí ajustado correctamente arranca más fácilmente que uno con un régimen de ralentí mal ajustado.

El régimen de ralentí se ajusta con el tornillo de regulación del régimen de ralentí **1**.


Girando el tornillo de regulación del régimen de ralentí en sentido horario se aumenta el régimen de ralentí.

Girando el tornillo de regulación del régimen de ralentí en sentido antihorario se reduce el régimen de ralentí.

## 6.14 Pedal de cambio




El pedal de cambio **1** está montado en el lado izquierdo del motor.



La posición de las marchas se indica en la figura.

El punto muerto (ralentí) se encuentra entre la 1.<sup>a</sup> y la 2.<sup>a</sup> marcha.


### 6.15 Pedal del freno



El pedal del freno **1** se encuentra delante del reposapiés derecho.

El pedal del freno acciona el freno trasero.

### 6.16 Caballete acoplable (Todos los modelos FC)



El alojamiento del caballete acoplable **1** se encuentra en el lado izquierdo del eje de la rueda.


El caballete acoplable se utiliza para estacionar la motocicleta. Al transportar la motocicleta, el caballete acoplable se usa como bloqueo de la horquilla.

#### **i** Información


Antes de ponerse en marcha, retirar el caballete acoplable.

La herramienta se puede fijar en los alojamientos del caballete acoplable.

### 6.17 Caballete lateral (FX)



El caballete lateral **1** se encuentra en el lado izquierdo del vehículo.




El caballete lateral permite apoyar la motocicleta para estacionarla.

#### **i** Información

Durante la conducción, el caballete lateral **1** debe estar subido y recogido con la goma de sujeción **2**.

## 6.18 Factory Start (Rockstar Edition)



El Factory Start **1** se encuentra en el protector derecho de la horquilla.

### Posibles estados

- **A** Factory Start desactivado – La horquilla se encuentra en el estado de servicio normal.
- **B** Factory Start activado – La horquilla está comprimida y la parte delantera de la motocicleta está bajada.

Al activar el Factory Start desciende la parte delantera de la motocicleta, con lo que a la rueda delantera le cuesta más levantarse del suelo al acelerar.

El botón enclavable del Factory Start se desbloquea automáticamente con la primera compresión. A partir de ese momento, la horquilla funciona como si Factory Start estuviera desactivado o no se hubiera instalado.

## 7.1 Instrucciones para la primera puesta en servicio



### **Peligro**

**Peligro de accidente** Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

- No ponga el vehículo en funcionamiento si está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No ponga el vehículo en funcionamiento si no dispone de la condición física o psíquica necesaria.



### **Advertencia**

**Peligro de lesiones** No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave riesgo para la seguridad.

- Utilice en todos los desplazamientos ropa de protección adecuada como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utilice siempre ropa de protección en perfecto estado y conforme con las exigencias legales.



### **Advertencia**

**Peligro de caídas** Los dibujos diferentes de las ruedas delantera y trasera afectan al comportamiento durante la conducción.

Los dibujos diferentes pueden dificultar de forma considerable el control del vehículo.

- Asegúrese de que solo se utilizan neumáticos con el mismo dibujo en las ruedas delantera y trasera.



### **Advertencia**

**Peligro de accidente** Un modo de conducir inadecuado perjudica el comportamiento durante la conducción.

- Adapte la velocidad del vehículo a las condiciones de la calzada y a su habilidad de conducción.



### **Advertencia**

**Peligro de accidente** El vehículo no está previsto para llevar a otra persona.

- No lleve acompañante.



### **Advertencia**

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no se suelta el pedal del freno, las pastillas de freno rozan constantemente.

- Cuando no quiera frenar, levante el pie del pedal del freno.



### **Advertencia**

**Peligro de accidente** El peso total y la carga en los ejes influyen sobre el comportamiento durante la conducción.

- No exceda el peso máximo total autorizado ni la carga sobre los ejes.



### **Advertencia**

**Peligro de lesiones** Las personas no autorizadas que intervengan pueden no estar familiarizadas con el vehículo.

- Nunca deje el vehículo sin vigilancia mientras esté el motor en marcha.
- Asegure el vehículo contra el acceso no autorizado.

## **i** Información

Durante el funcionamiento de la motocicleta, tener presente que un ruido excesivo puede resultar molesto para los demás.

- Asegurarse de que se han llevado a cabo las tareas de la inspección previa a la venta en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.
  - ✓ Cuando se entrega el vehículo, también se suministra el comprobante de entrega.
- Antes de conducir por primera vez, leer el manual de instrucciones completo.
- Familiarizarse con los elementos de mando.
- Ajustar la posición básica de la maneta del embrague. (📖 pág. 104)
- Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano. (📖 pág. 108)
- Ajustar la posición básica del pedal del freno. 🦶 (📖 pág. 116)
- Ajustar la posición básica del pedal de cambio. 🦶 (📖 pág. 149)
- Familiarizarse con el comportamiento de la motocicleta en un terreno adecuado antes de realizar conducciones exigentes.

## **i** Información

Este vehículo no está homologado para circular por vías públicas.

Al circular fuera de la carretera, se recomienda ir acompañado de otra persona en un segundo vehículo para poder prestarse ayuda mutuamente.

- Conducir también muy lentamente y de pie a fin de adquirir una mejor sensibilidad sobre las reacciones de la motocicleta.
- No realizar conducciones en terrenos que superen sus capacidades y experiencia.
- Durante la marcha, mantener el manillar sujeto con las dos manos y dejar los pies en los reposapiés.

### **(Todos los modelos FC)**

- No transportar equipaje.

### **(FX)**

- Si se transporta equipaje, debe sujetarse lo más cerca posible del centro del vehículo y el peso debe distribuirse de forma homogénea entre la rueda delantera y la rueda trasera.

## **i** Información

Las motocicletas reaccionan con gran sensibilidad a los cambios en la distribución del peso entre las ruedas.

- No sobrepasar el peso máximo permitido del vehículo ni la carga por eje.

### Prescripción

Peso máximo admisible	335 kg (739 lb.)
Carga máxima admisible del eje delantero	145 kg (320 lb.)
Carga máxima admisible sobre el eje trasero	190 kg (419 lb.)

- Proceder al rodaje del motor. (📖 pág. 27)

## 7.2 Rodaje del motor

- Durante el periodo de rodaje no superar los valores indicados para el número de revoluciones y la potencia del motor.


Prescripción

Número de revoluciones máximo del motor	
Durante la primera hora de servicio	7.000 rpm
Potencia máxima del motor	
Durante las 3 primeras horas de servicio	≤ 75%

- ¡Evitar circular a pleno gas!



## 7.3 Potencia de arranque de las baterías de iones de litio a temperaturas bajas



En general, las baterías de iones de litio son más ligeras que las baterías de plomo y tienen un menor índice de autodescarga y una mayor potencia de arranque con temperaturas por encima de 6 °C (43 °F).

Es posible que haya que realizar varios intentos de arranque. Pulsar el botón de arranque durante 5 segundos y esperar 15 segundos entre cada intento de arranque. A temperaturas bajas, dejar un tiempo de espera de 30 segundos. Estas pausas son necesarias para que el calor que se genera pueda distribuirse por la batería de iones de litio y para evitar que esta resulte dañada.

A medida que aumenta la temperatura, también lo hace la potencia de arranque.

Asegurarse siempre de que la batería de iones de litio esté cargada para que haya reservas suficientes para el primer arranque en caso de temperaturas bajas.

Si no es posible arrancar después de 6 intentos, no se debe seguir intentándolo, sino comprobar si hay otras anomalías en el funcionamiento del vehículo.

## 7.4 Preparar el vehículo para condiciones extremas

### **i** Información

El uso del vehículo bajo condiciones extremas como, p. ej., en arena o en trayectos o terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste de componentes como la cadena de transmisión, el sistema de frenos o los componentes del tren de rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el plazo de mantenimiento actual.

- Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire. 🛠️ (pág. 90)

### **i** Información

Revisar el filtro de aire aproximadamente cada 30 minutos.

- Comprobar que no haya humedad ni corrosión en los conectores eléctricos y que estén bien sujetos.
  - » Si se detecta humedad, corrosión o deterioro:
    - Limpiar y secar los conectores y, si fuera necesario, sustituirlos.

### Se consideran condiciones extremas:

- Circular por tierra seca. 🛠️ (pág. 28)
- Circular por tierra mojada. 🛠️ (pág. 28)
- Circulación por trayectos mojados y embarrados. 🛠️ (pág. 29)
- Circulación lenta o a altas temperaturas. 🛠️ (pág. 29)

- Circular con bajas temperaturas o nieve. (📖 pág. 30)

## 7.5 Preparar el vehículo para circular por tierra seca




- Montar el microfiltro de polvo del filtro de aire.

Microfiltro de polvo del filtro de aire (A46006920000)

### **i** Información

Respetar el manual de montaje para los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.



- Montar el microfiltro contra arena del filtro de aire.

Microfiltro contra arena del filtro de aire (A46006922000)

### **i** Información

Respetar el manual de montaje para los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.



- Limpiar la cadena.

Agente de limpieza para cadenas (📖 pág. 183)

- Montar la corona de la cadena de acero.


- Lubricar la cadena.

Spray de aceite universal (📖 pág. 184)

- Limpiar las láminas del radiador.

- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.

## 7.6 Preparar el vehículo para circular por tierra mojada



- Montar la protección de agua del filtro de aire.

Protección de agua del filtro de aire (A46006921000)

### **i** Información

Respetar el manual de montaje para los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.



600868-01

- Limpiar la cadena.

Agente de limpieza para cadenas (📖 pág. 183)

- Montar la corona de la cadena de acero.
- Lubricar la cadena.

Spray de aceite universal (📖 pág. 184)

- Limpiar las láminas del radiador.
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.



## 7.7 Preparar el vehículo para la circulación por trayectos mojados y embarrados



F03668-01

- Montar la protección de agua del filtro de aire.

Protección de agua del filtro de aire (A46006921000)

### **i** Información

Respetar el manual de montaje para los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.



600868-01

- Montar la corona de la cadena de acero.
- Limpiar la motocicleta. (📖 pág. 157)
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.



## 7.8 Preparar el vehículo para la circulación lenta o a altas temperaturas



600868-01

- Ajustar la transmisión secundaria al trayecto.

### **i** Información

Si se acciona con demasiada frecuencia el embrague debido a que la transmisión secundaria es demasiado larga, el aceite del motor se calienta rápidamente.

- Limpiar la cadena.

Agente de limpieza para cadenas (📖 pág. 183)

- Limpiar las láminas del radiador.
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 140)



## 7.9 Preparar el vehículo para la circulación con bajas temperaturas o nieve



- Montar la protección de agua del filtro de aire.

Protección de agua del filtro de aire (A46006921000)




### Información

Respetar el manual de montaje para los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.

## 8.1 Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio

### **i** Información

Antes de conducir, comprobar siempre que el vehículo esté en buen estado y sea seguro para circular. El vehículo solo se puede utilizar en estado técnico impecable.



- Comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico.
- Comprobar el nivel de aceite del motor. (📖 pág. 152)
- Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (📖 pág. 109)
- Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (📖 pág. 116)
- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera. (📖 pág. 111)
- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera. (📖 pág. 119)
- Comprobar el funcionamiento, el estado y la carrera en vacío del equipo de frenos.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 140)
- Controlar la suciedad de la cadena. (📖 pág. 97)
- Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena. (📖 pág. 100)
- Comprobar la tensión de la cadena. (📖 pág. 98)
- Comprobar el estado de los neumáticos. (📖 pág. 128)
- Comprobar la presión de los neumáticos. (📖 pág. 129)
- Comprobar la tensión de los radios. (📖 pág. 129)

### **i** Información

La tensión de los radios tiene que controlarse regularmente ya que, si no es correcta, puede afectar negativamente a la seguridad de la conducción.

- Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla. (📖 pág. 66)
- Purgar el aire de las botellas de la horquilla. (📖 pág. 65)
- Comprobar el filtro de aire y limpiarlo en caso necesario.
- Comprobar el reglaje y la facilidad de movimiento de todos los elementos de mando.
- Comprobar periódicamente que están bien apretados todos los tornillos, las tuercas y las abrazaderas.
- Controlar la reserva de combustible.



## 8.2 Arrancar el vehículo



### Peligro


**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

### Indicación


**Daños en el motor** Un número de revoluciones elevado con el motor frío afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

- Mantenga el motor siempre a un régimen de revoluciones bajo hasta que haya alcanzado la temperatura de servicio.




### (Todos los modelos FC)

- Retirar el caballete acoplable ①.



### (FX)

- Levantar la motocicleta del caballete lateral ① y asegurar el caballete lateral con la goma de sujeción ②.
- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.



### Condición

Temperatura ambiente: < 20 °C (< 68 °F)

- Introducir el botón de arranque en frío hasta el tope.
- Pulsar el botón de arranque ③.

## **i** Información

Pulsar el botón de arranque durante un máximo de 5 segundos. A continuación, esperar 15 segundos antes de intentar arrancar de nuevo.

A temperaturas bajas, dejar un tiempo de espera de 30 segundos.

A temperaturas inferiores a 6 °C (43 °F), es posible que deba intentarse arrancar varias veces para calentar la batería de iones de litio y aumentar así la potencia de arranque.

Si no es posible arrancar después de 6 intentos, no se debe seguir intentándolo, sino comprobar si hay otras anomalías en el funcionamiento del vehículo.

El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina al arrancar el motor.



## 8.3 Activar el Launch Control

### **i** Información

El Launch Control ayuda al conductor a acelerar la motocicleta óptimamente al principio de una carrera. Para ello, se reduce el número de revoluciones máximo del motor con la válvula de mariposa completamente abierta (pleno gas) y, después de ponerse en marcha, se va liberando gradualmente hasta alcanzar el número de revoluciones máximo del motor. El embrague debe dosificarse exactamente igual que si el Launch Control no estuviera activado.

### Condición

La motocicleta está parada.

El motor está en marcha al régimen de ralentí.

La caja de cambios está en posición de ralentí.

- Mantener pulsadas al mismo tiempo las teclas TC **1** y QS **2**.
- ✓ Los testigos de control TC y QS parpadean cuando se activa Launch Control.



### **i** Información

El Launch Control se desactiva automáticamente unos segundos después del arranque.

El Launch Control también se desactiva en los casos siguientes: tras acelerar al máximo si la válvula de mariposa se ha cerrado más de 1/3 de su recorrido total y/o cuando no se produce el arranque en los 3 minutos siguientes.

Por motivos de seguridad, para volver a activar el Launch Control el motor debe apagarse durante al menos 10 segundos, independientemente de si se ha arrancado o no.

Si el motor ya lleva funcionando algún tiempo, primero se debe volver a arrancar el motor antes de poder activar el Launch Control.



## 8.4 Activación del control de tracción

### **i** Información

El control de tracción reduce el deslizamiento excesivo de la rueda trasera, lo que aumenta el control y la propulsión, sobre todo cuando la calzada está mojada.

Cuando el control de tracción está desconectado, la rueda trasera podría patinar al acelerar fuertemente o al circular por superficies con poca adherencia.

El control de tracción también se puede conectar o desconectar durante el trayecto.

Al volver a arrancar el vehículo se activa de nuevo el último ajuste seleccionado.



- Pulsar la tecla TC **1** para conectar o desconectar el control de tracción.

Prescripción

Número de revoluciones	≤ 4.000 rpm
------------------------	-------------

- ✓ Cuando el testigo de control TC está iluminado, el control de tracción está activado.

## 8.5 Activar Factory Start (Rockstar Edition)




### Advertencia

**Peligro de accidente** En caso de helada, se puede congelar el accionamiento de Factory Start.

Si el accionamiento se congela con Factory Start activado, la horquilla no puede extenderse completamente.

El recorrido de la suspensión disminuye considerablemente, afectando negativamente al comportamiento del vehículo.

- Antes de activar Factory Start, controlar que el accionamiento funcione con suavidad.
- Factory Start no se debe activar hasta un poco antes de arrancar.




- Controlar que el botón enclavable **1** se mueva con facilidad.
- Sentarse en la motocicleta y doblarse por encima del manillar. Cogerse de la llanta y comprimir la horquilla. Pulsar el botón enclavable **1** y descomprimir lentamente hasta que el botón enclavable se enclave en el anillo de encaje **2**.
- ✓ El botón enclavable se suelta automáticamente con la primera compresión.

## 8.6 Ponerse en marcha

- Accionar la maneta del embrague, meter la 1ª marcha, soltar lentamente la maneta del embrague y acelerar al mismo tiempo con cuidado.

## 8.7 Quickshifter



Cuando el Quickshifter está activado, puede cambiarse a una marcha más larga sin accionar el embrague.

### **i** Información

El Quickshifter no está activado al pasar de la marcha 1 a la marcha 2, para engranar una marcha más larga debe accionarse la maneta del embrague.

Aunque el Quickshifter esté activado, es necesario accionar la maneta del embrague para reducir.

Dado que el puño del acelerador no debe cerrarse, es posible realizar un cambio de marchas sin interrupciones.

Mediante la posición del árbol de mando del cambio, el quickshifter reconoce si debe ejecutarse un cambio de marcha y envía una señal al control del motor.

Cuando el Quickshifter está desactivado, como de costumbre debe accionarse el embrague en cada cambio de marcha.

## 8.8 Activar el Quickshifter



- Pulsar la tecla QS ① para conectar o desconectar el Quickshifter.
- ✓ El testigo de control QS se ilumina cuando el Quickshifter está activado.

### **i** Información

El Quickshifter no está activado al pasar de la marcha 1 a la marcha 2, para engranar una marcha más larga debe accionarse la maneta del embrague.

Aunque el Quickshifter esté activado, es necesario accionar la maneta del embrague para reducir.

## 8.9 Cambiar de marcha y conducir



### Advertencia

**Peligro de accidente** Cambiar a una marcha inferior con el motor a un elevado número de revoluciones bloquea la rueda trasera y se sobrerevolucionan el motor.

- No cambie a una marcha inferior cuando el número de revoluciones del motor sea elevado.



### Información

Si se perciben ruidos anómalos durante la marcha, detenerse inmediatamente, parar el motor y ponerse en contacto con un taller especializado y autorizado de Husqvarna Motorcycles.

La 1.ª marcha está prevista para ponerse en marcha y para subir pendientes.

- Si las condiciones lo permiten (pendiente, tráfico, etc.), cambiar a una marcha superior. Para ello, soltar el acelerador, accionando al mismo tiempo la maneta del embrague, meter

la siguiente marcha, soltar la maneta del embrague y acelerar de nuevo.

- Si se ha presionado el botón de arranque en frío para arrancar, acelerar brevemente y soltar el puño del acelerador o girar el puño del acelerador hacia delante.
  - ✓ El botón de arranque en frío regresa a la posición básica.
- Después de alcanzar la velocidad máxima girando completamente el puño del acelerador, soltarlo hasta  $\frac{3}{4}$ . La velocidad se reduce ligeramente, pero el consumo de combustible lo hace de forma considerable.
- No acelerar más de lo que permite el motor en cada momento; si se gira bruscamente el puño del acelerador, aumenta el consumo.
- Para reducir a una marcha más corta, reducir la velocidad frenando y disminuir la aceleración.
- Apretar la maneta del embrague y poner la marcha inferior, volver a soltar lentamente la maneta del embrague y acelerar o volver a cambiar de marcha.
- Detener el motor si la motocicleta va a estar detenida o en régimen de ralentí durante cierto tiempo.

Prescripción


≥ 1 min

- Evitar que patine el embrague con frecuencia o durante demasiado tiempo. Como consecuencia, el aceite del motor, el motor y el sistema de refrigeración se calientan.
- Circular a un régimen de revoluciones reducido en vez de hacerlo a un régimen elevado con el embrague patinando.

### Condición

Quickshifter activado.

- Cuando el Quickshifter está activado, se puede cambiar a una marcha más larga en el régimen de revoluciones indicado sin tener que accionar la maneta del embrague.



### **i** Información

El Quickshifter no está activado al pasar de la marcha 1 a la marcha 2, para engranar una marcha más larga debe accionarse la maneta del embrague.

El régimen mínimo de revoluciones del motor antes de cambiar a una marcha más larga, indicado en revoluciones por minuto, se indica en la figura.

Tirar rápidamente del pedal de cambio hasta el tope sin modificar la posición del puño del acelerador.

Aunque el Quickshifter esté activado, es necesario accionar la maneta del embrague para reducir. Cuando la función de cambio de marchas del Quickshifter empeore, es necesario programarlo de nuevo.

## 8.10 Frenar



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un frenado demasiado brusco bloquea las ruedas.

- Adapte el modo de frenado a la situación de conducción y a las condiciones de la calzada.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un punto de resistencia poco claro del freno delantero o del trasero disminuye la fuerza de frenado.

- Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** La humedad y la suciedad afectan al equipo de frenos.

- Frene varias veces con cuidado para retirar la humedad y la suciedad de las pastillas de freno y los discos de freno.

- Al circular por superficies arenosas, mojadas o resbaladizas, accionar preferentemente el freno trasero.
- Debe dejarse de frenar siempre antes de entrar en la curva. Cambiar a una marcha inferior de acuerdo con la velocidad.
- Durante los descensos prolongados, utilizar el freno motor. Reducir una o dos marchas, pero sin llegar a sobrerrevolucionar el motor. De esta forma debe frenarse notablemente menos y el equipo de frenos no se calienta en exceso.



## 8.11 Detener y estacionar el vehículo



### Advertencia

**Peligro de lesiones** Las personas no autorizadas que intervengan pueden no estar familiarizadas con el vehículo.

- Nunca deje el vehículo sin vigilancia mientras esté el motor en marcha.
- Asegure el vehículo contra el acceso no autorizado.



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Algunas piezas del vehículo se calientan cuando el vehículo está en marcha.

- No toque ningún componente del vehículo, como sistema de escape, radiador, motor, amortiguador o equipo de frenos, antes de que se hayan enfriado.
- Antes de realizar cualquier trabajo, esperar a que los componentes del vehículo se hayan enfriado.

### Indicación

**Daños materiales** Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede causarle daños.

Si el vehículo se mueve o se cae, pueden producirse graves daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.
- Asegúrese de que nadie toma asiento en el vehículo mientras este se encuentra estacionado sobre el caballete.

### Indicación

**Peligro de incendio** Las piezas calientes del vehículo entrañan peligro de incendio y explosión.

- No aparque el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
- Antes de cubrir el vehículo, deje que se enfríe.

- 
- Frenar la motocicleta.
-

## 8 INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN

- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.
- Con el motor en régimen de ralentí, pulsar el botón de parada ☒ hasta que se pare el motor.
- Colocar la motocicleta en una superficie firme.

### 8.12 Transporte

#### Indicación


**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

#### Indicación

**Peligro de incendio** Las piezas calientes del vehículo entrañan peligro de incendio y explosión.

- No aparque el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
- Antes de cubrir el vehículo, deje que se enfríe.




#### (Todos los modelos FC)

- Parar el motor.
- Montar el caballete acoplable en las botellas de la horquilla.

Caballete acoplable (A46029094000)

#### **i** Información

El caballete acoplable está incluido en el volumen de suministro.  
Prestar atención a que la conducción del líquido de frenos pase por delante del caballete acoplable y no quede aprisionada.



- Asegurar la motocicleta con correas de sujeción o con otros dispositivos adecuados para evitar que pueda caerse y rodar.

#### **i** Información

Tirar de las correas de sujeción hasta que el caballete acoplable esté bien apoyado en el guardabarros y los neumáticos.  
Prestar atención a la alineación del caballete acoplable respecto a la parte inferior del guardabarros.

#### (FX)

- Parar el motor.
- Asegurar la motocicleta con correas de sujeción o con otros dispositivos adecuados para evitar que pueda caerse y rodar.

## 8.13 Repostar combustible



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.

### Indicación

**Daños materiales** Si se utiliza un combustible de calidad insuficiente, el filtro de combustible se obstruye antes de tiempo.

En algunos países y regiones puede que no se disponga de un combustible con la calidad y limpieza adecuadas. Como consecuencia podrían producirse problemas en el sistema de combustible.


- Reposte solo combustible limpio que responda a la norma indicada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.



- Parar el motor.
- Abrir el tapón del depósito de combustible. (📖 pág. 20)
- Llenar el depósito de combustible como máximo hasta la cota **A**.

Prescripción

Cota <b>A</b>	35 mm (1,38 in)
Capacidad total aprox. del depósito de combustible (Todos los modelos FC)	
Gasolina súper sin plomo (ROZ 95) (📖 pág. 181)	7,2 l (1,9 US gal)
Capacidad total aprox. del depósito de combustible (FX)	
Gasolina súper sin plomo (ROZ 95) (📖 pág. 181)	8,5 l (2,25 US gal)

## 8 INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN

- Cerrar el tapón del depósito de combustible. (📖 pág. 21)



## 9.1 Información adicional

Todos los trabajos derivados del mantenimiento se deben encargar y facturar por separado.

Dependiendo de las condiciones de uso locales, puede que en el lugar donde se utiliza la máquina rijan otros intervalos de mantenimiento diferentes.

En caso de uso en condiciones particularmente exigentes, como lluvia fuerte, barro, arena, nieve, temperaturas extremas, largos periodos a plena carga, etc., pueden ser necesarios intervalos de mantenimiento menores a los indicados en la tabla.

Es posible que cambien algunos intervalos de mantenimiento o su alcance a consecuencia del permanente desarrollo técnico. El programa de servicio vigente más actual está siempre consignado en Husqvarna Motorcycles Dealer.net. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de poder ayudarle.

## 9.2 Programa de servicio

	cada 24 meses				
	cada 90 horas de servicio				
	cada 45 horas de servicio				
	cada 15 horas de servicio				
	a la hora de servicio				
Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. 🛠️	○	●	●	●	●
Programar el sensor de detección de marchas. 🛠️		●	●	●	
Comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico.	○	●	●	●	
Comprobar y cargar la batería de 12 V. 🛠️	○	●	●	●	●
Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera. (📖 pág. 111)	○	●	●	●	●
Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera. (📖 pág. 119)	○	●	●	●	●
Comprobar los discos de freno. (📖 pág. 108)	○	●	●	●	●
Comprobar la estanqueidad y el posible deterioro de los tubos de freno.	○	●	●	●	●
Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (📖 pág. 109)	○	●	●		
Sustituir el líquido de frenos del freno delantero. 🛠️				●	●
Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (📖 pág. 116)	○	●	●		
Sustituir el líquido de frenos del freno trasero. 🛠️				●	●
Controlar y corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico. (📖 pág. 105)			●		
Cambiar el líquido del embrague hidráulico. 🛠️ (📖 pág. 106)				●	●
Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano. (📖 pág. 108)	○	●	●	●	●
Controlar la carrera en vacío del pedal del freno. (📖 pág. 115)	○	●	●	●	●
Comprobar el régimen de ralentí. 🛠️	○	●	●	●	●
Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite. 🛠️ (📖 pág. 153)	○	●	●	●	●
Comprobar la presencia de fisuras, la estanqueidad y la correcta colocación de todas las mangueras (p. ej., de combustible, refrigerante, purga de aire, drenaje, etc.) y manguitos. 🛠️	○	●	●	●	●
Comprobar que los cables no estén deteriorados ni presenten dobleces en el tendido. 🛠️		●	●	●	●
Comprobar que los cables bowden estén bien ajustados, tendidos sin dobleces y que no estén deteriorados. 🛠️		●	●	●	●
Comprobar el chasis. 🛠️ (📖 pág. 102)		●	●	●	
Comprobar el basculante. 🛠️ (📖 pág. 102)		●	●	●	

# 9 PROGRAMA DE SERVICIO

	cada 24 meses			
	cada 90 horas de servicio			
	cada 45 horas de servicio			
	cada 15 horas de servicio			
	a la hora de servicio			
Comprobar la holgura del cojinete del basculante. 🛠️			•	•
Comprobar la holgura del cojinete giratorio del amortiguador. 🛠️			•	•
Comprobar la articulación del amortiguador. 🛠️			•	•
Comprobar el estado de los neumáticos. (📖 pág. 128)			•	•
Comprobar la presión de los neumáticos. (📖 pág. 129)			•	•
Comprobar la holgura del rodamiento de rueda. 🛠️			•	•
Comprobar los cubos de las ruedas. 🛠️			•	•
Comprobar el alabeo de las llantas. 🛠️	○		•	•
Comprobar la tensión de los radios. (📖 pág. 129)	○		•	•
Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena. (📖 pág. 100)	○		•	•
Comprobar la tensión de la cadena. (📖 pág. 98)	○		•	•
Lubricar todas las piezas móviles (p. ej., manetas, cadena, etc.) y comprobar que se muevan con facilidad. 🛠️	○		•	•
Sustituir la bujía y la pipa de la bujía. 🛠️			•	•
Comprobar el juego de las válvulas. 🛠️	○		•	•
Sustituir el filtro de combustible. 🛠️			•	•
Comprobar el embrague. 🛠️			•	•
Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire. 🛠️ (📖 pág. 90)			•	•
Controlar el embudo del manguito de aspiración situado en la caja de filtro de aire. 🛠️			•	•
Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador. 🛠️ (📖 pág. 93)			•	•
Realizar el mantenimiento de la horquilla. (Todos los modelos FC) 🛠️			•	•
Realizar el mantenimiento de la horquilla. (FX) 🛠️			•	•
Realizar el mantenimiento del amortiguador. 🛠️			•	•
Comprobar que todos los tornillos, tuercas y abrazaderas para mangueras estén bien apretados. 🛠️	○		•	•
Sustituir el tamiz de combustible. 🛠️ (📖 pág. 151)	○		•	•
Comprobar la presión del combustible. 🛠️	○		•	•
Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 139)			•	•
Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 140)	○		•	
Sustituir el líquido refrigerante. (📖 pág. 142)				•
Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (📖 pág. 79)	○		•	
Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección. 🛠️ (📖 pág. 81)			•	•
Realizar el servicio secundario del motor, incluido el desmontaje y el montaje del motor. (Sustituir los pistones, comprobar/medir los cilindros. Comprobar la culata. Comprobar los árboles de levas y los componentes de accionamiento de las válvulas. Comprobar el mando de las válvulas. Sustituir los anillos de retén radiales de la bomba de agua. Sustituir el anillo de hermetizado del cigüeñal. Sustituir la brida de succión. Sustituir el manguito de aspiración. 🛠️)			•	•


	cada 24 meses				
	cada 90 horas de servicio				
	cada 45 horas de servicio				
	cada 15 horas de servicio				
	a la hora de servicio				
Realizar el servicio principal del motor, el motor está desmontado. (Sustituir las válvulas, los muelles de las válvulas, los asientos de los muelles de las válvulas y los platos de los muelles de las válvulas. Sustituir la biela, el cojinete de la biela y el gorrón elevador. Comprobar el cambio de marchas y la caja de cambios. Comprobar la válvula de regulación de la presión de aceite. Sustituir la bomba de aspiración. Comprobar la bomba de presión y el sistema de lubricación. Sustituir la cadena de distribución. Sustituir todos los apoyos del motor y todas las juntas. Sustituir el piñón libre.) 🛠️					•
Control final: comprobar la seguridad de funcionamiento del vehículo. 🛠️	○	•	•	•	•
Realizar un recorrido de prueba. 🛠️	○	•	•	•	•
Después del recorrido de prueba, leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. 🛠️	○	•	•	•	•
Realizar un registro de servicio en <b>Husqvarna Motorcycles Dealer.net</b> . 🛠️	○	•	•	•	•

- Intervalo único
- Intervalo periódico

## 10.1 Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor

### **i** Información

Ajustar en primer lugar el amortiguador y, a continuación, la horquilla.




- A fin de garantizar una respuesta ideal de la motocicleta y evitar deterioros en la horquilla, el amortiguador, el basculante y el chasis, hay que adaptar el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje al peso del conductor.
- En las motocicletas Husqvarna recién salidas de fábrica los reglajes están optimizados para un conductor de peso estándar (con toda la ropa de protección recomendada).

#### Prescripción

Peso estándar del conductor	75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)
-----------------------------	--------------------------------

- Si el peso del conductor queda fuera de este rango, se debe adaptar el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje.
- Las diferencias pequeñas de peso pueden compensarse modificando el pretensado del muelle del amortiguador; si se trata de diferencias mayores, hay que montar los muelles que correspondan.

## 10.2 Suspensión neumática XACT (Todos los modelos FC)



En la horquilla **WP XACT** se utiliza una suspensión neumática. En este sistema, la suspensión se encuentra en la botella izquierda de la horquilla y la amortiguación en la botella derecha de la horquilla.

Como no existen muelles en la horquilla, se consigue un ahorro de peso considerable frente a las horquillas convencionales. También se mejora sustancialmente la respuesta ante pequeñas irregularidades del terreno.

En condiciones normales de conducción, únicamente una cámara de aire realiza la suspensión. Como tope final, hay un muelle de acero en la botella izquierda de la horquilla.

### **i** Información

Si la horquilla choca con frecuencia, se debe aumentar la presión de aire en la horquilla, a fin de evitar que se puedan deteriorar la horquilla o el chasis.

La presión de aire en la horquilla puede adaptarse rápidamente con una bomba de aire para la horquilla al peso y a las preferencias del conductor, así como a las condiciones del terreno. La horquilla no debe desmontarse. No es necesario el costoso montaje de muelles de la horquilla más blandos o más duros.

En caso de que la cámara pierda aire debido a una junta dañada, la horquilla no se hunde a pesar de todo. En este caso, el aire se retiene en la horquilla. El recorrido de la suspensión se mantiene en su mayor parte. La amortiguación es más dura y el confort de conducción disminuye.

La amortiguación puede ajustarse en el nivel de extensión/compresión como con una horquilla convencional. El reglaje del nivel de extensión se encuentra en el extremo inferior de la botella derecha de la horquilla. El reglaje del nivel de compresión se encuentra en el extremo superior de la botella derecha de la horquilla.

## 10.3 Amortiguación de la compresión del amortiguador

La amortiguación de la compresión del amortiguador está dividida en dos gamas: Highspeed y Lowspeed. Highspeed y Lowspeed hacen referencia a la velocidad de compresión de la rueda trasera y no a la velocidad del vehículo.

El reglaje del nivel de compresión Highspeed hace que la rueda trasera se comprima rápidamente, por ejemplo, al volver a tocar el suelo después de un salto.

El reglaje del nivel de compresión Lowspeed hace que la rueda trasera se comprima lentamente, por ejemplo, al circular por terrenos muy ondulados.

Ambas gamas se pueden ajustar por separado, aunque la transición entre Highspeed y Lowspeed es fluida. Por consiguiente, los cambios realizados en la gama Highspeed del nivel de compresión afectan también a la gama Lowspeed y viceversa.

## 10.4 Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador



### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Información


El reglaje del nivel de compresión Lowspeed actúa durante la compresión lenta o normal del amortiguador.

### Trabajo previo

- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)

### Trabajo principal

- Girar el elemento de ajuste ① en sentido horario hasta que se note la última muesca.
- Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.



## Prescripción

Amortiguación de la compresión Lowspeed (FC EU)	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la compresión Lowspeed (FC US)	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la compresión Lowspeed (FX)	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la compresión Lowspeed (Rockstar Edition)	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics



### Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

### Trabajo posterior

- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)

## 10.5 Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador



### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)




### Información

El reglaje del nivel de compresión Highspeed actúa durante la compresión rápida del amortiguador.

### Trabajo previo

- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)



### Trabajo principal

- Girar el elemento de ajuste ① en sentido horario hasta el tope.
- A continuación, girar en sentido antihorario el número de vueltas correspondiente al tipo de amortiguador.

### Prescripción

Amortiguación de la compresión Highspeed (FC EU)	
Confort	2 vueltas
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta
Amortiguación de la compresión Highspeed (FC US)	
Confort	2 vueltas
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta
Amortiguación de la compresión Highspeed (FX)	
Confort	2 vueltas
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta
Amortiguación de la compresión Highspeed (Rockstar Edition)	
Confort	2 vueltas
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta



### Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

### Trabajo posterior

- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)



## 10.6 Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador




### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

# 10 ADAPTACIÓN DEL TREN DE RODAJE



- Girar el elemento de ajuste ❶ en sentido horario hasta que se note la última muesca.
- Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.

## Prescripción

Amortiguación de la extensión (FC EU)	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la extensión (FC US)	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la extensión (FX)	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la extensión (Rockstar Edition)	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics




## Información

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario, se reduce la amortiguación durante la extensión.

## 10.7 Determinar la cota con la rueda trasera descargada

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)



### Trabajo principal

- Colocar el calibre de suspensión en el eje trasero y medir la distancia hasta la marca **SAG** del guardabarros trasero.


Calibre de suspensión (00029090200)

- Anotar el valor como cota **A**.

### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (🔧 pág. 64)

## 10.8 Controlar el pandeo estático del amortiguador



- Determinar la cota **A** con la rueda trasera descargada. (🔧 pág. 48)
- Solicitar a otra persona que mantenga la motocicleta en posición vertical.
- Volver a medir la distancia entre el eje trasero y la marca **SAG** del guardabarros trasero utilizando el calibre de suspensión.
- Anotar el valor como cota **B**.

### Información

El pandeo estático es la diferencia entre las cotas **A** y **B**.

- Controlar el pandeo estático.

Recorrido estático de la suspensión (FC EU)	35 mm (1,38 in)
---	-----------------


Recorrido estático de la suspensión (FC US)	35 mm (1,38 in)
---	-----------------

Recorrido estático de la suspensión (FX)	35 mm (1,38 in)
--	-----------------

Recorrido estático de la suspensión (Rockstar Edition)	35 mm (1,38 in)
--	-----------------

- » Si el pandeo estático es menor o mayor que la cota indicada:
  - Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador. (🔧 pág. 50)

## 10.9 Comprobar el recorrido de la suspensión con conductor del amortiguador



- Determinar la cota **A** con la rueda trasera descargada. (📖 pág. 48)
- Con ayuda de una segunda persona que sujete la motocicleta, el conductor debe tomar asiento sobre la motocicleta en posición normal con la ropa de protección completa (los pies apoyados sobre los reposapiés) y desplazar el peso varias veces hacia delante y hacia atrás.
  - ✓ La suspensión de la rueda trasera se nivela.
- Otra persona debe volver a medir la distancia entre el eje trasero y la marca **SAG** del guardabarros trasero utilizando el calibre de suspensión.
- Anotar el valor como cota **C**.

### **i** Información

El recorrido de la suspensión con conductor es la diferencia entre las cotas **A** y **C**.

- Comprobar el recorrido de la suspensión con conductor.

Recorrido de la suspensión con conductor (FC EU)	105 mm (4,13 in)
Recorrido de la suspensión con conductor (FC US)	105 mm (4,13 in)
Recorrido de la suspensión con conductor (FX)	105 mm (4,13 in)
Recorrido de la suspensión con conductor (Rockstar Edition)	105 mm (4,13 in)

- » Si el recorrido de la suspensión con conductor difiere de la cota indicada:
  - Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor. 🛠️ (📖 pág. 52)

## 10.10 Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador 🛠️



### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Información

Antes de cambiar el pretensado del muelle, anotar el reglaje actual, por ejemplo, medir la longitud del muelle.

## Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar el protector del chasis. (📖 pág. 68)
- Desmontar el silenciador. (📖 pág. 92)
- Desmontar el amortiguador. 🛠️ (📖 pág. 83)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

## Trabajo principal

- Soltar el tornillo ❶.
- Girar el anillo de ajuste ❷ hasta que el muelle esté completamente destensado.

Llave para tuercas ranuradas (90129051000)

### Información

Si el muelle no se puede destensar completamente, se deberá retirar para medir con precisión su longitud.

- Medir la longitud total del muelle destensado.
- Tensar el muelle girando el anillo de ajuste ❷ hasta ajustar la cota prescrita A.

### Prescripción

Pretensado del muelle (FC EU)	8 mm (0,31 in)
Pretensado del muelle (FC US)	8 mm (0,31 in)
Pretensado del muelle (FX)	8 mm (0,31 in)
Pretensado del muelle (Rockstar Edition)	8 mm (0,31 in)

### Información

En función del pandeo estático o del recorrido de la suspensión con conductor, será necesario ajustar un pretensado del muelle mayor o menor.


- Apretar el tornillo ❶.

### Prescripción

Tornillo del anillo de ajuste del amortiguador	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
--	----	-------------------

## Trabajo posterior


- Montar el amortiguador. 🛠️ (📖 pág. 85)
- Montar el silenciador. (📖 pág. 92)
- Montar el protector del chasis. (📖 pág. 68)
- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)
- Controlar la carrera en vacío del pedal del freno. (📖 pág. 115)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)



## 10.11 Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor 🛠️

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar el protector del chasis. (📖 pág. 68)
- Desmontar el silenciador. (📖 pág. 92)
- Desmontar el amortiguador. 🛠️ (📖 pág. 83)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.



### Trabajo principal

- Seleccionar y montar el muelle adecuado.

#### Prescripción

Característica elástica del muelle (FC EU)	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	42 N/mm (240 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	48 N/mm (274 lb/in)
Característica elástica del muelle (FC US)	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	42 N/mm (240 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	48 N/mm (274 lb/in)
Característica elástica del muelle (FX)	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	42 N/mm (240 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	48 N/mm (274 lb/in)
Característica elástica del muelle (Rockstar Edition)	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	42 N/mm (240 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	48 N/mm (274 lb/in)



### Información

La constante elástica se indica en el exterior del muelle.

### Trabajo posterior

- Montar el amortiguador. 🛠️ (📖 pág. 85)
- Montar el silenciador. (📖 pág. 92)
- Montar el protector del chasis. (📖 pág. 68)
- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)

- Controlar la carrera en vacío del pedal del freno. (📖 pág. 115)
- Controlar el pandeo estático del amortiguador. (📖 pág. 49)
- Comprobar el recorrido de la suspensión con conductor del amortiguador. (📖 pág. 50)
- Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador. (📖 pág. 47)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)




## 10.12 Comprobar el reglaje básico de la horquilla



### Información

Por diferentes razones, no es posible definir con exactitud un recorrido de la suspensión con conductor en la horquilla.



- Las pequeñas diferencias en el peso del conductor pueden compensarse modificando la presión de aire de la horquilla.
- Si la horquilla choca con frecuencia (es decir, si llega al tope al comprimirse), se debe aumentar la presión de aire de la horquilla respecto a la especificación, a fin de evitar que se puedan deteriorar la horquilla o el chasis.
- Si la horquilla se siente anormalmente dura tras un uso prolongado, deberán purgarse las botellas de la horquilla.



## 10.13 Ajustar la presión de aire de la horquilla



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente el comportamiento durante la conducción.

Los cambios en el ajuste del tren de rodaje no coordinados entre sí pueden empeorar considerablemente el comportamiento durante la conducción y sobrecargar algunos componentes.

- Realizar ajustes únicamente dentro de los márgenes recomendados.
- Tras haber realizado ajustes, conduzca a baja velocidad para comprobar el comportamiento del vehículo.




### Información

Comprobar o ajustar la presión de aire al menos 5 minutos después de haber parado el motor en las mismas condiciones.

La suspensión neumática se encuentra en la botella izquierda de la horquilla. La amortiguación de la extensión/compresión actúa en la botella derecha de la horquilla.

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)



## Trabajo principal (Todos los modelos estándar FC)

- Retirar la cubierta de protección ①.
- Introducir completamente la bomba de aire para la horquilla ②.

Bomba de aire para la horquilla (79412966100)

### **i** Información

La bomba de aire para la horquilla se encuentra en el paquete adjunto de la motocicleta.

- Conectar la bomba de aire para la horquilla a la botella izquierda de la horquilla.
  - ✓ El indicador de la bomba de aire para la horquilla se activa automáticamente.
  - ✓ Al realizar la conexión, la botella de la horquilla pierde un poco de aire.

### **i** Información

Esto se debe al volumen de la manguera y no es una avería de la bomba de aire para la horquilla ni de la propia horquilla.

Tener en cuenta el manual adjunto para los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.

- Ajustar la presión de aire de acuerdo con las especificaciones.

#### Prescripción

Presión de aire (FC EU)	10,4 bar (151 psi)
Presión de aire (FC US)	10,7 bar (155 psi)
Modificación gradual de la presión de aire	0,2 bar (3 psi)
Presión de aire mínima	7 bar (102 psi)
Presión de aire máxima	12 bar (174 psi)


### **i** Información

No ajustar bajo ningún concepto la presión de aire fuera del rango especificado.

- Desconectar la bomba de aire para la horquilla de la botella izquierda de la horquilla.
  - ✓ Al realizar la desconexión, se expulsa el exceso de presión de la manguera, pero la botella de la horquilla en sí no pierde aire.
  - ✓ El indicador de la bomba de aire para la horquilla se desactiva automáticamente tras 80 segundos.
- Montar la cubierta de protección.

### **i** Información

Montar la cubierta de protección solo con la mano.



## (Rockstar Edition)

- Retirar la cubierta de protección ❶.
- Introducir completamente la bomba de aire para la horquilla ❷.

Bomba de aire para la horquilla (79412966100)

### **i** Información

La bomba de aire para la horquilla se encuentra en el paquete adjunto de la motocicleta.

- Conectar la bomba de aire para la horquilla a la botella izquierda de la horquilla.
  - ✓ El indicador de la bomba de aire para la horquilla se activa automáticamente.
  - ✓ Al realizar la conexión, la botella de la horquilla pierde un poco de aire.

### **i** Información

Esto se debe al volumen de la manguera y no es una avería de la bomba de aire para la horquilla ni de la propia horquilla.

Tener en cuenta el manual adjunto para los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.

- Ajustar la presión de aire de acuerdo con las especificaciones.

#### Prescripción

Presión de aire	10,5 bar (152 psi)
Modificación gradual de la presión de aire	0,2 bar (3 psi)
Presión de aire mínima	7 bar (102 psi)
Presión de aire máxima	12 bar (174 psi)

### **i** Información

No ajustar bajo ningún concepto la presión de aire fuera del rango especificado.

- Desconectar la bomba de aire para la horquilla de la botella izquierda de la horquilla.
  - ✓ Al realizar la desconexión, se expulsa el exceso de presión de la manguera, pero la botella de la horquilla en sí no pierde aire.
  - ✓ El indicador de la bomba de aire para la horquilla se desactiva automáticamente tras 80 segundos.
- Montar la cubierta de protección.

### **i** Información

Montar la cubierta de protección solo con la mano.


## Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

## 10.14 Ajustar la amortiguación de la compresión en la horquilla

### **i** Información

La amortiguación hidráulica de la compresión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su compresión.



### (Todos los modelos FC)

- Girar el elemento de ajuste **1** en sentido horario hasta el tope.

### **i** Información

El elemento de ajuste **1** se encuentra en el extremo superior de la botella de la horquilla derecha.

- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.

#### Prescripción

Amortiguación de la compresión (FC EU)	
Confort	17 clics
Estándar	12 clics
Sport	7 clics
Amortiguación de la compresión (FC US)	
Confort	17 clics
Estándar	12 clics
Sport	7 clics
Amortiguación de la compresión (Rockstar Edition)	
Confort	17 clics
Estándar	12 clics
Sport	7 clics

### **i** Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la compresión.

### (FX)

- Girar los elementos de ajuste **1** en sentido horario hasta el tope.

### **i** Información

Los elementos de ajuste **1** se encuentran en el extremo superior de las botellas de la horquilla.

- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.

#### Prescripción

Amortiguación de la compresión	
Confort	17 clics
Standard	12 clics
Sport	7 clics

## **i** Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la compresión.

## 10.15 Ajustar la amortiguación de la extensión en la horquilla

### **i** Información

La amortiguación hidráulica de la extensión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su extensión.



### (Todos los modelos FC)

- Girar el elemento de ajuste **1** en sentido horario hasta el tope.

### **i** Información

El elemento de ajuste **1** se encuentra en el extremo inferior de la botella de la horquilla derecha.


- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.

#### Prescripción

Amortiguación de la extensión (FC EU)	
Confort	17 clics
Standard	12 clics
Sport	7 clics
Amortiguación de la extensión (FC US)	
Komfort	23 clics
Standard	18 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la extensión (Rockstar Edition)	
Confort	23 clics
Standard	18 clics
Sport	13 clics

### **i** Información

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario, se reduce la amortiguación durante la extensión.



### (FX)

- Girar los elementos de ajuste **1** en sentido horario hasta el tope.

### **i** Información

Los elementos de ajuste **1** se encuentran en el extremo inferior de las botellas de la horquilla.

- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.


## Prescripción

Amortiguación de la extensión	
Confort	23 clics
Standard	18 clics
Sport	13 clics

### **i** Información

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario, se reduce la amortiguación durante la extensión.

## 10.16 Posición del manillar



### (Todos los modelos estándar)


Los orificios del alojamiento del manillar **1** están situados a una separación **A** del centro.

Separación entre orificios A	3,5 mm (0,138 in)
------------------------------	-------------------

El manillar se puede montar en 2 posiciones diferentes. Gracias a esto, el conductor puede colocar el manillar en la posición que le resulte más cómoda.

### **i** Información

Además, el manillar se puede montar rígido o en un alojamiento de goma.



## (Rockstar Edition)

Los orificios del alojamiento del manillar ① están situados a una separación A del centro.

Separación entre orificios A	3,5 mm (0,138 in)
------------------------------	-------------------

El manillar se puede montar en 2 posiciones diferentes. Gracias a esto, el conductor puede colocar el manillar en la posición que le resulte más cómoda.

### **i** Información

Además, el manillar se puede montar rígido o en un alojamiento de goma.

## 10.17 Ajustar la posición del manillar ↗



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un manillar reparado supone un riesgo para la seguridad.

Si el manillar se curva o se endereza, se produce fatiga de material. Como consecuencia de ello se puede producir rotura en el manillar.

- Cambie el manillar cuando esté dañado o curvado.




### Información

El manillar se puede montar rígido o en un alojamiento de goma.

### Trabajo previo

- Quitar el acolchado del manillar.



## Trabajo principal (Todos los modelos estándar)

- Retirar los tornillos **1**. Desmontar la brida del manillar **2**. Desmontar el manillar y colocarlo a un lado.

### **i** Información

Cubrir los componentes para que no resulten dañados.

No doblar los cables ni las conducciones.

- Retirar los tornillos **7** y el casquillo **6**. Desmontar el alojamiento del manillar **3**.

## Ajustar la posición del manillar con la brida del manillar montada en alojamiento de goma (Todos los modelos estándar)

- Posicionar los casquillos de goma **4** y **5**.
- Colocar el alojamiento del manillar en la posición deseada.

### **i** Información

El alojamiento del manillar es más largo y alto en un lado.

- Montar los tornillos **7** con el casquillo **6** y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
-----------------------------------	-----	--

- Posicionar el manillar.


### **i** Información

Asegurarse de que los cables y las conducciones queden bien tendidos.

- Posicionar la brida del manillar **2**.
- Montar los tornillos **1**, pero no apretarlos todavía.
- Atornillar primero la brida del manillar con los tornillos **1** en el lado más largo y alto de los alojamientos del manillar de forma que queden en contacto.
- Apretar los tornillos **1** uniformemente.

Prescripción

Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
-----------------------------------	----	---------------------



A01170-10

## Ajustar la posición del manillar con la brida del manillar rígida (Todos los modelos estándar)

- Colocar el alojamiento del manillar en la posición deseada.

### Información

El alojamiento del manillar es más largo y alto en un lado.

- Montar los tornillos 7 con los casquillos 8 y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
-----------------------------------	-----	--

Casquillo brida del manillar rígida (A46001038010)

- ✓ El lado cónico del casquillo apunta hacia abajo.

- Posicionar el manillar.


### Información

Asegurarse de que los cables y las conducciones queden bien tendidos.

- Posicionar la brida del manillar 2.
- Montar los tornillos 1, pero no apretarlos todavía.
- Atornillar primero la brida del manillar con los tornillos 1 en el lado más largo y alto de los alojamientos del manillar de forma que queden en contacto.
- Apretar los tornillos 1 uniformemente.

Prescripción

Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
-----------------------------------	----	---------------------



F03635-10

## (Rockstar Edition)

- Retirar los tornillos 1. Desmontar la brida del manillar 2. Desmontar el manillar y colocarlo a un lado.

### Información

Cubrir los componentes para que no resulten dañados.

No doblar los cables ni las conducciones.

- Retirar los tornillos 7 y el casquillo 6. Desmontar el alojamiento del manillar 3.

## Ajustar la posición del manillar con la brida del manillar montada en alojamiento de goma (Rockstar Edition)

- Posicionar los casquillos de goma 4 y 5.
- Colocar el alojamiento del manillar en la posición deseada.

### Información

El alojamiento del manillar es más largo y alto en un lado.

- Montar los tornillos ⑦ con el casquillo ⑥ y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
-----------------------------------	-----	--

- Posicionar el manillar.


### **i** Información

Asegurarse de que los cables y las conducciones queden bien tendidos.

- Posicionar la brida del manillar ②.
- Montar los tornillos ①, pero no apretarlos todavía.
- Atornillar primero la brida del manillar con los tornillos ① en el lado más largo y alto de los alojamientos del manillar de forma que queden en contacto.
- Apretar los tornillos ① uniformemente.

Prescripción

Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
-----------------------------------	----	---------------------



### Ajustar la posición del manillar con la brida del manillar rígida (Rockstar Edition)

- Colocar el alojamiento del manillar en la posición deseada.

### **i** Información

El alojamiento del manillar es más largo y alto en un lado.

- Montar los tornillos ⑦ con los casquillos ⑧ y apretarlos.

Prescripción

Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
-----------------------------------	-----	--

Casquillo brida del manillar rígida (A46001038010)

- ✓ El lado cónico del casquillo apunta hacia abajo.

- Posicionar el manillar.

### **i** Información

Asegurarse de que los cables y las conducciones queden bien tendidos.

- Posicionar la brida del manillar ②.
- Montar los tornillos ①, pero no apretarlos todavía.
- Atornillar primero la brida del manillar con los tornillos ① en el lado más largo y alto de los alojamientos del manillar de forma que queden en contacto.
- Apretar los tornillos ① uniformemente.

## Prescripción

Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
-----------------------------------	----	---------------------

## Trabajo posterior

- Montar el acolchado del manillar.



## 11.1 Levantar la motocicleta con un caballete elevador


### Indicación

**Daños materiales** Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede causarle daños.

Si el vehículo se mueve o se cae, pueden producirse graves daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.
- Asegúrese de que nadie toma asiento en el vehículo mientras este se encuentra estacionado sobre el caballete.



### (Todos los modelos FC)

- Retirar el caballete acoplable y levantar la motocicleta por el chasis por debajo del motor.

Caballete elevador (81329955100)

- ✓ Las dos ruedas están separadas del suelo.

### (FX)

- Plegar el caballete lateral y levantar la motocicleta por el chasis por debajo del motor.

Caballete elevador (81329955100)

- ✓ Las dos ruedas están separadas del suelo.

- Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.

## 11.2 Quitar la motocicleta del caballete elevador


### Indicación

**Daños materiales** Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede causarle daños.

Si el vehículo se mueve o se cae, pueden producirse graves daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.
- Asegúrese de que nadie toma asiento en el vehículo mientras este se encuentra estacionado sobre el caballete.



### (Todos los modelos FC)

- Quitar la motocicleta del caballete elevador.
- Retirar el caballete elevador.
- Para estacionar la motocicleta, colocar el caballete acoplable ❶ en el lado izquierdo del eje de la rueda.


Caballete acoplable (A46029094000)



### Información

El caballete acoplable está incluido en el volumen de suministro.

Antes de ponerse en marcha, retirar el caballete acoplable.



**(FX)**

- Quitar la motocicleta del caballete elevador.
- Retirar el caballete elevador.
- Para estacionar la motocicleta, abrir el caballete lateral **1** hasta el suelo con el pie y apoyar la motocicleta encima.




**Información**

Durante la conducción, el caballete lateral debe estar subido y recogido con la goma de sujeción.

## 11.3 Purgar el aire de las botellas de la horquilla

**Trabajo previo**


- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)



**Trabajo principal**


**(Todos los modelos estándar FC)**

- Aflojar los tornillos de purga de aire **1**.
  - ✓ Con ello se suprime la sobrepresión que pueda existir en el interior de la horquilla.
- Apretar los tornillos de purga de aire.



**(Rockstar Edition)**

- Aflojar los tornillos de purga de aire **1**.
  - ✓ Con ello se suprime la sobrepresión que pueda existir en el interior de la horquilla.
- Apretar los tornillos de purga de aire.




**(FX)**

- Aflojar los tornillos de purga de aire **1**.
  - ✓ Con ello se suprime la sobrepresión que pueda existir en el interior de la horquilla.
- Apretar los tornillos de purga de aire.

**Trabajo posterior**

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

## 11.4 Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla



### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Desmontar el protector de la horquilla. (📖 pág. 66)

### Trabajo principal

- Desplazar los manguitos guardapolvo ❶ de las dos botellas de la horquilla hacia abajo.

### Información

Los manguitos guardapolvo desprenden el polvo y la suciedad de los tubos interiores de la horquilla. Con el tiempo, es posible que pueda penetrar suciedad detrás de los manguitos guardapolvo. Si no se suprime esta suciedad, pueden perder su hermeticidad los anillos de retén situados detrás.

### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

- Limpiar y lubricar los manguitos guardapolvo y los tubos interiores de las dos botellas de la horquilla.


Spray de aceite universal (📖 pág. 184)

- A continuación, desplazar de nuevo los manguitos guardapolvo a su posición de montaje.
- Retirar los restos de aceite.

### Trabajo posterior

- Montar el protector de la horquilla. (📖 pág. 67)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

## 11.5 Desmontar el protector de la horquilla




### (Todos los modelos estándar)

- Retirar los tornillos ❶ y desmontar la pinza.
- Retirar los tornillos ❷ y desmontar el protector izquierdo de la horquilla.
- Quitar los tornillos ❸ y desmontar el protector derecho de la horquilla.


### (Rockstar Edition)

- Desmontar la rueda delantera. 🗨️ (📖 pág. 122)



- Retirar los tornillos ❶ y desmontar la pinza.
- Retirar los tornillos ❷ y desmontar el protector izquierdo de la horquilla.
- Quitar los tornillos ❸ y desmontar el protector derecho de la horquilla.

## 11.6 Montar el protector de la horquilla



### (Todos los modelos estándar)

- Colocar el protector de la horquilla en su posición en la botella izquierda de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ❶.


Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

- Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos ❷.
- Posicionar el protector de la horquilla en la botella derecha de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ❸.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------



### (Rockstar Edition)

- Colocar el protector de la horquilla en su posición en la botella izquierda de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ❶.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

- Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos ❷.
- Posicionar el protector de la horquilla en la botella derecha de la horquilla. Montar y apretar los tornillos ❸.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

- Montar la rueda delantera. 📖 (pág. 124)


## 11.7 Desmontar el protector del chasis

### Trabajo previo

- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)

### Trabajo principal

- Retirar las cintas sujetacables.
- Retirar los tornillos ❶ con los casquillos.
- Retirar el protector del chasis izquierdo.
- Empujar el protector del chasis derecho hacia delante y extraerlo hacia abajo.



## 11.8 Montar el protector del chasis

### Trabajo principal

- Colocar el protector del chasis izquierdo.
- Colocar el protector del chasis derecho desde abajo y empujarlo hacia atrás.
- Montar y apretar los tornillos ❶ con los casquillos.


### Prescripción

Tornillo del protector del chasis	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)
-----------------------------------	----	-------------------

- Asegurar el protector del chasis con cintas sujetacables.


### Trabajo posterior

- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)




## 11.9 Desmontar el protector del motor (FX, Rockstar Edition)

- Retirar los tornillos ❶ con los casquillos.
- Retirar el tornillo ❷. Quitar el protector del motor.



## 11.10 Montar el protector del motor (FX, Rockstar Edition)



- Posicionar el protector del motor en el chasis.
- Montar los tornillos ①, pero no apretarlos todavía.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

- Montar los tornillos ② con los casquillos, pero no apretarlos todavía.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

- ✓ El protector del motor está orientado homogéneamente hacia delante.


- Apretar todos los tornillos del protector del motor.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------



## 11.11 Desmontar la tapa lateral derecha



- Desenganchar la tapa lateral derecha ① en la zona A, empujarla hacia delante y desengancharla en la zona B y desengancharla en la zona C.


### **i** Información

Si no es preciso desmontar completamente la tapa lateral, esta puede dejarse enganchada en la zona C y simplemente abrirse.

- Quitar la tapa lateral derecha.



## 11.12 Montar la tapa lateral derecha



- Posicionar la tapa lateral derecha ①.
- Enganchar la tapa lateral en la zona A ejerciendo presión, engancharla en la zona B y empujarla hacia atrás.

Prescripción

Sujetar por detrás el carenado lateral en la zona A.

### **i** Información

Si la tapa lateral solo estaba desplegada, ya no es preciso engancharla en la zona A.

- Presionar la tapa lateral en la zona C introduciéndola en el casquillo de goma.


Prescripción

Asegurarse de que la tapa lateral esté correctamente enganchada en las zonas A, B y C.

## 11.13 Desmontar las botellas de la horquilla

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Desmontar la rueda delantera. 🛠️ (📖 pág. 122)



### Trabajo principal


- Retirar los tornillos ① y desmontar la pinza.
- Retirar los tornillos ② y extraer la pinza del freno.
- Dejar la pinza del freno con la conducción del líquido de frenos colgando de un lado sin tensiones mecánicas.


### **i** Información

Mientras está desmontada la rueda delantera, no accionar la maneta del freno de mano.

### (Todos los modelos estándar)


- Soltar los tornillos ③. Retirar la botella izquierda de la horquilla.
- Soltar los tornillos ④. Retirar la botella derecha de la horquilla.





**(Rockstar Edition)**


- Soltar la goma de sujeción **A** con la Connectivity Unit de la botella de la horquilla derecha y dejarla colgando de un lado.



**(Rockstar Edition)**

- Soltar los tornillos **3**. Retirar la botella izquierda de la horquilla.
- Soltar los tornillos **4**. Retirar la botella derecha de la horquilla.

## 11.14 Montar las botellas de la horquilla ↗



**Trabajo principal**


**(Todos los modelos estándar FC)**

- Posicionar las botellas de la horquilla.
  - ✓ El tornillo de purga de aire **1** de la botella derecha de la horquilla está colocado hacia delante.
  - ✓ La válvula **A** de la botella izquierda de la horquilla mira hacia delante.

**i Información**

En los laterales del extremo superior de las botellas de la horquilla hay fresadas unas hendiduras. La segunda hendidura fresada (desde arriba) debe quedar a ras con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

La suspensión neumática se encuentra en la botella izquierda de la horquilla. La amortiguación de la extensión/compresión actúa en la botella derecha de la horquilla.




**(Rockstar Edition)**

- Posicionar las botellas de la horquilla.
  - ✓ El tornillo de purga de aire **1** de la botella derecha de la horquilla está colocado hacia delante.
  - ✓ La válvula **A** de la botella izquierda de la horquilla mira hacia delante.

## **i** Información

En los laterales del extremo superior de las botellas de la horquilla hay fresadas unas hendiduras. La segunda hendidura fresada (desde arriba) debe quedar a ras con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

La suspensión neumática se encuentra en la botella izquierda de la horquilla. La amortiguación de la extensión/compresión actúa en la botella derecha de la horquilla.




### (FX)

- Posicionar las botellas de la horquilla.
- ✓ El tornillo de purga de aire **1** de la botella de la horquilla está colocado hacia delante.

## **i** Información

En los laterales del extremo superior de las botellas de la horquilla hay fresadas unas hendiduras. La segunda hendidura fresada (desde arriba) debe quedar a ras con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

La amortiguación de la compresión y de la extensión se encuentra en las botellas de la horquilla izquierda y derecha.



### (Todos los modelos estándar)

- Apretar los tornillos **2**.


Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------

- Apretar los tornillos **3**.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)
------------------------------	----	--------------------



### (Rockstar Edition)

- Apretar los tornillos **2**.


Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------

- Apretar los tornillos **3**.

Prescripción

Tornillo de la tija inferior	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)
------------------------------	----	--------------------




### (Rockstar Edition)

- Montar la goma de sujeción **B** con la Connectivity Unit en la botella de la horquilla derecha.

Prescripción

Distancia respecto a la tija de la horquilla superior	19 mm (0,75 in)
---	-----------------



- Colocar la pinza del freno en su posición. Montar y apretar los tornillos **4**.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantera	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	----	--

- Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos **5**.

### Trabajo posterior

- Montar la rueda delantera. 📖 (pág. 124)

## 11.15 Desmontar la tija inferior de la horquilla 📖


### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Desmontar la rueda delantera. 📖 (pág. 122)
- Desmontar las botellas de la horquilla. 📖 (pág. 70)
- Desmontar la placa portanúmeros. (📖 pág. 81)
- Desmontar el guardabarros delantero. (📖 pág. 82)
- Quitar el acolchado del manillar.

### Trabajo principal

#### (Todos los modelos estándar)


- Retirar el tornillo **1**. Descolgar el ramal de cables.
- Retirar el tornillo **2**.
- Retirar el tornillo **3**.
- Quitar la tija superior de la horquilla con el manillar y dejarla a un lado.




### **i** Información

Cubrir los componentes para que no resulten dañados.

No doblar los cables ni las conducciones.



- Retirar la junta de la pipa de dirección ④.
- Retirar la tija inferior de la horquilla con el tubo de esta.
- Retirar el cojinete superior de la pipa de la dirección.



### (Rockstar Edition)

- Retirar el tornillo ①. Descolgar el ramal de cables.
- Retirar el tornillo ②.
- Retirar el tornillo ③.
- Quitar la tija superior de la horquilla con el manillar y dejarla a un lado.

### **i** Información


Cubrir los componentes para que no resulten dañados.

No doblar los cables ni las conducciones.



- Retirar la junta de la pipa de dirección ④.
- Retirar la tija inferior de la horquilla con el tubo de esta.
- Retirar el cojinete superior de la pipa de la dirección.

## 11.16 Montar la tija inferior de la horquilla ↩




### Trabajo principal

#### (Todos los modelos estándar)

- Limpiar los cojinetes y las juntas, comprobar que no están deteriorados y engrasarlos.

Grasa lubricante de alta viscosidad (📖 pág. 183)


- Colocar la tija inferior de la horquilla con su tubo. Montar el cojinete superior de la pipa de la dirección.
- Empujar hacia arriba la junta de la pipa de dirección **1**.



- Posicionar la tija superior de la horquilla con el manillar.
- Montar el tornillo **2**, pero no apretarlo todavía.

#### Prescripción

Tornillo de la pipa de la dirección, arriba	M20x1,5	12 Nm (8,9 lbf ft)
---	---------	--------------------




- Posicionar las botellas de la horquilla.
- ✓ El tornillo de purga de aire **3** de la botella derecha de la horquilla está colocado hacia delante.
- ✓ La válvula **A** de la botella izquierda de la horquilla mira hacia delante.

### **i** Información

En los laterales del extremo superior de las botellas de la horquilla hay fresadas unas hendiduras. La segunda hendidura fresada (desde arriba) debe quedar a ras con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

La suspensión neumática se encuentra en la botella izquierda de la horquilla. La amortiguación de la extensión/compresión actúa en la botella derecha de la horquilla.


# 11 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE



- Apretar los tornillos ④.

Prescripción


Tornillo de la tija inferior	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)
------------------------------	----	--------------------



- Apretar el tornillo ②.

Prescripción


Tornillo de la pipa de la dirección, arriba	M20x1,5	12 Nm (8,9 lbf ft)
---	---------	--------------------



- Montar y apretar el tornillo ⑤.

Prescripción

Tornillo del tubo de la tija de la horquilla arriba	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	--




- Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.

- Apretar los tornillos ⑥.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------

- Fijar el ramal de cables con el portacables a la izquierda. Montar y apretar el tornillo ⑦.




- Colocar la pinza del freno en su posición. Montar y apretar los tornillos ⑧.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantera	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	----	--

- Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos ⑨.




## (Rockstar Edition)

- Limpiar los cojinetes y las juntas, comprobar que no están deteriorados y engrasarlos.

Grasa lubricante de alta viscosidad (📖 pág. 183)


- Colocar la tija inferior de la horquilla con su tubo. Montar el cojinete superior de la pipa de la dirección.
- Empujar hacia arriba la junta de la pipa de dirección **1**.



- Posicionar la tija superior de la horquilla con el manillar.
- Montar el tornillo **2**, pero no apretarlo todavía.

### Prescripción

Tornillo de la pipa de la dirección, arriba	M20x1,5	12 Nm (8,9 lbf ft)
---	---------	--------------------




- Posicionar las botellas de la horquilla.
  - ✓ El tornillo de purga de aire **3** de la botella derecha de la horquilla está colocado hacia delante.
  - ✓ La válvula **A** de la botella izquierda de la horquilla mira hacia delante.

### **i** Información

En los laterales del extremo superior de las botellas de la horquilla hay fresadas unas hendiduras. La segunda hendidura fresada (desde arriba) debe quedar a ras con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

La suspensión neumática se encuentra en la botella izquierda de la horquilla. La amortiguación de la extensión/compresión actúa en la botella derecha de la horquilla.


# 11 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE



- Apretar los tornillos ④.

Prescripción


Tornillo de la tija inferior	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)
------------------------------	----	--------------------



- Apretar el tornillo ②.

Prescripción


Tornillo de la pipa de la dirección, arriba	M20x1,5	12 Nm (8,9 lbf ft)
---	---------	--------------------



- Montar y apretar el tornillo ⑤.

Prescripción

Tornillo del tubo de la tija de la horquilla arriba	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	--




- Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.

- Apretar los tornillos ⑥.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------

- Fijar el ramal de cables con el portacables a la izquierda. Montar y apretar el tornillo ⑦.



- Colocar la pinza del freno en su posición. Montar y apretar los tornillos ⑧.

Prescripción

Tornillo de la pinza del freno delantera	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	----	--

- Posicionar la conducción del líquido de frenos y la pinza. Montar y apretar los tornillos ⑨.



### (Rockstar Edition)

- Montar la goma de sujeción **B** con la Connectivity Unit en la botella de la horquilla derecha.

#### Prescripción

Distancia respecto a la tija de la horquilla superior	19 mm (0,75 in)
---	-----------------

### Trabajo posterior

- Montar el guardabarros delantero. (📖 pág. 83)
- Montar el acolchado del manillar.
- Montar la placa portanúmeros. (📖 pág. 82)
- Montar la rueda delantera. 🛠️ (📖 pág. 124)
- Comprobar que el mazo de cables, los cables bowden y las conducciones del líquido de frenos y del embrague queden bien tendidos y puedan moverse libremente.
- Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (📖 pág. 79)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

## 11.17 Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un juego incorrecto del cojinete de la pipa de la dirección perjudica la respuesta de conducción y daña los componentes.

- Corregir inmediatamente el juego del cojinete de la pipa de la dirección. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Información

Si el vehículo circula durante mucho tiempo con el cojinete de la pipa de la dirección suelto, se producirán daños en los cojinetes y, como consecuencia, en sus asientos en el chasis.

### Trabajo previo


- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)

### Trabajo principal

- Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Mover las botellas de la horquilla hacia delante y hacia atrás en la dirección de la marcha.

No debe notarse nada de holgura en el cojinete de la pipa de la dirección.

- » Si se nota holgura:
  - Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. 🛠️ (📖 pág. 80)
- Mover el manillar de un lado a otro en el margen completo de giro.



H01167-01

El manillar debe poderse mover con suavidad a lo largo de todo el recorrido de la dirección. No debe notarse dificultad de movimiento en ningún punto.

- » Si se nota dificultad de movimiento:
  - Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. 📖 (pág. 80)
  - Controlar el cojinete de la pipa de la dirección y sustituirlo en caso necesario.


### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. 📖 (pág. 64)

## 11.18 Ajustar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección 📖

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. 📖 (pág. 64)
- Quitar el acolchado del manillar.



### Trabajo principal

#### (Todos los modelos estándar)

- Soltar los tornillos ❶.
- Retirar el tornillo ❷.
- Soltar el tornillo ❸ y apretarlo de nuevo.

#### Prescripción

Tornillo de la pipa de la dirección, arriba	M20x1,5	12 Nm (8,9 lbf ft)
---	---------	--------------------

- Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.
- Montar y apretar el tornillo ❷.


#### Prescripción

Tornillo del tubo de la tija de la horquilla arriba	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	--

- Apretar los tornillos ❶.

#### Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------



#### (Rockstar Edition)

- Soltar los tornillos ❶.
- Retirar el tornillo ❷.
- Soltar el tornillo ❸ y apretarlo de nuevo.

#### Prescripción

Tornillo de la pipa de la dirección, arriba	M20x1,5	12 Nm (8,9 lbf ft)
---	---------	--------------------

- Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para aliviar las tensiones.

- Montar y apretar el tornillo ②.

Prescripción

Tornillo del tubo de la tija de la horquilla arriba	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	--

- Apretar los tornillos ①.

Prescripción

Tornillo de la tija superior	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)
------------------------------	----	---------------------


- Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. (📖 pág. 79)

### Trabajo posterior

- Montar el acolchado del manillar.
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)



## 11.19 Engrasar el cojinete de la pipa de la dirección 🛠️



- Desmontar la tija inferior de la horquilla. 🛠️ (📖 pág. 73)
- Montar la tija inferior de la horquilla. 🛠️ (📖 pág. 75)




### Información

El cojinete de la pipa de la dirección se limpia y se lubrica durante el desmontaje y el montaje de la tija inferior de la horquilla.




## 11.20 Desmontar la placa portanúmeros



- Retirar el tornillo ①.
- Desenganchar la placa portanúmeros de la conducción del líquido de frenos y sacarla.



## 11.21 Montar la placa portanúmeros



- Colocar la conducción del líquido de frenos en los soportes **A** en la placa portanúmeros.
- Posicionar la placa portanúmeros frontal. Montar y apretar el tornillo **1**.
- ✓ Los talones de sujeción encajan en el guardabarros.



## 11.22 Desmontar el guardabarros delantero

### Trabajo previo

- Desmontar la placa portanúmeros. (📖 pág. 81)



### Trabajo principal (Rockstar Edition)

- Desenchufar el conector **A** (antena de la Connectivity Unit).



- Retirar los tornillos **1** y **2**. Quitar el guardabarros delantero.

## 11.23 Montar el guardabarros delantero




A01174-10

### Trabajo principal

- Posicionar el guardabarros delantero. Montar y apretar los tornillos ❶ y ❷.

### Prescripción

Tornillo del guarda-barros	M6	12 Nm (8,9 lbf ft)
----------------------------	----	--------------------



W00589-10

### (Rockstar Edition)

- Enchufar el conector A (antena de la Connectivity Unit).

### Trabajo posterior


- Montar la placa portanúmeros. (📖 pág. 82)



## 11.24 Desmontar el amortiguador ↴

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar el protector del chasis. (📖 pág. 68)
- Desmontar el silenciador. (📖 pág. 92)




## Trabajo principal

- Retirar el tornillo ①.
- Retirar la unión roscada ②.




### Información

Levantar ligeramente el basculante para poder retirar los tornillos con más facilidad.



- Retirar los tornillos ③.
- Retirar el cilindro del freno trasero del vástago de presión.




- Retirar el eslabón de unión de la cadena.
- Extraer la cadena.




### Información

Cubrir los componentes para que no resulten dañados.




- Retirar la tuerca ④ y el perno del basculante.
- Empujar el basculante hacia atrás y asegurarlo contra caídas.



- Sujetar el amortiguador y retirar el tornillo ⑤.
- Extraer con cuidado el amortiguador hacia abajo.

## 11.25 Montar el amortiguador




### Trabajo principal

- Posicionar el amortiguador cuidadosamente en el vehículo desde abajo.
- Montar y apretar el tornillo ①.

#### Prescripción

Tornillo del amortiguador, arriba	M10	60 Nm (44,3 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
-----------------------------------	-----	---



- Colocar el basculante y montar el perno del basculante.


### Información

Prestar atención al plano A.

- Montar la tuerca ② y apretarla.

#### Prescripción


Tuerca del perno del basculante	M16x1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)
---------------------------------	---------	----------------------



- Montar la cadena.
- Conectar la cadena con el eslabón de unión ③.

#### Prescripción

El lado cerrado del cierre del eslabón de enganche debe mirar hacia el sentido de marcha.



- Posicionar el cilindro del freno trasero.
- ✓ El vástago de presión ④ engrana en el cilindro del freno trasero.


### Información

Comprobar que el manguito guardapolvo esté colocado correctamente.

- Montar y apretar los tornillos ⑤.

#### Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------



- Posicionar la palanca angular y la palanca de unión.
- Montar la unión roscada ⑥ y apretarla.

#### Prescripción

Tuerca de la palanca de unión en la palanca angular	M16x1,5	80 Nm (59 lbf ft)
---	---------	-------------------

## **i** Información

Prestar atención al plano **B**.

- Montar y apretar el tornillo **7**.

Prescripción

Tornillo del amortiguador, abajo	M10	60 Nm (44,3 lbf ft) <b>Loctite® 2701™</b>
----------------------------------	-----	--

## **i** Información

Levantar ligeramente el basculante para poder montar el tornillo con más facilidad.

### Trabajo posterior

- Montar el silenciador. (📖 pág. 92)
- Montar el protector del chasis. (📖 pág. 68)
- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)
- Controlar la carrera en vacío del pedal del freno. (📖 pág. 115)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)


## 11.26 Desmontar el asiento




### Precaución

**Peligro de quemaduras** El regulador de tensión alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Dejar que se enfríe el regulador de tensión antes de realizar cualquier trabajo.




- Retirar el tornillo **1**.




- Tirar del asiento hacia el depósito de gasolina y quitarlo hacia arriba.

## 11.27 Montar el asiento



- Enganchar el asiento delante en los casquillos de collarín y empujarlo al mismo tiempo hacia atrás.
- ✓ Los talones de sujeción engranan detrás en las escotaduras.
- Comprobar que el asiento esté enclavado correctamente.



- Montar y apretar el tornillo ❶.

Prescripción

Tornillo de la sujeción del asiento	<b>EJOT EJO-FORM PT®</b> K60x23/18	2,5 Nm (1,84 lbf ft)
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------


## 11.28 Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire




### Condición

La tapa de la caja del filtro de aire está asegurada.

- Retirar el tornillo ❶.



- Extraer la tapa de la caja de filtro de aire en la zona A y empujar lateralmente hacia delante. Quitar la tapa de la caja de filtro de aire.




### Condición

La tapa de la caja del filtro de aire no está asegurada.

- Extraer la tapa de la caja de filtro de aire en la zona **A** y empujar lateralmente hacia delante. Quitar la tapa de la caja de filtro de aire.

## 11.29 Montar la tapa de la caja del filtro de aire




### Condición

La tapa de la caja del filtro de aire está asegurada.

- Enganchar la tapa de la caja del filtro de aire en la zona **A** y enclavarla en la zona **B**.

### **i** Información


En el volumen de suministro se incluye una tapa de la caja de filtro de aire con aberturas para mayor circulación de aire y respuesta directa al acelerar.



- Montar y apretar el tornillo **1**.

Prescripción

Tornillo de la tapa de la caja del filtro de aire	<b>EJOT PT®</b> K60x20-Z	5 Nm (3,7 lbf ft)
---	-----------------------------	-------------------



## Condición

La tapa de la caja del filtro de aire no está asegurada.

- Enganchar la tapa de la caja del filtro de aire en la zona **A** y enclavarla en la zona **B**.



## Información

En el volumen de suministro se incluye una tapa de la caja de filtro de aire con aberturas para mayor circulación de aire y respuesta directa al acelerar.

## 11.30 Desmontar el filtro de aire ↻

### Indicación

**Daños en el motor** El aire de admisión sin filtrar afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

Sin filtro de aire entra polvo y suciedad en el motor.

- No ponga en marcha nunca el vehículo sin filtro de aire.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

### Trabajo previo



- Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire. (📖 pág. 87)

### Trabajo principal


- Desenganchar la lengüeta de sujeción **1**.
- Retirar el filtro de aire con el soporte del filtro.
- Retirar el filtro de aire del soporte del filtro.



## 11.31 Montar el filtro de aire ↩



F03779-10



A01233-10

### Trabajo principal

- Montar el filtro de aire limpio en su soporte.



### Información

La marca en el soporte del filtro de aire debe apuntar hacia arriba.

- Engrasar la zona **A** del filtro de aire.

Grasa de larga duración (📖 pág. 183)

- Montar el filtro de aire y colocar la espiga de retención **1** en el casquillo **B**.

✓ El filtro de aire está colocado correctamente.



### Información

La marca en el filtro de aire debe apuntar hacia arriba.

- Enganchar la lengüeta de sujeción **2**.

✓ La espiga de retención **3** queda fijada mediante la lengüeta de sujeción **2**.



### Información

Si el filtro de aire no está montado correctamente, podría entrar polvo y suciedad en el motor y provocar una avería.

### Trabajo posterior

- Montar la tapa de la caja del filtro de aire. (📖 pág. 88)

## 11.32 Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire ↩



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

## **i** Información

No limpiar el filtro de aire con gasolina ni petróleo, ya que estas sustancias son agresivas para la espuma.



### Trabajo previo

- Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire. (📖 pág. 87)
- Desmontar el filtro de aire. 🗑️ (📖 pág. 89)

### Trabajo principal

- Lavar a fondo el filtro de aire en un líquido de limpieza especial y dejarlo secar bien.

Agente de limpieza para filtros de aire (📖 pág. 183)
--

## **i** Información

Oprimir sólo ligeramente el filtro de aire, no exprimirlo.

- Engrasar el filtro de aire seco con aceite para filtros de aire de alta calidad.

Aceite para filtros de aire de gomaespuma (📖 pág. 183)
--

- Limpiar la caja del filtro de aire.
- Limpiar la tubuladura de aspiración y comprobar que esté en buen estado y bien sujeta.

### Trabajo posterior

- Montar el filtro de aire. 🗑️ (📖 pág. 90)
- Montar la tapa de la caja del filtro de aire. (📖 pág. 88)



## 11.33 Asegurar la tapa de la caja del filtro de aire 🗑️



### Trabajo previo

- Desmontar la tapa de la caja del filtro de aire. (📖 pág. 87)

### Trabajo principal

- Perforar un agujero en la marca **A**.

Prescripción

Diámetro	6 mm (0,24 in)
----------	----------------

### Trabajo posterior

- Montar la tapa de la caja del filtro de aire. (📖 pág. 88)




## 11.34 Desmontar el silenciador



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** El equipo de escape alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríe el equipo de escape.



### (Todos los modelos estándar)

- Desenganchar el muelle ①.

Gancho para muelles (50305017000C1)

- Retirar los tornillos ② con las arandelas y desmontar el silenciador.




### (Rockstar Edition)

- Desenganchar el muelle ①.

Gancho para muelles (50305017000C1)

- Retirar los tornillos ② con las arandelas y desmontar el silenciador.

## 11.35 Montar el silenciador



### (Todos los modelos estándar)


- Colocar el silenciador.
- Montar los tornillos ① con las arandelas sin apretarlos todavía.
- Enganchar el muelle ②.

Gancho para muelles (50305017000C1)

- Apretar los tornillos ①.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------



### (Rockstar Edition)

- Colocar el silenciador.
- Montar los tornillos ① con las arandelas sin apretarlos todavía.
- Enganchar el muelle ②.

Gancho para muelles (50305017000C1)

- Apretar los tornillos ①.

Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

## 11.36 Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador ↩



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** El equipo de escape alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Antes de realizar cualquier trabajo, deje que se enfríe el equipo de escape.



### Información

Con el tiempo, las fibras del relleno de vellón de fibra de vidrio se desvanecen, es decir, el silenciador "se quema".

Con ello, además de aumentar el nivel de ruidos, se modifica también la característica de potencia del vehículo.

### Trabajo previo

- Desmontar el silenciador. (📖 pág. 92)


### Trabajo principal

(Todos los modelos estándar)


- Retirar los tornillos ① del silenciador.
- Quitar el tapón final ② y la junta tórica ③.
- Quitar el relleno de fibra de vidrio ④ del tapón final.
- Desmontar el relleno de fibra de vidrio ⑤ del tubo interior.
- Limpiar y comprobar el estado de deterioro de las piezas que se deban volver a montar.
- Montar el nuevo relleno de fibra de vidrio ⑤ en el tubo interior.
- Colocar un relleno de fibra de vidrio nuevo ④ en el tapón final.
- Insertar la junta tórica y el tapón final en el tubo exterior ⑥.
- Montar y apretar los tornillos ①.

### Prescripción

Tornillos en el silenciador	M5	7 Nm (5,2 lbf ft)
-----------------------------	----	-------------------



F03637-10



## (Rockstar Edition)

- Perforar todos los remaches del silenciador y retirar el tapón final **1** con la junta tórica **2**.
- Retirar el relleno de fibra de vidrio **3** del tapón final.
- Extraer el relleno de fibra de vidrio **4** del tubo exterior **5**.
- Limpiar y comprobar el estado de deterioro de las piezas que se deban volver a montar.
- Montar el nuevo relleno de fibra de vidrio **4** en el tubo interior.
- Colocar un relleno de fibra de vidrio nuevo **3** en el tapón final **1**.
- Insertar el tapón final con la junta tórica **2** en el tubo exterior.
- Montar los remaches según las especificaciones del fabricante.

## Trabajo posterior

- Montar el silenciador. (📖 pág. 92)

## 11.37 Desmontar el depósito de combustible 🛠️



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.




### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.

## Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (📖 pág. 86)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)




## Trabajo principal

- Desenchufar el conector **1** de la bomba de combustible.
- Limpiar a fondo el acoplamiento de cierre rápido **2** con aire comprimido.

### **i** Información

Bajo ningún concepto debe permitirse que entre suciedad en la manguera de combustible. ¡Si entra suciedad se obstruirá la válvula de inyección!



- Separar el acoplamiento de cierre rápido.


### **i** Información

Es posible que salgan restos de combustible por la manguera de combustible.



- Montar el juego de tapones de lavado **3**.

Juego de tapones de lavado (81212016100)

- Soltar de la tapa del depósito la manguera del respiradero del depósito de combustible.
- Retirar el tornillo **4** con el casquillo de goma.



- Retirar los tornillos **5** con los casquillos de collarín.



- Retirar los dos spoilers a los lados del radiador y retirar el depósito de combustible hacia arriba.

## 11.38 Montar el depósito de combustible ↩



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.


- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.




### Trabajo principal

- Comprobar el tendido del cable bowden del acelerador. (📖 pág. 103)
- Colocar el depósito de combustible y enganchar los dos spoilers a los lados en el radiador.
- Asegurarse de que no quede aprisionado ni pueda deteriorarse ningún cable eléctrico ni cable bowden.
- Acoplar la manguera del respiradero del depósito de combustible en la tapa del depósito de combustible.
- Montar y apretar los tornillos **1** con los casquillos de collarín.

#### Prescripción


Tornillo del spoiler del depósito de combustible en el radiador	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
---	----	-------------------



- Montar y apretar el tornillo **2** con el casquillo de goma.

#### Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------



- Enchufar el conector 3 de la bomba de combustible.
- Retirar el juego de tapones de lavado y limpiar a fondo el acoplamiento de cierre rápido con aire comprimido.

### **i** Información

Bajo ningún concepto debe permitirse que entre suciedad en la manguera de combustible. ¡Si entra suciedad se obstruirá la válvula de inyección!

- Rociar un paño sin pelusas con spray de silicona y engrasar ligeramente la junta tórica del acoplamiento de cierre rápido.

Spray de silicona (📖 pág. 184)

- Conectar el acoplamiento de cierre rápido 4 de la manguera de combustible.

### **i** Información


Colocar el cable y la manguera de combustible a una distancia segura del sistema de escape.

### Trabajo posterior

- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)
- Montar el asiento. (📖 pág. 87)



## 11.39 Controlar la suciedad de la cadena



- Comprobar si hay suciedad patente sobre la cadena.
  - » Si la cadena está muy sucia:
    - Limpiar la cadena. (📖 pág. 97)



## 11.40 Limpiar la cadena



### Advertencia

**Peligro de accidente** El lubricante disminuye la adherencia al suelo de los neumáticos.

- Retire el lubricante de los neumáticos con un producto de limpieza adecuado.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.




### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

## **i** Información

La vida útil de la cadena depende en gran medida de su cuidado.



### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)

### Trabajo principal

- Quitar la suciedad basta con un chorro suave de agua.
- Eliminar los restos de lubricante con un limpiador para cadenas.

Agente de limpieza para cadenas (📖 pág. 183)
--

- Cuando se haya secado, aplicar spray para cadenas.

Spray para cadenas (todoterreno) (📖 pág. 184)
---

### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

## 11.41 Comprobar la tensión de la cadena

### **!** Advertencia

**Peligro de accidente** Una tensión de la cadena incorrecta daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de la cadena, la corona de la cadena, así como el cojinete del cambio y el cojinete de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden rasgar o romper en caso de sobrecarga.

Si la cadena está demasiado suelta, esta se puede salir del piñón de la cadena o de la corona de la cadena. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.


- Compruebe la tensión de la cadena periódicamente.
- Ajuste la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)

### Trabajo principal

- Tirar de la cadena hacia arriba en el extremo de la pieza de deslizamiento de la cadena y calcular la tensión de la cadena **A**.



### **i** Información

La parte inferior de la cadena **1** debe estar tensada. Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medida debe repetirse en varios puntos de la cadena.

Tensión de la cadena	58 ... 61 mm (2,28 ... 2,4 in)
----------------------	--------------------------------

- » Si la tensión de la cadena no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la tensión de la cadena. (📖 pág. 99)

## Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

### 11.42 Ajustar la tensión de la cadena



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Una tensión de la cadena incorrecta daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de la cadena, la corona de la cadena, así como el cojinete del cambio y el cojinete de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden rasgar o romper en caso de sobrecarga.

Si la cadena está demasiado suelta, esta se puede salir del piñón de la cadena o de la corona de la cadena. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.

- Compruebe la tensión de la cadena periódicamente.
- Ajuste la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

#### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Comprobar la tensión de la cadena. (📖 pág. 98)

#### Trabajo principal

- Soltar la tuerca ❶.
- Soltar las tuercas ❷.
- Ajustar la tensión de la cadena girando los tornillos de ajuste ❸ a la izquierda y a la derecha.


Prescripción

Tensión de la cadena	58 ... 61 mm (2,28 ... 2,4 in)
Girar los tornillos de ajuste ❸ a la izquierda y a la derecha hasta que las marcas de los tensores derecho e izquierdo de la cadena estén en la misma posición respecto a las marcas de referencia A. Con ello, la rueda trasera está bien alineada.	

- Apretar las tuercas ❷.
- Asegurarse de que los tensores de la cadena ❹ se apoyan sobre los tornillos de ajuste ❸.
- Apretar la tuerca ❶.

Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera	M22x1,5	80 Nm (59 lbf ft)
------------------------------------	---------	-------------------



#### Información


Gracias a la amplia gama de ajuste de los tensores de la cadena (32 mm), es posible conducir con diferentes desmultiplicaciones secundarias sin modificar la longitud de la cadena.

Los tensores de la cadena ❹ pueden girarse 180°.


#### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

## 11.43 Comprobar la cadena, la corona, el piñón y la guía de la cadena



400227-01



400987-10

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)

### Trabajo principal

- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.
- Comprobar si la cadena, la corona de la cadena y el piñón de la cadena están desgastados.
  - » Si la cadena, la corona de la cadena o el piñón de la cadena están desgastados:
    - Sustituir el juego de transmisión. 🛠️

### **i** Información

La cadena, la corona y el piñón deben cambiarse siempre juntos.

- Tirar de la parte superior de la cadena con el peso indicado **A**.

### Prescripción

Fuerza para medir el desgaste de la cadena	10 ... 15 kg (22 ... 33 lb.)
--	------------------------------

- Medir la separación **B** entre 18 eslabones de la cadena en la sección inferior de la misma.

### **i** Información

Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medición debe repetirse en varios puntos de la cadena.


Separación máxima <b>B</b> de los 18 eslabones en el punto más largo de la cadena	272 mm (10,71 in)
---	-------------------

- » Si la separación **B** es superior al valor prescrito:
  - Sustituir el juego de transmisión. 🛠️

### **i** Información

Cuando se monta una cadena nueva, también deben sustituirse la corona y el piñón de la cadena.


Si se montan en una corona o un piñón usados, las cadenas nuevas se desgastan más rápido.



- Comprobar el desgaste de la protección contra el deslizamiento de la cadena.
  - » Si el borde inferior del perno de la cadena está a la misma altura o por debajo de la protección contra el deslizamiento de la cadena:
    - Sustituir la protección contra el deslizamiento de la cadena. 🛠️
- Comprobar que el guardacadena tenga un asiento firme.
  - » Si la protección contra el deslizamiento de la cadena está suelta:
    - Apretar los tornillos de la protección contra el deslizamiento de la cadena.

Prescripción


Tornillo del guardacadena en el basculante	M6	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	----	--



- Controlar el desgaste de la pieza de deslizamiento de la cadena.
  - » Si el borde inferior del perno de la cadena se encuentra a la altura o por debajo de la pieza de deslizamiento de la cadena:
    - Sustituir la pieza de deslizamiento de la cadena. 🛠️
- Controlar que la pieza de deslizamiento de la cadena esté asentada con firmeza.
  - » Si la pieza de deslizamiento de la cadena está suelta:
    - Apretar el tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena.

Prescripción

Tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
--	----	------------------------



- Utilizando un pie de rey, medir la cota **C** en la guía de la cadena.

Espesor mínimo <b>C</b> de la guía de la cadena	6 mm (0,24 in)
---	----------------

- » Si no se alcanza el valor prescrito:
  - Sustituir la guía de la cadena. 🛠️



- Comprobar que la guía de la cadena esté colocada firmemente.

» Si la guía de la cadena está suelta:

- Apretar los tornillos de la guía de la cadena.


Prescripción

Tornillo de la guía de la cadena en el basculante delantero	M6x45	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la guía de la cadena en el basculante trasero	M6x16	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>

### Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

## 11.44 Controlar el chasis 🛠️



- Comprobar si el chasis está deteriorado, agrietado o deformado.

» Si el chasis está deteriorado, agrietado o deformado:

- Sustituir el chasis. 🛠️

Prescripción

Las reparaciones del chasis no están permitidas.

## 11.45 Comprobar el basculante 🛠️



- Comprobar si el basculante está deteriorado, agrietado o deformado.

» Si el basculante está deteriorado, agrietado o deformado:

- Sustituir el basculante. 🛠️



### Información

Cambiar siempre un basculante deteriorado. Husqvarna Motorcycles no permite reparar el basculante.

## 11.46 Comprobar el tendido del cable bowden del acelerador



### Advertencia

**Peligro de accidente** El cable bowden del acelerador puede resultar doblado, aplastado o bloqueado si se instala mal.

Si se dobla, aplasta o bloquea el cable bowden del acelerador, no se puede controlar más la velocidad.

- Asegúrese de que el tendido del cable bowden del acelerador y la holgura del cable bowden del acelerador respondan al valor especificado.



A01106-10

### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (📖 pág. 86)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar el depósito de combustible. 🛠️ (📖 pág. 94)

### Trabajo principal

- Comprobar el tendido del cable bowden del acelerador.

Los dos cables bowden del gas deben pasar juntos por la parte posterior del manillar, por encima del rodillo del depósito de combustible hasta el cuerpo de la válvula de mariposa. Los dos cables bowden del gas deben estar asegurados detrás de la goma de sujeción del soporte del depósito de combustible.


- » Si el tendido del cable bowden del acelerador no se corresponde con la especificación:
  - Corregir el tendido del cable bowden del acelerador.

### Trabajo posterior

- Montar el depósito de combustible. 🛠️ (📖 pág. 96)
- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)
- Montar el asiento. (📖 pág. 87)



## 11.47 Comprobar las empuñaduras de goma



401197-01

- Comprobar si las empuñaduras de goma del manillar están deterioradas o desgastadas y si están colocadas firmemente.




### Información

Las empuñaduras de goma están vulcanizadas en el lado izquierdo a un casquillo y en el lado derecho al tubo del puño del acelerador. El casquillo izquierdo está fijado al manillar.

La empuñadura de goma únicamente se puede sustituir junto con el casquillo o el tubo del acelerador.

- » Si una empuñadura de goma está deteriorada o desgastada:
  - Sustituir la empuñadura de goma.



- Comprobar que el tornillo ① esté colocado firmemente.

Prescripción

Tornillo del puño fijo	M4	5 Nm (3,7 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
------------------------	----	--

El rombo A debe estar visible en la figura.

## 11.48 Programar el Quickshifter

### **i** Información

Cuando la función de cambio de marchas del Quickshifter empeore, es necesario programarlo de nuevo.




- Seguir los pasos para arrancar el motor. (📖 pág. 32)
- Mantener pulsada la tecla QS ① durante al menos 10 segundos.
  - ✓ El testigo de control QS parpadea.
- Accionar la maneta del embrague, engranar la 1.ª marcha y seguir presionando el pedal de cambio durante al menos un segundo más hasta que alcance el tope.
- Pulsar brevemente la tecla QS ①.
  - ✓ El testigo de control QS se ilumina en azul, el proceso de programación se ha realizado correctamente.

### **i** Información

Si el Quickshifter no se puede activar, el proceso de programación ha fallado y debe repetirse.

## 11.49 Ajustar la posición básica de la maneta del embrague



- Adaptar la posición básica de la maneta del embrague al tamaño de la mano con el tornillo de ajuste ①.

### **i** Información

Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario, la maneta del embrague se acerca al manillar.

Girando el tornillo de ajuste en sentido horario, la maneta del embrague se separa del manillar.

El margen de ajuste es limitado.

El tornillo de ajuste solo debe girarse con la mano y no se debe forzar.

No realizar los ajustes durante la conducción.

## 11.50 Controlar y corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos es nocivo para la salud.


- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Información

El nivel de líquido aumenta a medida que se desgastan los discos de forro del embrague.

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.



- Colocar el depósito de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.
- Controlar el nivel de líquido.

Nivel de líquido por debajo del borde superior del depósito	4 mm (0,16 in)
---	----------------

- » Si el nivel de líquido no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico.

Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1 (📖 pág. 181)

- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.



### Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua.

## 11.51 Cambiar el líquido del embrague hidráulico ↩



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.




### Información

El nivel de líquido aumenta a medida que se desgastan los discos de forro del embrague.

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.



- Colocar el depósito de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar en posición horizontal.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.



- Llenar la jeringa de purga de aire ④ con el líquido adecuado.

Jeringa (50329050000)
-----------------------


Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1 (📖 pág. 181)
--

- Retirar la cubierta de protección del cilindro receptor del embrague y montar la jeringa de purga de aire ④ con una manguera adecuada en el tornillo de purga de aire ⑤.
- Soltar el tornillo de purga de aire ⑤ del cilindro receptor del embrague solo hasta que pueda llenarse.



### Información

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.



- Inyectar líquido en el sistema solamente hasta que este salga sin burbujas por el orificio 6 del cilindro emisor.
- Durante esta operación, aspirar líquido del depósito de reserva del cilindro emisor, para evitar que rebose.
- Apretar el tornillo de purga de aire y retirar la jeringa de purga de aire con la manguera. Montar la cubierta de protección.
- Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico.

Prescripción

Nivel de líquido por debajo del borde superior del depósito	4 mm (0,16 in)
---	----------------

- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.



## 12.1 Comprobar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano




### Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no se dispone de carrera en vacío en la maneta del freno de mano, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno de la rueda delantera.

- Ajuste la carrera en vacío en la maneta del freno de mano de acuerdo con las especificaciones.




- Empujar la maneta del freno de mano hacia delante y comprobar la carrera en vacío **A**.

Carrera en vacío en la maneta de freno de mano	$\geq 3 \text{ mm } (\geq 0,12 \text{ in})$
--	---

- » Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano. (📖 pág. 108)

## 12.2 Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano



- Adaptar la posición básica de la maneta del freno de mano al tamaño de la mano con el tornillo de ajuste **1**.



### Información

Girando el tornillo de ajuste en sentido horario, la maneta del freno de mano se separa del manillar. Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario, la maneta del freno de mano se acerca al manillar. El margen de ajuste es limitado. El tornillo de ajuste solo debe girarse con la mano y no se debe forzar. No realizar los ajustes durante la conducción.


## 12.3 Comprobar los discos de freno



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno desgastados reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato los discos de freno desgastados. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Comprobar la cota de espesor **A** en la parte delantera y trasera de los discos de freno, en varios puntos del disco de freno.



### Información

A causa del desgaste disminuye el espesor del disco de freno en la superficie de apoyo de las pastillas de freno.

Discos de freno - Límite de desgaste
--------------------------------------

Delante	2,5 mm (0,098 in)
Detrás	3,5 mm (0,138 in)

- » Si el espesor del disco de freno está por debajo del valor prescrito:
  - Sustituir el disco de freno de la rueda delantera. 🛠️
  - Sustituir el disco del freno trasero. 🛠️
- Comprobar si los discos de freno delantero y trasero están deteriorados, agrietados o deformados.
  - » Si el disco de freno está deteriorado, agrietado o deformado:
    - Sustituir el disco de freno de la rueda delantera. 🛠️
    - Sustituir el disco del freno trasero. 🛠️



## 12.4 Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.


- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

### Trabajo previo

- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera. (📖 pág. 111)

### Trabajo principal

- Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Comprobar el nivel de líquido de frenos en la mirilla ①.
  - » Si el nivel de líquido de frenos ha descendido de la marca Ⓐ:
    - Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera. 🛠️ (📖 pág. 110)



## 12.5 Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera ↴



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.




### Información

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.

### Trabajo previo

- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera. (📖 pág. 111)



**Trabajo principal**

- Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.
- Rellenar líquido de frenos hasta la cota A.

Prescripción

Cota A (nivel de líquido de frenos debajo del borde superior del depósito)	5 mm (0,2 in)
--	---------------

Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1 (📖 pág. 181)
--

- Colocar la tapa ② con la membrana ③. Montar y apretar los tornillos ①.

**i Información**

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua.


**12.6 Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera**



**Advertencia**

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno desgastadas reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato las pastillas de freno desgastadas. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Controlar el espesor A de las pastillas de freno.

Espesor mínimo de las pastillas de freno A	≥ 1 mm (≥ 0,04 in)
--	--------------------

- » Si el espesor mínimo de las pastillas de freno está por debajo del mínimo:
  - Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera. 🛠 (📖 pág. 112)
- Controlar si las pastillas de freno están deterioradas o fisuradas.
  - » Si se detecta deterioro o fisuras:
    - Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera. 🛠 (📖 pág. 112)
- Comprobar el seguro de las pastillas de freno.
  - » Si las pastillas de freno no están aseguradas correctamente:
    - Asegurar las pastillas de freno; en caso necesario, utilizar piezas nuevas.

## 12.7 Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera ↩



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno no autorizadas modifican la fuerza de frenado.

No todas las pastillas de freno están verificadas y homologadas para las motocicletas Husqvarna. La estructura y el valor de fricción de las pastillas de freno, así como la potencia de frenada, podrían diferir notablemente de los de las pastillas de freno originales.

Si se emplean otras pastillas de freno diferentes de las equipadas originalmente, no se garantiza la conformidad con la homologación original. En este caso, el vehículo ya no responde al ajuste de fábrica y la garantía del fabricante pierde validez.

- Utilice solamente pastillas de freno autorizadas o recomendadas por Husqvarna Motorcycles.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un servicio realizado incorrectamente avería el equipo de frenos.

- Asegúrese de que el mantenimiento y las reparaciones se realicen correctamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.




### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

**i Información**

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.




- Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.

**(Todos los modelos estándar)**

- Retirar los tornillos ④.
- Oprimir las pastillas de freno ladeando ligeramente la pinza del freno sobre el disco de freno. Extraer la pinza del freno del disco de freno hacia arriba con cuidado.
- Presionar hacia atrás el pistón de freno hasta la posición básica y asegurarse de que no sale líquido de frenos del depósito de compensación del líquido de frenos y, en caso necesario, aspirarlo.

**i Información**


Con la pinza del freno desmontada, no accionar la maneta del freno de mano.

**(Rockstar Edition)**


- Retirar los tornillos ④.
- Oprimir las pastillas de freno ladeando ligeramente la pinza del freno sobre el disco de freno. Extraer la pinza del freno del disco de freno hacia arriba con cuidado.
- Presionar hacia atrás el pistón de freno hasta la posición básica y asegurarse de que no sale líquido de frenos del depósito de compensación del líquido de frenos y, en caso necesario, aspirarlo.

**i Información**


Con la pinza del freno desmontada, no accionar la maneta del freno de mano.



- Retirar los pasadores elásticos ⑤, extraer el perno ⑥ y retirar las pastillas de freno.
- Limpiar la pinza de freno y su soporte.



- Comprobar que la chapa elástica **7** de la pinza del freno y la chapa deslizante de la pastilla de freno **8** en el soporte de la pinza de freno están colocadas correctamente.



- Colocar las pastillas de freno nuevas, insertar el perno **6** y montar los pasadores elásticos **5**.

**Prescripción**

Montar los pasadores elásticos externos desde delante hacia atrás.


Montar los pasadores elásticos internos desde detrás hacia delante.

**i Información**

Sustituir siempre todas las pastillas de freno.

A fin de facilitar el montaje del perno, presionar las pastillas de freno contra los muelles de retención.

Asegurarse de que la posición de las pastillas de freno y los muelles de retención sea correcta.




**(Todos los modelos estándar)**

- Colocar la pinza del freno en su posición.
- Montar y apretar los tornillos **4**.

**Prescripción**

Tornillo de la pinza del freno delantera	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	----	--

- Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.




**(Rockstar Edition)**

- Colocar la pinza del freno en su posición.
- Montar y apretar los tornillos **4**.

**Prescripción**

Tornillo de la pinza del freno delantera	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
--	----	--

- Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.



- Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la cota **A**.

Prescripción

Cota <b>A</b> (nivel de líquido de frenos debajo del borde superior del depósito)	5 mm (0,2 in)
---	---------------

Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1 (📖 pág. 181)


- Colocar la tapa **2** con la membrana **3**.
- Montar y apretar los tornillos **1**.

**i Información**  
Si se derrama o rebosa líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua.

**12.8 Controlar la carrera en vacío del pedal del freno**

**⚠ Advertencia**  
**Peligro de accidente** Avería del equipo de frenos en caso de sobrecalentamiento o ajuste incorrecto. Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.

- Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.
- Asegúrese de que los trabajos de ajuste se realicen correctamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Desenganchar el muelle **1**.
- Mover el pedal del freno de un lado a otro entre el tope final y el punto de contacto con el pistón del cilindro del freno trasero, y controlar la carrera en vacío **A**.

Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
--------------------------------------	------------------------------

- » Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la posición básica del pedal del freno. 🛠 (📖 pág. 116)
- Enganchar el muelle **1**.

## 12.9 Ajustar la posición básica del pedal del freno ↩




### Advertencia

**Peligro de accidente** Avería del equipo de frenos en caso de sobrecalentamiento o ajuste incorrecto.

Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.

- Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.
- Asegúrese de que los trabajos de ajuste se realicen correctamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Desenganchar el muelle ①.
- Soltar la tuerca ④ y girarla con el vástago de presión ⑤ para ajustar la carrera en vacío máxima.
- Para personalizar la posición básica del pedal del freno, soltar la tuerca ② y girar el tornillo ③ en consecuencia.



### Información

El margen de ajuste es limitado.

- Girar debidamente el vástago de presión ⑤ hasta alcanzar la carrera en vacío A. Si fuera necesario, adaptar la posición básica del pedal del freno.

Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
--------------------------------------	------------------------------

- Sujetar el vástago de presión ⑤ y apretar la tuerca ④.

Prescripción

Resto de tuercas del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
-------------------------------------	----	--------------------

- Sujetar el tornillo ③ y apretar la tuerca ②.

Prescripción

Tuerca del tope del pedal del freno	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
-------------------------------------	----	---------------------

- Enganchar el muelle ①.

## 12.10 Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

**Advertencia**

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.


- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

**Trabajo previo**

- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera. (📖 pág. 119)

**Trabajo principal**

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Comprobar el nivel de líquido de frenos en la mirilla ①.
  - » Si el nivel de líquido de frenos ha descendido de la marca A:
  - Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera. 🛠️ (📖 pág. 117)



A01084-10

**12.11 Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera 🛠️****Advertencia**

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

**Advertencia**

**Irritación de la piel** El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



## Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



## Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



## Información

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.

### Trabajo previo


- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera. (📖 pág. 119)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar el protector del chasis. (📖 pág. 68)

### Trabajo principal

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Retirar el tapón roscado ❶ con la membrana ❷ y la junta tórica.
- Rellenar líquido de frenos hasta la marca A.

Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1 (📖 pág. 181)

- Montar y apretar el tapón roscado con la membrana y la junta tórica.



### Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua.

### Trabajo posterior

- Montar el protector del chasis. (📖 pág. 68)
- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)


## 12.12 Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno desgastadas reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato las pastillas de freno desgastadas. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Controlar el espesor **A** de las pastillas de freno.

Espesor mínimo de las pastillas de freno <b>A</b>	$\geq 1 \text{ mm } (\geq 0,04 \text{ in})$
---	---

- » Si el espesor mínimo de las pastillas de freno está por debajo del mínimo:
  - Sustituir las pastillas del freno trasero. 🛠️ (📖 pág. 119)
- Controlar si las pastillas de freno están deterioradas o fisuradas.
  - » Si se detecta deterioro o fisuras:
    - Sustituir las pastillas del freno trasero. 🛠️ (📖 pág. 119)
- Comprobar el seguro de las pastillas de freno.
  - » Si las pastillas de freno no están aseguradas correctamente:
    - Asegurar las pastillas de freno; en caso necesario, utilizar piezas nuevas.



## 12.13 Sustituir las pastillas del freno trasero 🛠️



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un servicio realizado incorrectamente avería el equipo de frenos.

- Asegúrese de que el mantenimiento y las reparaciones se realicen correctamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



## Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



## Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.



## Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



## Información



No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.

### Trabajo previo

- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar el protector del chasis. (📖 pág. 68)

### Trabajo principal

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Retirar el tapón roscado ❶ con la membrana ❷ y la junta tórica A.




- Empujar la pinza del freno contra el disco de freno con la mano para retraer el pistón de freno y asegurarse de que no salga líquido de frenos del depósito de compensación del líquido de frenos, en cuyo caso deberá aspirarlo.



### Información

Al comprimir los pistones de freno, asegurarse de que la pinza del freno no oprime los radios.

- Retirar los pasadores elásticos ❸, extraer el perno ❹ y retirar las pastillas de freno.
- Limpiar la pinza de freno y su soporte.




- Comprobar que la chapa elástica **5** de la pinza del freno y la chapa deslizante de la pastilla de freno **6** en el soporte de la pinza de freno están colocadas correctamente.



### Información

La flecha de la chapa elástica indica el sentido de giro del disco de freno.



- Colocar las pastillas de freno nuevas, insertar el perno **4** y montar los pasadores elásticos **3**.




### Información

Sustituir siempre todas las pastillas de freno.

Asegurarse de que la chapa de desacoplamiento **7** está montada en la pastilla de freno del lado del pistón.

- Accionar varias veces el pedal del freno hasta que las pastillas de freno se apoyen sobre el disco de freno y exista un punto de resistencia claro.



- Corregir el nivel de líquido de frenos hasta la marca **A**.

Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1 (📖 pág. 181)

- Montar y apretar el tapón roscado **1** con la membrana **2** y la junta tórica.



### Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua.

### Trabajo posterior

- Montar el protector del chasis. (📖 pág. 68)
- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)



## 13.1 Desmontar la rueda delantera ↩

### Trabajo previo





- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)

### Trabajo principal (Todos los modelos estándar)

- Presionar con la mano la pinza del freno contra el disco de freno para empujar los pistones de freno hacia atrás.

#### **i** Información

Al empujar los pistones de freno hacia atrás, asegurarse de que la pinza del freno no presione los radios.



- Aflojar unas cuantas vueltas el tornillo ❶.
- Soltar los tornillos ❷.
- Ejercer presión sobre el tornillo ❶ para hacer salir el eje de la rueda del puño de la horquilla.
- Retirar el tornillo ❶.



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.

- Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.


- Sujetar la rueda delantera y retirar el eje de la rueda. Extraer la rueda delantera de la horquilla.



#### Información

Mientras está desmontada la rueda delantera, no accionar la maneta del freno de mano.

- Extraer los casquillos distanciadore ❸.




**(Rockstar Edition)**


- Presionar con la mano la pinza del freno contra el disco de freno para empujar los pistones de freno hacia atrás.

**i Información**

Al empujar los pistones de freno hacia atrás, asegurarse de que la pinza del freno no presione los radios.



- Aflojar unas cuantas vueltas el tornillo ①.
- Soltar los tornillos ②.
- Ejercer presión sobre el tornillo ① para hacer salir el eje de la rueda del puño de la horquilla.
- Retirar el tornillo ①.



**Advertencia**


**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.

- Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

- Sujetar la rueda delantera y retirar el eje de la rueda. Extraer la rueda delantera de la horquilla.

**i Información**

Mientras está desmontada la rueda delantera, no accionar la maneta del freno de mano.



- Retirar los casquillos distanciadores ③ y la protección del disco de freno ④.


## 13.2 Montar la rueda delantera



### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.



### (Todos los modelos estándar)

- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el rodamiento de rueda delantera.
- Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales (1) y las superficies de rodadura (A) de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (📖 pág. 183)

- Montar los casquillos distanciadores.
- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración (📖 pág. 183)

- Colocar la rueda delantera e introducir el eje de la rueda.
  - ✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.

- Montar y apretar el tornillo (2).

Prescripción

Tornillo del eje de la rueda delantera	M20x1,5	35 Nm (25,8 lbf ft)
--	---------	---------------------



- Accionar varias veces la maneta del freno de mano, hasta que las pastillas de freno se apoyen en el disco de freno.
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Accionar el freno de la rueda delantera y comprimir la horquilla con fuerza varias veces.

✓ Las botellas de la horquilla se alinean.

- Apretar los tornillos (3).

Prescripción

Tornillo del portarruedas	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
---------------------------	----	---------------------



### (Rockstar Edition)

- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el rodamiento de rueda delantera.
- Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales (1) y las superficies de rodadura (A) de los casquillos distanciadores.



Grasa de larga duración (📖 pág. 183)

- Montar los casquillos distanciadores.

- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración (📖 pág. 183)
--------------------------------------

- Colocar la rueda delantera e introducir el eje de la rueda.
  - ✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
- Colocar el protector del disco de freno.



- Montar y apretar el tornillo ②.

Prescripción

Tornillo del eje de la rueda delantera	M20x1,5	35 Nm (25,8 lbf ft)
--	---------	---------------------

- Accionar varias veces la maneta del freno de mano, hasta que las pastillas de freno se apoyen en el disco de freno.
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Accionar el freno de la rueda delantera y comprimir la horquilla con fuerza varias veces.
  - ✓ Las botellas de la horquilla se alinean.
- Apretar los tornillos ③.


Prescripción

Tornillo del portarruedas	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
---------------------------	----	---------------------

## 13.3 Desmontar la rueda trasera 🛠️

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)



## Trabajo principal

- Presionar con la mano la pinza del freno contra el disco de freno para empujar el pistón de freno hacia atrás.

### **i** Información

Al comprimir los pistones de freno, asegurarse de que la pinza del freno no oprime los radios.

- Retirar la tuerca ①.
- Retirar el tensor de la cadena ②. Extraer el eje de la rueda ③ solo en la medida que sea necesario para poder empujar la rueda trasera hacia delante.
- Empujar la rueda trasera hacia delante tanto como sea posible. Desmontar la cadena de la corona.

### **i** Información

Tapar los componentes para que no resulten dañados.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.


- Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

- Sujetar la rueda trasera y retirar el eje de la rueda. Retirar la rueda trasera del basculante.

### **i** Información

No accionar el pedal del freno estando desmontada la rueda trasera.

- Extraer los casquillos distanciadores ④.




## 13.4 Montar la rueda trasera



### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.



## Trabajo principal


- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el rodamiento de rueda trasero. 🛠️
- Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales ① y las superficies de rodadura A de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (📖 pág. 183)

- Montar los casquillos distanciadores.
- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración (📖 pág. 183)

- Colocar la rueda trasera e introducir el eje de la rueda ②.
  - ✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
- Colocar la cadena.



- Colocar los tensores de la cadena ③. Montar la tuerca ④, pero no apretarla todavía.
- Asegurarse de que los tensores de la cadena ③ se apoyen sobre los tornillos de ajuste ⑤.
- Comprobar la tensión de la cadena. (📖 pág. 98)
- Apretar la tuerca ④.

### Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera	M22x1,5	80 Nm (59 lbf ft)
------------------------------------	---------	-------------------

### Información



Gracias a la amplia gama de ajuste de los tensores de la cadena (32 mm), es posible conducir con diferentes desmultiplicaciones secundarias sin modificar la longitud de la cadena.

Los tensores de la cadena ③ pueden girarse 180°.

- Accionar varias veces el pedal del freno hasta que las pastillas de freno se apoyen sobre el disco de freno y exista un punto de resistencia claro.

## Trabajo posterior

- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)



## 13.5 Comprobar el estado de los neumáticos

### **i** Información



Montar únicamente neumáticos homologados y/o recomendados por Husqvarna Motorcycles.

Si se monta otro tipo de neumáticos, pueden influir negativamente sobre el comportamiento del vehículo.

El tipo de neumático, su estado y la presión de los neumáticos influyen en el comportamiento de la motocicleta.

Montar en la rueda delantera y en la rueda trasera neumáticos con el mismo tipo de dibujo.

Los neumáticos desgastados influyen negativamente sobre el comportamiento del vehículo, especialmente al conducir sobre superficies húmedas.



### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con un caballete elevador.

(📖 pág. 64)

### Trabajo principal

- Comprobar si los neumáticos delantero y trasero tienen cortes, objetos clavados u otros daños.

» Si los neumáticos tienen cortes, objetos clavados u otros daños:

- Sustituir los neumáticos. 🛠️

- Comprobar si los neumáticos son muy viejos.

### **i** Información

Por norma general, la fecha de fabricación de los neumáticos se incluye en la inscripción de los mismos y puede saberse por las cuatro últimas cifras de la denominación **DOT**. Las dos primeras cifras indican la semana de fabricación y las dos últimas el año de fabricación.

Husqvarna Motorcycles recomienda sustituir los neumáticos como muy tarde cada 5 años independientemente del desgaste que hayan sufrido durante ese periodo.

» Si los neumáticos tienen más de 5 años:

- Sustituir los neumáticos. 🛠️

### Trabajo posterior


- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)

## 13.6 Comprobar la presión de los neumáticos

### **i** Información

Si se circula con una presión de los neumáticos insuficiente, se produce un desgaste anormal y se recalcantan los neumáticos.

Una presión de los neumáticos correcta garantiza un confort óptimo y la vida útil máxima de los neumáticos.



- Retirar la cubierta de protección.
- Comprobar la presión de los neumáticos siempre con los neumáticos fríos.

Presión de neumáticos fuera de la carretera	
Delante	1,0 bar (15 psi)
Detrás	1,0 bar (15 psi)

- » Si la presión de los neumáticos no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir la presión de los neumáticos.
- Montar la cubierta de protección.




## 13.7 Comprobar la tensión de los radios

### **!** Advertencia

**Peligro de accidente** Unos radios mal tensados afectan al comportamiento durante la conducción y provocan daños indirectos.

Si los radios están demasiado tensados, se desgarran por sobrecarga. Si los radios están demasiado flojos, se forma un alabeo lateral o vertical en la rueda. Esto provoca que se aflojen más radios.

- Compruebe periódicamente la tensión de los radios, sobre todo si se trata de un vehículo nuevo. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Golpear ligeramente todos los radios con la hoja de un destornillador.

### **i** Información

La frecuencia del sonido depende de la longitud y el diámetro de los radios.

Si se escuchan tonos de diferente frecuencia en radios de la misma longitud y el mismo diámetro, esto significa que hay diferencias en la tensión de los radios.

Tiene que escucharse un tono agudo.

- » Si hay diferencias en la tensión de los radios:
  - Corregir la tensión de los radios. 🛠️
- Comprobar el par de los radios.

## Prescripción

Tuercas de los radios de la rueda delantera	M4,5	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tuercas de los radios de la rueda trasera	M4,5	6 Nm (4,4 lbf ft)

Kit de llave dinamométrica (58429094000)



## 14.1 Desmontar la batería de 12 V



### Precaución

**Peligro de quemaduras** El regulador de tensión alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Dejar que se enfríe el regulador de tensión antes de realizar cualquier trabajo.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Las baterías de 12 V contienen sustancias nocivas para el medio ambiente.


- No desechar las baterías de 12 V con la basura doméstica.
- Depositar las baterías de 12 V en un centro de recogida de baterías usadas.

### Trabajo previo


- Desmontar el asiento. (📖 pág. 86)

### Trabajo principal


- Desconectar el cable del polo negativo ① de la batería de 12 V.
- Retraer la cubierta del polo positivo ② y desconectar el cable del polo positivo ③ de la batería de 12 V.



- Retirar el tornillo ④.
- Retirar la unidad de mando del motor ⑤ del soporte y dejarla colgando de un lado.




- Tirar del estribo de sujeción de la batería ⑥ hacia arriba y retirar la batería de 12 V hacia atrás.



### Información

Prestar atención al ramal de cables.

## 14.2 Montar la batería de 12 V




### Trabajo principal

- Tirar hacia arriba del estribo de sujeción de la batería (1), introducir la batería de 12 V en el compartimento de la batería con los polos hacia arriba y fijarla con el estribo de sujeción de la batería (1).

Batería de 12 V (HJTZ5S-FP-C) (📖 pág. 170)

### Información

Prestar atención al tendido correcto de los cables.




- Montar y apretar el tornillo (2).

### Prescripción

Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---------------------------------------	----	--------------------

- Enganchar la unidad de mando del motor (3) en el soporte.



- Conectar el cable del polo positivo (4) a la batería de 12 V.

### Prescripción


Tornillo del polo de la batería	M5	2,5 Nm (1,84 lbf ft)
---------------------------------	----	----------------------

- Conectar el cable del polo negativo (5) a la batería de 12 V.

### Prescripción

Tornillo del polo de la batería	M5	2,5 Nm (1,84 lbf ft)
---------------------------------	----	----------------------

Los discos de contacto (A) deben montarse con las uñas hacia el polo de la batería debajo de los tornillos (6) y los terminales de los cables (7).



- Colocar la cubierta del polo positivo (8) sobre el polo positivo.

### Trabajo posterior

- Montar el asiento. (📖 pág. 87)

### 14.3 Cargar la batería de 12 V ↴



#### Advertencia

**Peligro de lesiones** Las baterías de 12 V contienen sustancias nocivas.

- Mantener las baterías de 12 V fuera del alcance de los niños.
- Mantener las baterías de 12 V alejadas de chispas y llamas abiertas.
- Cargar las baterías de 12 V únicamente en lugares bien ventilados.
- Al cargar baterías de 12 V, mantener una distancia mínima respecto a sustancias inflamables.  
Distancia mínima 1 m (3 ft)
- No cargar baterías de 12 V que se hayan descargado por debajo del nivel mínimo de tensión.  
Tensión mínima antes de comenzar el proceso de carga 9 V
- Desechar debidamente las baterías de 12 V en caso de que su tensión haya caído por debajo de la tensión mínima.



#### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Las baterías de 12 V contienen sustancias nocivas para el medio ambiente.

- No desechar las baterías de 12 V con la basura doméstica.
- Depositar las baterías de 12 V en un centro de recogida de baterías usadas.



#### Información


La batería de 12 V se descarga continuamente, incluso si no está sometida a carga. El nivel y el tipo de carga son muy importantes para la vida útil de la batería de 12 V. Las cargas rápidas con una corriente de carga elevada afectan negativamente a la vida de las baterías. Si se sobrepasan la corriente, la tensión o el tiempo de carga, se destruye la batería de 12 V. Si la batería de 12 V se ha arrancado descargada, debe cargarse inmediatamente. Si la batería permanece mucho tiempo descargada, se produce una descarga profunda y una pérdida de capacidad, dos circunstancias que destruirían la batería de 12 V. La batería de 12 V está exenta de mantenimiento.

#### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (📖 pág. 86)
- Desmontar la batería de 12 V. ↴ (📖 pág. 131)

#### Trabajo principal

- Comprobar la tensión de la batería.
  - » Tensión de la batería: < 9 V
    - No cargar la batería de 12 V.
    - Sustituir la batería de 12 V y eliminar correctamente la batería usada.
  - » Si se alcanza el valor prescrito:  
Tensión de la batería: ≥ 9 V
    - Conectar el cargador a la batería de 12 V. Encender el cargador.



## Prescripción

No se debe sobrepasar la corriente, la tensión ni la duración de la carga.	
Tensión de carga máxima	14,4 V
Corriente de carga máxima	3,0 A
Duración máxima de la carga	24 h
Si no se utiliza la motocicleta, recargar la batería de 12 V periódicamente	6 meses

Cargador de batería (EU) (26529974000)

## Alternativa 1

Cargador de batería (US) (26529974500)

Estos cargadores de batería comprueban si la batería de 12 V mantiene la tensión. Además, estos cargadores impiden que se sobrecargue la batería de 12 V. A bajas temperaturas, el tiempo de carga podría alargarse.

Estos cargadores solo son aptos para baterías de litio-ferrofosfato. Tener en cuenta el manual adjunto para los accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.



### Información

No quitar la tapa **1** bajo ningún concepto.

- Cuando termine la carga, apagar el cargador y desenchufarlo de la batería de 12 V.

### Trabajo posterior

- Montar la batería de 12 V.  pág. 132)
- Montar el asiento. ( pág. 87)

## 14.4 Sustituir el fusible principal



### Advertencia

**Peligro de incendio** Los fusibles incorrectos sobrecargan el sistema eléctrico.

- Utilice únicamente fusibles con los amperios prescritos.
- No puentee ni repare los fusibles.



### Precaución

**Peligro de quemaduras** El regulador de tensión alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Dejar que se enfríe el regulador de tensión antes de realizar cualquier trabajo.




### Información

Con el fusible principal se protegen todos los grupos consumidores de electricidad del vehículo. Se encuentra en la carcasa del relé de arranque, debajo del asiento.


## Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (📖 pág. 86)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar el depósito de combustible. 🛠️ (📖 pág. 94)



## Trabajo principal

- Extraer el relé de arranque ① del soporte.



- Quitar las cubiertas de protección ②.
- Retirar el fusible principal ③ defectuoso.

### **i** Información

Un fusible defectuoso presenta una rotura del alambre fusible **A**.

En el relé de arranque hay un fusible de repuesto ④.

- Introducir el nuevo fusible principal.


Fusible (58011109110) (📖 pág. 170)

- Comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico.

### **i** Consejo

Colocar un fusible de repuesto nuevo para casos de necesidad.

- Colocar las cubiertas de protección.
- Insertar el relé de arranque en el soporte y tender el cable.



## Trabajo posterior

- Montar el depósito de combustible. 🛠️ (📖 pág. 96)
- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)
- Montar el asiento. (📖 pág. 87)

## 14.5 Sustituir el fusible de la bomba de combustible

### **!** Advertencia

**Peligro de incendio** Los fusibles incorrectos sobrecargan el sistema eléctrico.

- Utilice únicamente fusibles con los amperios prescritos.
- No puentee ni repare los fusibles.


### **!** Precaución

**Peligro de quemaduras** El regulador de tensión alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Dejar que se enfríe el regulador de tensión antes de realizar cualquier trabajo.

## **i** Información

Con el fusible de la bomba de combustible se asegura la bomba de combustible. Este se encuentra debajo del asiento.



### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (📖 pág. 86)

### Trabajo principal

- Quitar la cubierta de protección **1**.
- Retirar el fusible **2** defectuoso.

## **i** Información

Un fusible defectuoso presenta una rotura del alambre fusible **A**.

- Colocar un fusible nuevo para la bomba de combustible.


Fusible (58011109105) (📖 pág. 170)

- Comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico.
- Colocar la cubierta de protección.

### Trabajo posterior

- Montar el asiento. (📖 pág. 87)

## 14.6 Conector de diagnóstico




El conector de diagnóstico **1** se encuentra debajo del asiento.

## **i** Información

En cuanto se conecta la herramienta de diagnóstico, se pone en marcha el contador de horas de servicio. Antes de sesiones de diagnóstico más prolongadas, desenchufar el contador de horas de servicio detrás de la placa portanúmeros.

14.7 Connectivity Unit Offroad (CUO)



M02091-10

La Connectivity Unit Offroad 1 está colocada en la botella de la horquilla derecha.

La unidad de GPS 2 está colocada en el guardabarros.

La aplicación proporcionada por el fabricante guía al usuario en el manejo de la Connectivity Unit Offroad.

**Posibles estados**

- Tecla 3 pulsada brevemente (<1,5 s) – Se inicia o se finaliza una grabación.
- Tecla 3 pulsada prolongadamente (1,5 s... 6 s) – Se inicia el proceso de emparejamiento.
- Tecla 3 pulsada prolongadamente (6 s... 12 s) – La Connectivity Unit Offroad se prepara para restablecerse al estado de fábrica.
- Tecla 3 pulsada prolongadamente (12 s... 18 s) – La Connectivity Unit Offroad se restablece al estado de fábrica.
- Tecla 3 pulsada prolongadamente (>18 s) – Se cancelan todos los procesos, el estado de la Connectivity Unit Offroad no se modifica, se apagan todos los testigos de control.
- El testigo de control A no se ilumina – La Connectivity Unit Offroad está apagada.
- El testigo de control A se ilumina en azul – La Connectivity Unit está lista para el funcionamiento.
- El testigo de control A parpadea en azul – Se descarga una grabación.
- El testigo de control A parpadea en verde – Hay una grabación activa.
- El testigo de control A parpadea en amarillo – Se ha iniciado una grabación antes de haberse registrado la posición a través de GPS.
- El testigo de control B no se ilumina – El módulo **Bluetooth**® está apagado.
- El testigo de control B se ilumina en azul – **Bluetooth**® está activo y no hay ningún terminal guardado.
- El testigo de control B parpadea en azul – Se ha iniciado el proceso de emparejamiento a través de **Bluetooth**®.
- El testigo de control B se ilumina en verde – La Connectivity Unit Offroad está conectada con un terminal a través **Bluetooth**®.
- El testigo de control C no se ilumina – El módulo WLAN está apagado.

- El testigo de control **C** se ilumina en azul – El módulo WLAN está activo, pero no conectado.
- El testigo de control **C** se ilumina en verde – El módulo WLAN está activo y conectado.
- El testigo de control **D** no se ilumina – El módulo GPS está apagado.
- El testigo de control **D** se ilumina en azul – El módulo GPS está activo, pero la posición no está registrada.
- El testigo de control **D** se ilumina en verde – El módulo GPS está activo y la posición está registrada.
- Todos los testigos de control parpadean en azul – La Connectivity Unit Offroad se prepara para restablecerse al estado de fábrica.
- Todos los testigos de control se iluminan en verde – La Connectivity Unit Offroad se restablece al estado de fábrica.




### Información

En el capítulo Diagnóstico de fallos se describen posibles códigos de error del testigo de control **A**.

---

## 15.1 Sistema de refrigeración



La bomba del agua ❶ en el motor asegura una circulación forzada del líquido refrigerante.

La presión en el sistema de refrigeración resultante del calentamiento se regula mediante una válvula en el tapón del radiador ❷. Con ello, es posible que la temperatura del líquido refrigerante aumente hasta el valor indicado sin que se produzcan perturbaciones.

120 °C (248 °F)

La refrigeración se lleva a cabo con ayuda del viento de marcha. Cuanto menor sea la velocidad, menor es la acción refrigerante. La suciedad en los nervios del radiador reduce asimismo la acción refrigerante.

## 15.2 Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfríen antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.


### Condición

El motor está frío.

- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Quitar el tapón del radiador.
- Comprobar la protección anticongelante del líquido refrigerante.

-25 ... -45 °C (-13 ... -49 °F)

- » Si la protección anticongelante del líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir la protección anticongelante del líquido refrigerante.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.



Nivel del líquido refrigerante <b>A</b> por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
--	-----------------

- » Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante (📖 pág. 182)

- Montar el tapón del radiador.

## 15.3 Comprobar el nivel de líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfríen antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia


**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

### Condición

El motor está frío.

- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Quitar el tapón del radiador.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.



Nivel del líquido refrigerante <b>A</b> por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
--	-----------------

- » Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante (📖 pág. 182)

- Montar el tapón del radiador.

## 15.4 Vaciar el líquido refrigerante ↴



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfríen antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

### Condición

El motor está frío.

### Trabajo previo

**(FX, Rockstar Edition)**


- Desmontar el protector del motor. (📖 pág. 68)

### Trabajo principal

- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la tapa de la bomba de agua.
- Retirar el tornillo ❶. Desmontar el tapón del radiador ❷.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo ❶ con un anillo de hermetizado nuevo y apretarlo.

### Prescripción

Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---	----	--------------------




## 15.5 Llenar el líquido refrigerante

### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.



### Trabajo principal

- Asegurarse de que el tornillo **1** esté bien apretado.
- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Llenar líquido refrigerante hasta la cota **A** por encima de las láminas del radiador.

#### Prescripción

Cota <b>A</b> por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
Líquido refrigerante	0,95 l (1 qt.)
	Líquido refrigerante (📖 pág. 182)

- Montar el tapón del radiador.
- Realizar un recorrido de prueba corto.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 140)

### Trabajo posterior (FX, Rockstar Edition)

- Montar el protector del motor. (📖 pág. 69)

## 15.6 Sustituir el líquido refrigerante

### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfríen antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



## Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

## Condición



El motor está frío.

## Trabajo previo (FX, Rockstar Edition)

- Desmontar el protector del motor. (📖 pág. 68)

## Trabajo principal

- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la tapa de la bomba de agua.
- Retirar el tornillo ❶. Desmontar el tapón del radiador ❷.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.



- Montar el tornillo ❶ con un anillo de hermetizado nuevo y apretarlo.

### Prescripción

Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
---	----	--------------------

- Llenar líquido refrigerante hasta la cota A por encima de las láminas del radiador.

### Prescripción

Cota A por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
---	-----------------

Líquido refrigerante	0,95 l (1 qt.)	Líquido refrigerante (📖 pág. 182)
----------------------	----------------	-----------------------------------


- Montar el tapón del radiador.
- Realizar un recorrido de prueba corto.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 140)

## Trabajo posterior (FX, Rockstar Edition)

- Montar el protector del motor. (📖 pág. 69)



## 16.1 Comprobar la holgura del cable bowden del acelerador



- Comprobar que el puño del acelerador gire con facilidad.
- Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Mover el puño del acelerador ligeramente hacia delante y hacia atrás y determinar la holgura del cable bowden del acelerador **A**.

Holgura del cable bowden del acelerador	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
---	------------------------------

- » Si la holgura del cable bowden del acelerador no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la holgura del cable bowden del acelerador.
  - (📖 pág. 144)

- Introducir el botón de arranque en frío hasta el tope.

Si se gira el puño del acelerador hacia delante, el botón de arranque en frío vuelve a la posición inicial.

- » Si el botón de arranque en frío no vuelve a la posición inicial:
  - Ajustar la holgura del cable bowden del acelerador.
  - (📖 pág. 144)



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y dejarlo al régimen de ralentí. Mover el manillar de un lado a otro en el margen completo de giro.

El régimen de ralentí no debe variar.

- » Si varía el régimen de ralentí:
  - Ajustar la holgura del cable bowden del acelerador.
  - (📖 pág. 144)

## 16.2 Ajustar la holgura del cable bowden del acelerador




### Información

Si los cables bowden del gas ya están tendidos correctamente, no se debe desmontar el depósito de combustible.

### Trabajo previo

- Desmontar el asiento. (📖 pág. 86)
- Desmontar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 69)
- Desmontar el depósito de combustible. (📖 pág. 94)
- Comprobar el tendido del cable bowden del acelerador. (📖 pág. 103)



### Trabajo principal

- Colocar el manillar en la posición de marcha recta.
- Retraer el manguito ①.
- Soltar la tuerca ②.
- Enroscar completamente el tornillo de ajuste ③.
- Soltar la tuerca ④.
- Introducir el botón de arranque en frío ⑥ hasta el tope.
- Girar el tornillo de ajuste ⑤ hasta que el botón de arranque en frío se coloque en la posición básica cuando el puño del acelerador se gire hacia delante.
- Apretar la tuerca ④.
- Girar el tornillo de ajuste ③ de manera que en el puño del acelerador se aprecie la holgura del cable bowden del acelerador.

### Prescripción

Holgura del cable bowden del acelerador	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
---	------------------------------

- Apretar la tuerca ②.
- Colocar el manguito ①.
- Comprobar que el puño del acelerador gire con facilidad.

### Trabajo posterior

- Comprobar la holgura del cable bowden del acelerador. (📖 pág. 144)
- Montar el depósito de combustible. 🛠️ (📖 pág. 96)
- Montar la tapa lateral derecha. (📖 pág. 70)
- Montar el asiento. (📖 pág. 87)




## 16.3 Ajustar la característica de la admisión de gasolina 🛠️

### Información


Sustituyendo la brida del puño del acelerador se puede modificar la característica de admisión de gasolina.

En el volumen de suministro se incluye una brida con una característica diferente.



### Trabajo principal

- Retraer el manguito ①.
- Soltar los tornillos ② y las medias piezas ③.
- Desenganchar los cables bowden del acelerador y quitar el tubo del puño del acelerador.



- Retirar la brida ④ del tubo del puño del acelerador ⑤.
- Posicionar la brida deseada en el tubo del puño del acelerador.

#### Prescripción

La inscripción **OUTSIDE** debe estar visible. La marca **A** debe estar junto a la marca **B**.

Brida gris (A48002014000)

#### Alternativa 1


Brida negra (A46002014000)

#### **i** Información

La brida de color gris abre la válvula de mariposa más lentamente.

La brida de color negro abre la válvula de mariposa más rápido.

En la motocicleta recién salida de fábrica está instalada la brida de color gris.



- Limpiar el exterior del manillar y el interior del tubo del puño del acelerador. Colocar el tubo del puño del acelerador en el manillar.
- Enganchar los cables bowden del acelerador a la brida y tenderlos correctamente.
- Posicionar las medias piezas ③ y montar y apretar los tornillos ②.

#### Prescripción

Tornillo del puño del acelerador	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)
----------------------------------	----	-------------------

- Colocar el manguito ① y comprobar que el puño del acelerador se mueva con suavidad.


#### Trabajo posterior

- Comprobar la holgura del cable bowden del acelerador. (📖 pág. 144)

## 16.4 Modificar el mapping

### **i** Información

Con el interruptor combinado se puede ajustar la característica de motor que se desee. Al volver a arrancar el vehículo se activa de nuevo el último ajuste seleccionado. En cada mapping se puede activar también el control de tracción. El mapping también se puede modificar durante el trayecto.



### Activar STANDARD Mapping:

- Pulsar la tecla ①.


Prescripción

Número de revoluciones	< 4.000 rpm
------------------------	-------------

- ✓ El testigo de control **A** se ilumina.
- ✓ STANDARD – Respuesta equilibrada

### **i** Información

Con la tecla TC ③ se puede activar adicionalmente el control de tracción.



### Activar ADVANCED Mapping:

- Pulsar la tecla ②.

Prescripción

Número de revoluciones	< 4.000 rpm
------------------------	-------------

- ✓ El testigo de control **B** se ilumina.
- ✓ ADVANCED – Respuesta directa

### **i** Información

Con la tecla TC ③ se puede activar adicionalmente el control de tracción.


## 16.5 Ajustar el régimen de ralentí ↩



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si el régimen de ralentí es demasiado bajo, el motor podría apagarse de manera repentina.

- El régimen de ralentí debe ajustarse al valor prescrito. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Calentar el motor.
- ✓ Botón de arranque en frío desactivado – El botón de arranque en frío se encuentra en la posición básica. (📖 pág. 21)



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Girando el tornillo de regulación del régimen de ralentí ①, ajustar el régimen de ralentí con ayuda de un cuentarrevoluciones adecuado.

Prescripción

Régimen de ralentí	2.100 ... 2.200 rpm
--------------------	---------------------



### Información


Girando en sentido antihorario se reduce el régimen de ralentí.  
Girando en sentido horario se aumenta el régimen de ralentí.

## 16.6 Programar la posición de la válvula de mariposa



### Información

Si la centralita electrónica detecta que la posición de la válvula de mariposa para el régimen de ralentí debe volver a programarse, el testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 2 veces por segundo.



## Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Dejar el vehículo en marcha a régimen de ralentí.
- ✓ El testigo de control de fallo de funcionamiento deja de parpadear cuando se haya completado la programación.



## Información

Si el motor se calienta demasiado, realizar un recorrido a régimen medio de revoluciones para enfriarlo.


A continuación, no parar el motor, sino dejarlo funcionando en régimen de ralentí hasta que se complete la programación.



## 16.7 Controlar la posición básica del pedal de cambio

### Información

No está permitido apoyar el pedal de cambio en la bota en posición básica durante la conducción. Si la palanca de cambio se apoya constantemente en la bota, el cambio de marchas se somete a una carga excesiva y el quickshifter puede presentar anomalías en su funcionamiento.




- Montarse en el vehículo en posición de pilotaje y determinar la distancia **A** entre el borde superior de la bota y la palanca del cambio.

Distancia de la palanca del cambio al borde superior de la bota	10 ... 20 mm (0,39 ... 0,79 in)
---	---------------------------------


- » Si la distancia no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la posición básica del pedal de cambio. ↩ (pág. 149)



## 16.8 Ajustar la posición básica del pedal de cambio ↩



- Retirar el tornillo **1** con la arandela y quitar el pedal de cambio **2**.



- Limpiar el dentado **A** del pedal de cambio y el árbol de mando del cambio.
- Encajar el pedal de cambio en la posición que desee del árbol de mando del cambio y engranar el dentado.



### Información

El margen de ajuste es limitado.

Al cambiar de marcha, el pedal de cambio no debe entrar en contacto con ninguno de los componentes del vehículo.

- Montar y apretar el tornillo **1** con las arandelas.

Prescripción

Tornillo del pedal de cambio	M6x16	14 Nm (10,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
------------------------------	-------	--

## 17.1 Sustituir el tamiz de combustible ↻



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiense de ropa.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.



A01109-10

- Limpiar a fondo el acoplamiento de cierre rápido ① con aire comprimido.



### Información

Bajo ningún concepto debe permitirse que entre suciedad en la manguera de combustible. ¡Si entra suciedad se obstruirá la válvula de inyección!

- Separar el acoplamiento de cierre rápido.



### Información

Es posible que salgan restos de combustible por la manguera de combustible.

- Extraer el tamiz de combustible ② de la pieza de conexión.
- Introducir el nuevo tamiz de combustible en la pieza de conexión hasta el tope.
- Rociar un paño sin pelusas con spray de silicona y engrasar ligeramente la junta tórica del acoplamiento de cierre rápido.

Spray de silicona (📖 pág. 184)

- Ensamblar el acoplamiento de cierre rápido ①.



## Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.



- Arrancar el motor y comprobar su respuesta.

## 17.2 Comprobar el nivel de aceite del motor



### Información

El nivel del aceite del motor puede comprobarse con el motor frío o con el motor caliente.



### Trabajo previo

- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.

### Condiciones

El motor está frío.

- Comprobar el nivel de aceite del motor.

El aceite del motor llega al centro de la mirilla **A**.

- » Si el aceite del motor no llega al centro de la mirilla:
  - Rellenar aceite del motor. (📖 pág. 155)

### Condiciones

El motor está caliente.

- Comprobar el nivel de aceite del motor.



### Información

Después de apagar el motor, esperar un minuto y luego realizar la comprobación.

El aceite del motor está entre el centro de la mirilla **A** y el borde superior de la mirilla **B**.

- » Si el aceite del motor no llega al centro de la mirilla **A**:
  - Rellenar aceite del motor. (📖 pág. 155)

## 17.3 Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** El aceite del motor y el aceite del cambio se calientan durante el funcionamiento de la motocicleta.

- Utilice siempre ropa y guantes de protección adecuados.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



### Información

Vaciar el aceite del motor con el motor caliente.

#### Trabajo previo


- Estacionar la motocicleta en una superficie horizontal.

#### (FX, Rockstar Edition)


- Desmontar el protector del motor. (📖 pág. 68)

#### Trabajo principal

- Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.
- Retirar el tapón roscado de vaciado del motor ❶ con el imán y el anillo de hermetizado.




- Retirar el tapón roscado ❷ con la junta tórica.




#### Información

No quitar el tornillo A.



- Extraer el tapón roscado ❸ con el tamiz de aceite largo ❹ y las juntas tóricas.
- Vaciar completamente el aceite del motor.
- Limpiar a fondo las piezas y las superficies de hermetizado.




- Montar y apretar el tapón roscado **2** con la nueva junta tórica.

Prescripción

Tapón roscado del cárter del cigüeñal	M16x1,5	15 Nm (11,1 lbf ft)
---------------------------------------	---------	---------------------



- Colocar el tamiz de aceite largo **4** con las juntas tóricas en una llave de espigón.
- Colocar la llave de espigón a través del orificio del tapón roscado en la semicarcasa opuesta del motor.
- Introducir el tamiz de aceite en la carcasa del motor hasta el tope.



- Montar y apretar el tapón roscado **3** con la junta tórica.


Prescripción

Tapón roscado del tamiz de aceite	M20x1,5	15 Nm (11,1 lbf ft)
-----------------------------------	---------	---------------------


- Montar y apretar el tapón roscado de vaciado del motor **1** con el imán y un nuevo anillo de hermetizado.

Prescripción

Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)
---	---------	---------------------




- Retirar los tornillos **5**. Desmontar la tapa del filtro de aceite con la junta tórica.



- Extraer el filtro de aceite **6** de la carcasa del filtro de aceite.

Tenazas del anillo de retención (51012011000)
---

- Vaciar completamente el aceite del motor.
- Limpiar a fondo las piezas y las superficies de hermetizado.




- Colocar la motocicleta tumbada sobre uno de los lados y llenar la carcasa del filtro de aceite hasta  $\frac{1}{3}$  aproximadamente con aceite del motor.
- Colocar el filtro de aceite en la carcasa del filtro de aceite.
- Lubricar la junta tórica de la tapa del filtro de aceite 7 y montarla con esta.
- Montar los tornillos y apretarlos.

**Prescripción**

Tornillo de la tapa del filtro de aceite	M6x16	10 Nm (7,4 lbf ft)
--	-------	--------------------

- Levantar la motocicleta.
- Retirar el tornillo de llenado de aceite 8 con la junta tórica y agregar aceite del motor.

Aceite del motor	1,20 l (1,27 qt.)	Aceite del motor (SAE 10W/50) (pág. 181)
------------------	-------------------	--



**i Información**

La falta de aceite y el uso de aceite de mala calidad provocan un desgaste prematuro del motor.

- Montar y apretar el tornillo de llenado de aceite con la junta tórica.

**! Peligro**

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.


**Trabajo posterior (FX, Rockstar Edition)**

- Montar el protector del motor. (pág. 69)
- Comprobar el nivel de aceite del motor. (pág. 152)

## 17.4 Rellenar aceite del motor

**i Información**

La falta de aceite y el uso de aceite de mala calidad provocan un desgaste prematuro del motor.



## Trabajo principal

- Retirar el tornillo de llenado de aceite ① con la junta tórica.
- Rellenar el mismo aceite del motor que se utilizó al sustituir el aceite del motor.

Aceite del motor (SAE 10W/50) (📖 pág. 181)



## Información

A fin de aprovechar plenamente la capacidad del aceite del motor, se desaconseja mezclar diferentes tipos de aceite del motor.

Husqvarna Motorcycles recomienda cambiar el aceite del motor.

- Montar y apretar el tornillo de llenado de aceite con la junta tórica.



## Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.

## Trabajo posterior

- Comprobar el nivel de aceite del motor. (📖 pág. 152)

## 18.1 Limpiar la motocicleta

### Indicación

**Daños materiales** Si se utiliza un limpiador de alta presión de forma incorrecta, se pueden dañar o destruir los componentes.

El agua a alta presión penetraría en los componentes eléctricos, los conectores, los cables bowden, los cojinetes, etc.

Una presión excesiva provoca averías y destroza los componentes.

- No oriente el chorro de agua directamente hacia los componentes eléctricos, los conectores, los cables bowden ni los cojinetes.
- Mantenga una distancia mínima entre la boquilla del limpiador de alta presión y el componente.  
Distancia mínima 60 cm (23,6 in)



### Indicación


**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



### Información

Limpiar la motocicleta de manera regular para que conserve su valor y aspecto durante mucho tiempo. Durante la limpieza, evitar que la luz del sol dé directamente en la motocicleta.



- Tapar el sistema de escape para evitar que pueda entrar agua al interior.
- En primer lugar, eliminar la suciedad más basta con un chorro de agua suave.
- Rociar los puntos más sucios con un limpiador para motocicletas convencional, utilizando un pincel si fuera necesario.

Agente de limpieza para motocicletas (📖 pág. 183)



### Información

Utilizar agua caliente mezclada con limpiador de motocicletas convencional y una esponja suave. No aplicar el limpiador de motocicletas sobre el vehículo seco; primero debe mojarse siempre con agua.

- Después de limpiar la motocicleta a fondo con un chorro de agua suave, secarla bien.
- Retirar el tapón de cierre del sistema de escape.



### Advertencia

**Peligro de accidente** La humedad y la suciedad afectan al equipo de frenos.

- Frene varias veces con cuidado para retirar la humedad y la suciedad de las pastillas de freno y los discos de freno.

- Una vez finalizada la limpieza, conducir un breve trayecto hasta que el motor haya alcanzado la temperatura de servicio.

---

### **i** Información

El calor también hace que se evapore el agua acumulada en los puntos inaccesibles del motor y el equipo de frenos.

---

- Retirar las cubiertas de protección de los conjuntos de los puños para que pueda evaporarse el agua que haya accedido a estos lugares.
- Una vez que se haya enfriado la motocicleta, lubricar todos los puntos de apoyo y de deslizamiento.
- Limpiar la cadena. (📖 pág. 97)
- Tratar las piezas metálicas que no tengan recubrimiento con medio anticorrosivo (excepto los discos de freno y el sistema de escape).

Producto de conservación para pintura, metal y plástico (📖 pág. 184)

- Tratar todas las piezas de plástico y con revestimiento de polvo con un producto de limpieza y cuidado no agresivo.

Limpiador especial para pintura mate y brillante, piezas metálicas y de plástico (📖 pág. 183)

---

## 19.1 Almacenamiento



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es nocivo para la salud.


- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.



### Información

Si no tiene previsto utilizar la motocicleta durante mucho tiempo, deben realizarse o encargarse las actividades siguientes.

Antes de poner fuera de servicio la motocicleta, comprobar que todas las piezas funcionen y no estén desgastadas. Si fuera necesario realizar trabajos de mantenimiento, reparaciones o modificaciones, debe hacerse mientras la motocicleta esté fuera de servicio (menores volúmenes de trabajo en los talleres). De esta manera se evitarán los tiempos de espera largos que se producen en los talleres al principio de la temporada.



- Al realizar el último repostaje antes de poner fuera de servicio por un tiempo la motocicleta, mezclar aditivo para el combustible.

Aditivo de combustible (📖 pág. 183)
-------------------------------------

- Repostar combustible. (📖 pág. 39)



### Consejo

Llenar por completo el depósito de combustible conforme a la especificación utilizando un combustible con un contenido de etanol lo más bajo posible.

- Limpiar la motocicleta. (📖 pág. 157)
- Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite. 🛠️ (📖 pág. 153)
- Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 139)
- Comprobar la presión de los neumáticos. (📖 pág. 129)
- Desmontar la batería de 12 V. 🛠️ (📖 pág. 131)
- Cargar la batería de 12 V. 🛠️ (📖 pág. 133)

#### Prescripción

Temperatura ideal para carga y almacenamiento de la batería de iones de litio	10 ... 20 °C (50 ... 68 °F)
---	-----------------------------

- Estacionar el vehículo en un lugar seco donde no se produzcan cambios de temperatura excesivos.

## **i** Información

Husqvarna Motorcycles recomienda levantar la motocicleta.


- Levantar la motocicleta con un caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Cubrir el vehículo con una lona transpirable o una manta.

## **i** Información

No utilizar materiales no transpirables bajo ningún concepto, puesto que la humedad quedaría atrapada y se formaría corrosión.

Resulta muy perjudicial poner en marcha el motor solo brevemente cuando la motocicleta está fuera de servicio. Debido a que el motor no tiene tiempo de calentarse suficientemente, el vapor de agua que se genera durante la combustión se condensa y provoca oxidación en las válvulas y en el sistema de escape.

## 19.2 Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento




- Montar la batería de 12 V. (🔧 📖 pág. 132)
- Quitar la motocicleta del caballete elevador. (📖 pág. 64)
- Realizar los trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio. (📖 pág. 31)
- Realizar un recorrido de prueba.

Avería	Posible causa	Medida
El motor no gira al accionar el botón de arranque	Errores de manejo	– Seguir los pasos para arrancar el motor. (📖 pág. 32)
	Batería de 12 V descargada	– Cargar la batería de 12 V. 🛠️ (📖 pág. 133) – Comprobar la tensión de carga. 🛠️ – Comprobar la corriente de reposo. 🛠️ – Controlar el devanado del estátor del alternador. 🛠️
	Conector del botón de arranque desenchufado u oxidado	– Controlar el conector del botón de arranque.
	Conexión de cable del motor de arranque desconectado, suelto u oxidado	– Controlar la conexión de cable del motor de arranque.
	Se ha fundido el fusible principal	– Sustituir el fusible principal. (📖 pág. 134)
	Relé de arranque defectuoso	– Comprobar el relé de arranque. 🛠️
	Motor de arranque defectuoso	– Controlar el motor de arranque. 🛠️
El motor gira, pero no arranca	Acoplamiento de cierre rápido no montado	– Montar acoplamiento de cierre rápido.
	Falta de combustible	– Repostar combustible. (📖 pág. 39)
	El tamiz de combustible del acoplamiento de cierre rápido está obstruido	– Sustituir el tamiz de combustible. 🛠️ (📖 pág. 151)
	Régimen de ralentí mal ajustado	– Ajustar el régimen de ralentí. 🛠️ (📖 pág. 147)
	Hollín o humedad en la bujía	– Limpiar y secar la bujía y la pipa de la bujía, o sustituirlas.
	Sensor del régimen de revoluciones del cigüeñal desenchufado	– Controlar el conector del sensor del régimen de revoluciones del cigüeñal.
	Conexión a masa de la bobina de encendido suelta u oxidada	– Controlar la conexión a masa de la bobina de encendido.
	Distancia excesiva entre los electrodos de la bujía	– Ajustar la distancia entre electrodos. Prescripción Distancia entre electrodos en la bujía 1,0 mm (0,039 in)
	El cable de cortocircuito en el ramal de cables se ha deteriorado por rozaduras, botón de parada defectuoso	– Controlar el ramal de cables. (Inspección visual). – Controlar el sistema eléctrico.
	Fallo de funcionamiento en la inyección electrónica de combustible	– Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. 🛠️
El motor no gira	– Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. 🛠️	
El motor entrega poca potencia	Mucha suciedad en el filtro de aire	– Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire. 🛠️ (📖 pág. 90)
	El filtro de combustible está muy sucio	– Sustituir el filtro de combustible. 🛠️

Avería	Posible causa	Medida
El motor entrega poca potencia	Fallo de funcionamiento en la inyección electrónica de combustible	– Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. 🛠️
	Equipo de escape no estanco, deformado o con un relleno insuficiente de fibra de vidrio en el silenciador	– Comprobar si el equipo de escape está deteriorado. – Sustituir el relleno de fibra de vidrio del silenciador. 🛠️ (📖 pág. 93)
	El juego de las válvulas es insuficiente	– Ajustar el juego de las válvulas. 🛠️
El motor se apaga durante la marcha	Falta de combustible	– Repostar combustible. (📖 pág. 39)
	Interrupción del contacto en la bobina de encendido o en el estátor	– Controlar el cable de la bobina de encendido y del estátor.
El motor se calienta demasiado	Falta de líquido refrigerante en el sistema de refrigeración	– Controlar la hermeticidad del sistema de refrigeración. – Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (📖 pág. 140)
	El viento de marcha es insuficiente	– Parar el motor con el vehículo detenido.
	Las láminas del radiador están muy sucias	– Limpiar las láminas del radiador.
	Se forma espuma en el sistema de refrigeración	– Vaciar el líquido refrigerante. 🛠️ (📖 pág. 141) – Llenar el líquido refrigerante. 🛠️ (📖 pág. 142)
	Manguera del radiador doblada	– Sustituir la manguera del radiador. 🛠️
El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina o parpadea	Fallo de funcionamiento en la inyección electrónica de combustible	– Controlar si los cables están dañados y si los conectores eléctricos están dañados o presentan corrosión. – Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. 🛠️
Consumo de aceite elevado	La manguera del respiradero del motor está doblada	– Tender la manguera del respiradero sin dobleces, o sustituirla.
	El nivel del aceite del motor es demasiado alto	– Comprobar el nivel de aceite del motor. (📖 pág. 152)
	La viscosidad del motor es insuficiente	– Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite. 🛠️ (📖 pág. 153)
	Pistón o cilindro desgastado	– Determinar el juego inicial del pistón/cilindro.
	Fuga en la carcasa del motor	– Controlar la carcasa del motor en cuanto a pérdida de aceite.
Batería de 12 V descargada	No se carga la batería de 12 V	– Comprobar la tensión de carga. 🛠️ – Controlar el devanado del estátor del alternador. 🛠️
	Grupos consumidores de electricidad no deseados	– Comprobar la corriente de reposo. 🛠️

<b>Condiciones del error</b>	Interruptor combinado izquierdo - Las teclas están pulsadas durante más de 20 segundos
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> El testigo de control de anomalía de funcionamiento parpadea constantemente
<b>Condiciones del error</b>	THREF - Anomalía interna de funcionamiento de la unidad de mando del motor
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 02 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 2 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Sensor del régimen de revoluciones del cigüeñal - Anomalía de funcionamiento en el circuito de conexión
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 06 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 6 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Sensor de posición de la válvula de mariposa del circuito A - Señal de entrada demasiado baja
	Sensor de posición de la válvula de mariposa del circuito A - Señal de entrada demasiado alta
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 09 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 9 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Sensor de presión del tubo de aspiración - Señal de entrada demasiado alta
	Sensor de presión del tubo de aspiración - Señal de entrada demasiado baja
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 12 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 1 vez de forma prolongada y 2 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Sensor de temperatura del líquido refrigerante - Señal de entrada demasiado alta
	Sensor de temperatura del líquido refrigerante - Señal de entrada demasiado baja
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 13 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 1 vez de forma prolongada y 3 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Sensor de temperatura del aire de admisión - Señal de entrada demasiado alta
	Sensor de temperatura del aire de admisión - Señal de entrada demasiado baja
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 15 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 1 vez de forma prolongada y 5 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Sensor de inclinación - Señal de entrada demasiado baja
	Sensor de inclinación - Rotura de cable/Señal de entrada demasiado alta

<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 21 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 2 veces de forma prolongada y 1 vez brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Tensión de la batería - Tensión de entrada demasiado alta
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 22 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 2 veces de forma prolongada y 2 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Sensor de detección de marchas - Señal de entrada demasiado baja
	Sensor de detección de marchas - Señal de entrada demasiado alta
	Sensor de detección de marchas - Anomalía de funcionamiento
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 33 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 3 veces de forma prolongada y 3 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Inyector cilindro 1 - Anomalía de funcionamiento en el circuito de conexión
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 37 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 3 veces de forma prolongada y 7 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Bobina de encendido - Anomalía de funcionamiento en el circuito de conexión
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 41 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 4 veces de forma prolongada y 1 vez brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Mando de la bomba de combustible - Rotura de cable/cortocircuito a masa
	Mando de la bomba de combustible - Cortocircuito a positivo
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 65 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 6 veces de forma prolongada y 5 veces brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Fallo de funcionamiento de EEPROM
<b>Código intermitente del testigo de control de fallo de funcionamiento</b>	<b>Fi</b> 91 El testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 9 veces de forma prolongada y 1 vez brevemente
<b>Condiciones del error</b>	Comunicación CAN Bus - Fallo



Las anomalías de funcionamiento se indican mediante el parpadeo en rojo del testigo de control ❶.

## Información

Cada señal intermitente dura 0,5 segundos (0,25 segundos encendida y 0,25 segundos apagada).

La pausa hasta que se repite un código intermitente es de 2 segundos.

Avería	Posible causa	Medida
Código intermitente 2	Sin comunicación CAN	– Controlar las conexiones de la Connectivity Unit Offroad.
Código intermitente 3	Conexión WLAN fallida	– Repetir intento de conexión.
Código intermitente 4	Conexión <b>Bluetooth</b> ® fallida	– Repetir intento de conexión.
Código intermitente 5	Anomalía de funcionamiento en el sensor analógico	– Controlar las conexiones de la Connectivity Unit Offroad.
Código intermitente 6	El VIN guardado no se corresponde con el vehículo	– Pulsar prolongadamente la tecla ❸ (6 s... 12 s). (Figura M02091-10 📖 pág. 137)
Código intermitente 7	Memoria de grabaciones llena	– Borrar grabaciones.
Iluminado constantemente en rojo	Hay varias anomalías de funcionamiento	– Pulsar prolongadamente la tecla ❸ (6 s... 12 s). (Figura M02091-10 📖 pág. 137)

## 23.1 Motor

Tipo constructivo	Motor de gasolina monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por agua
Cilindrada	449,9 cm <sup>3</sup> (27,455 cu in)
Carrera	63,4 mm (2,496 in)
Diámetro	95 mm (3,74 in)
Relación de compresión	13,6:1
Distribución	OHC, 4 válvulas controladas mediante balancín
Diámetro de la válvula de admisión	40 mm (1,57 in)
Diámetro de la válvula de escape	33 mm (1,3 in)
Juego de las válvulas	
Admisión con: 20 °C (68 °F)	0,10 ... 0,15 mm (0,0039 ... 0,0059 in)
Escape con: 20 °C (68 °F)	0,12 ... 0,17 mm (0,0047 ... 0,0067 in)
Cojinete del cigüeñal	2 rodamientos de rodillos cilíndricos
Cojinete de la biela	Cojinete deslizante
Cojinete del bulón del pistón	Casquillo de cojinete
Pistón	Aleación, forjada
Segmentos	1 segmento de compresión, 1 segmento rascador
Lubricación del motor	Lubricación por circulación a presión con 2 bombas trocoidales
Desmultiplicación primaria	29:72
Embrague	Embrague multidisco en baño de aceite, con accionamiento hidráulico
Caja de cambios	Caja de cambios de garras de 5 marchas
Desmultiplicación del cambio	
1.ª marcha	14:28
2.ª marcha	16:26
3.ª marcha	18:24
4.ª marcha	21:24
5.ª marcha	22:21
Alternador	14 V, 70 W
Equipo de encendido	Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido
Bujía	NGK LMAR9AI-10
Distancia entre electrodos en la bujía	1,0 mm (0,039 in)
Refrigeración	Refrigeración por agua, circulación permanente del líquido refrigerante mediante una bomba de agua
Ayuda para el arranque	Motor de arranque

**23.2 Pares de apriete del motor**

Montar el eyector de aceite para lubricación del embrague (superficie de hermetizado de la tapa del generador).	M4	0,8 Nm (0,59 lbf ft)
Tornillo del eyector de aceite curvado para la refrigeración del pistón	M4	2 Nm (1,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Eyector de aceite para la lubricación de la cadena de distribución	M5	2 Nm (1,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Eyector de aceite para la refrigeración del pistón	M5	2 Nm (1,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la chapa de retención del piñón intermedio de la bomba de aceite	M5x10	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la palanca de enclavamiento	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la tapa de la bomba de aspiración	M5x16	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la tapa de la bomba de presión	M5x16	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de retención del cojinete	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del anillo de ajuste del embrague	M5x16	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo del estátor	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Tornillo del platillo del muelle del embrague	M5	8 Nm (5,9 lbf ft)
Tornillo del sensor de detección de marchas	M5x14	5 Nm (3,7 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del sensor del régimen de revoluciones del cigüeñal y chapa de sujeción de cables	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillos de la chapa de retención del cojinete principal, cojinete del cambio	M5x12	6 Nm (4,4 lbf ft)
Demás tornillos de la tapa de la bomba de agua	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite® 222™</b>
Demás tornillos de la tapa del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Demás tornillos de la tapa del generador	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de enclavamiento del cambio	M6x30	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de fijación del eje de equilibrado en la tapa de la bomba de agua	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite® 222™</b>
Tornillo de la brida del equipo de escape	M6x16	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la carcasa del motor	M6x65	10 Nm (7,4 lbf ft)

Tornillo de la culata	M6x75	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo de la protección contra la salida de la cadena de distribución	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	<b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6x20	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6x25	10 Nm (7,4 lbf ft)	<b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la tapa de las válvulas	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo de la tapa del alternador	M6x25	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo de la tapa del embrague	M6x25	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo de la tapa del embrague	M6x55	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo de la tapa del filtro de aceite	M6x16	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo del carril de tensado	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	<b>Loctite®243™</b>
Tornillo del cárter del motor	M6x80	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo del cilindro receptor del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo del limitador de par	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	<b>Loctite®243™</b>
Tornillo del motor de arranque	M6x25	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillo del pedal de cambio	M6x16	14 Nm (10,3 lbf ft)	<b>Loctite®243™</b>
Tornillo del tensor de la cadena de distribución	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tornillos de las semicarcasas del motor	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tuerca del rodete de la bomba de agua	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)	<b>Loctite®243™</b>
Tapón roscado del canal de aceite	M7	9 Nm (6,6 lbf ft)	<b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la chapa de sujeción del árbol de levas	M7x1	15 Nm (11,1 lbf ft)	
Tornillo del cojinete del balancín	M7x1	15 Nm (11,1 lbf ft)	
Tapón roscado de fijación del cigüeñal	M8	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tapón roscado del tensor de la cadena de distribución	M8	8 Nm (5,9 lbf ft)	
Tornillo de bloqueo del cigüeñal	M8	10 Nm (7,4 lbf ft)	
Tapón roscado del canal de aceite	M10	15 Nm (11,1 lbf ft)	<b>Loctite®243™</b>
Tornillo del piñón de la cadena	M10	60 Nm (44,3 lbf ft)	<b>Loctite®2701™</b>
Bujía	M10x1	10 ... 12 Nm (7,4 ... 8,9 lbf ft)	
Tornillo del rotor	M10x1	70 Nm (51,6 lbf ft)	
Sensor de temperatura del líquido refrigerante	M10x1,25	12 Nm (8,9 lbf ft)	

Tornillo de la culata	M10x1,25	1.ª etapa 10 Nm (7,4 lbf ft) 2.ª etapa 30 Nm (22,1 lbf ft) 3.ª etapa 50 Nm (36,9 lbf ft) Collarín y rosca engrasados
Tapón roscado de la válvula de regulación de la presión de aceite	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tapón roscado del cárter del cigüeñal	M16x1,5	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tuerca de rueda dentada primaria	M18LHx1,5	120 Nm (88,5 lbf ft)
Tuerca del disco de arrastre del embrague	M18x1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)
Tapón roscado del tamiz de aceite	M20x1,5	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tapón roscado de la tapa del alternador	M24x1,5	18 Nm (13,3 lbf ft)

### 23.3 Cantidades de llenado

#### 23.3.1 Aceite del motor

Aceite del motor	1,20 l (1,27 qt.)	Aceite del motor (SAE 10W/50) (📖 pág. 181)
------------------	-------------------	---

#### 23.3.2 Líquido refrigerante

Líquido refrigerante	0,95 l (1 qt.)	Líquido refrigerante (📖 pág. 182)
----------------------	----------------	-----------------------------------

#### 23.3.3 Combustible

Capacidad total aprox. del depósito de combustible (Todos los modelos FC)		
Gasolina súper sin plomo (ROZ 95) (📖 pág. 181)		7,2 l (1,9 US gal)
Capacidad total aprox. del depósito de combustible (FX)		
Gasolina súper sin plomo (ROZ 95) (📖 pág. 181)		8,5 l (2,25 US gal)

### 23.4 Tren de rodaje

Chasis	Chasis de simple cuna desdoblado formado por tubos de acero al cromo y molibdeno	
Horquilla (Todos los modelos estándar FC)	<b>WP XACT AER</b>	
Horquilla (FX)	<b>WP XPLOR CC</b>	
Recorrido de la suspensión (Todos los modelos FC)		
Delante	305 mm (12,01 in)	
Detrás	293 mm (11,54 in)	
Recorrido de la suspensión (FX)		
Delante	310 mm (12,2 in)	
Detrás	300 mm (11,81 in)	

Avance de la horquilla	22 mm (0,87 in)
Amortiguador (Todos los modelos estándar)	<b>WP XACT LDS</b>
Equipo de frenos	Frenos de disco, pinzas del freno de apoyo flotante
Discos de freno - Diámetro	
Delante	260 mm (10,24 in)
Detrás	220 mm (8,66 in)
Discos de freno - Límite de desgaste	
Delante	2,5 mm (0,098 in)
Detrás	3,5 mm (0,138 in)
Presión de neumáticos fuera de la carretera	
Delante	1,0 bar (15 psi)
Detrás	1,0 bar (15 psi)
Transmisión secundaria (Todos los modelos FC)	13:51
Transmisión secundaria (FX)	13:52
Cadena	5/8 x 1/4"
Coronas de la cadena disponibles	47, 48, 49, 50, 51, 52
Ángulo de la dirección	63,9°
Distancia entre ejes (Todos los modelos estándar FC)	1.490 ± 10 mm (58,66 ± 0,39 in)
Distancia entre ejes (FX, Rockstar Edition)	1.493 ± 10 mm (58,78 ± 0,39 in)
Altura libre sobre el suelo sin carga (Todos los modelos estándar FC)	336 mm (13,23 in)
Altura libre sobre el suelo sin carga (FX, Rockstar Edition)	343 mm (13,5 in)
Altura del asiento sin carga (Todos los modelos estándar FC)	939 mm (36,97 in)
Altura del asiento sin carga (FX, Rockstar Edition)	948 mm (37,32 in)
Peso aprox. sin combustible (Todos los modelos estándar FC)	102,8 kg (226,6 lb.)
Peso aprox. sin combustible (FX)	103,5 kg (228,2 lb.)
Peso aprox. sin combustible (Rockstar Edition)	104,4 kg (230,2 lb.)
Carga máxima admisible del eje delantero	145 kg (320 lb.)
Carga máxima admisible sobre el eje trasero	190 kg (419 lb.)
Peso máximo admisible	335 kg (739 lb.)

## 23.5 Sistema eléctrico

Batería de 12 V	HJTZ5S-FP-C	Batería de iones de litio Tensión de la batería: 12 V Capacidad nominal: 2,0 Ah No precisa mantenimiento
Fusible	58011109110	10 A
Fusible	58011109105	5 A
Iluminación del cuadro de instrumentos y testigos de control	LED	

**23.6 Neumáticos**

Validez	Neumático delantero	Neumático trasero
(FC EU)	<b>80/100 - 21 51M TT</b> Dunlop GEOMAX MX33F	<b>110/90 - 19 62M TT</b> Dunlop GEOMAX MX33
(FC US)	<b>80/100 - 21 51M TT</b> Dunlop GEOMAX MX33F	<b>120/80 - 19 63M TT</b> Dunlop GEOMAX MX33
(FX)	<b>80/100 - 21 51M TT</b> Dunlop GEOMAX MX33F	<b>110/100 - 18 64M TT</b> Dunlop GEOMAX AT81
(Rockstar Edition)	<b>80/100 - 21 51M TT</b> Dunlop GEOMAX MX34F	<b>120/80 - 19 62M TT</b> Dunlop GEOMAX MX34

Los neumáticos indicados representan uno de los posibles neumáticos de serie. Póngase en contacto con un concesionario autorizado o un distribuidor especialista en neumáticos cualificado para conocer los posibles fabricantes alternativos. Se deben cumplir las normativas de homologación locales vigentes, así como las especificaciones técnicas correspondientes. Encontrará más información en la sección “Servicio” en: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

**23.7 Horquilla**

**23.7.1 FC EU**

Referencia de la horquilla	A360C109X406000
Horquilla	<b>WP XACT AER</b>
Amortiguación de la compresión	
Confort	17 clics
Estándar	12 clics
Sport	7 clics
Amortiguación de la extensión	
Confort	17 clics
Standard	12 clics
Sport	7 clics
Presión de aire	10,4 bar (151 psi)
Longitud de la horquilla	940 mm (37,01 in)

Cantidad de aceite del mecanismo exterior derecho	240 $\pm$ $\frac{10}{50}$ ml (8,11 $\pm$ $\frac{0,34}{1,69}$ fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de aceite del mecanismo exterior izquierdo	240 $\pm$ $\frac{10}{50}$ ml (8,11 $\pm$ $\frac{0,34}{1,69}$ fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de aceite del cartucho derecho	370 ml (12,51 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de grasa del cartucho izquierdo	5 g (0,18 oz)	Grasa especial (00062010053) (📖 pág. 183)

**23.7.2 FC US**

Referencia de la horquilla	A360C159X406000
Horquilla	<b>WP XACT AER</b>
Amortiguación de la compresión	
Confort	17 clics
Estándar	12 clics

Sport	7 clics
Amortiguación de la extensión	
Komfort	23 clics
Standard	18 clics
Sport	13 clics
Presión de aire	10,7 bar (155 psi)
Longitud de la horquilla	940 mm (37,01 in)

Cantidad de aceite del mecanismo exterior derecho	240 $\pm$ $\frac{10}{50}$ ml (8,11 $\pm$ $\frac{0,34}{1,69}$ fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de aceite del mecanismo exterior izquierdo	240 $\pm$ $\frac{10}{50}$ ml (8,11 $\pm$ $\frac{0,34}{1,69}$ fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de aceite del cartucho derecho	370 ml (12,51 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de grasa del cartucho izquierdo	5 g (0,18 oz)	Grasa especial (00062010053) (📖 pág. 183)

### 23.7.3 FX

Referencia de la horquilla	A590C179X402000
Horquilla	<b>WP XPLOR CC</b>
Amortiguación de la compresión	
Confort	17 clics
Standard	12 clics
Sport	7 clics
Amortiguación de la extensión	
Confort	23 clics
Standard	18 clics
Sport	13 clics
Longitud del muelle con casquillos de pretensado	478 mm (18,82 in)
Constante elástica	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	4,6 N/mm (26,3 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	4,8 N/mm (27,4 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	5,0 N/mm (28,6 lb/in)
Longitud de la horquilla	940 mm (37,01 in)

Cantidad de aceite del mecanismo exterior	390 $\pm$ 5 ml (13,19 $\pm$ 0,17 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de aceite del cartucho	175 ml (5,92 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)

### 23.7.4 Rockstar Edition

Referencia de la horquilla	A460C159Y406000
Horquilla	<b>WP XACT AER</b>
Amortiguación de la compresión	
Confort	17 clics
Estándar	12 clics
Sport	7 clics

Amortiguación de la extensión	
Confort	23 clics
Standard	18 clics
Sport	13 clics
Presión de aire	10,5 bar (152 psi)
Longitud de la horquilla	950 mm (37,4 in)

Cantidad de aceite del mecanismo exterior derecho	240 $\pm$ $\frac{10}{50}$ ml (8,11 $\pm$ $\frac{0,34}{1,69}$ fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de aceite del mecanismo exterior izquierdo	240 $\pm$ $\frac{10}{50}$ ml (8,11 $\pm$ $\frac{0,34}{1,69}$ fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de aceite del cartucho derecho	380 ml (12,85 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (📖 pág. 181)
Cantidad de grasa del cartucho izquierdo	5 g (0,18 oz)	Grasa especial (00062010053) (📖 pág. 183)

## 23.8 Amortiguador

### 23.8.1 FC EU

Referencia del amortiguador	A360C409X408000
Amortiguador	<b>WP XACT LDS</b>
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2 vueltas
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta
Amortiguación de la extensión	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Pretensado del muelle	8 mm (0,31 in)
Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	42 N/mm (240 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	48 N/mm (274 lb/in)
Longitud del muelle	240 mm (9,45 in)
Presión del gas	10 bar (145 psi)
Recorrido estático de la suspensión	35 mm (1,38 in)
Recorrido de la suspensión con conductor	105 mm (4,13 in)
Longitud de montaje	456,3 mm (17,965 in)
Aceite del amortiguador	Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1) (📖 pág. 181)

## 23.8.2 FC US

Referencia del amortiguador	A360C459X408000
Amortiguador	<b>WP XACT LDS</b>
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2 vueltas
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta
Amortiguación de la extensión	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Pretensado del muelle	8 mm (0,31 in)
Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	42 N/mm (240 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	48 N/mm (274 lb/in)
Longitud del muelle	240 mm (9,45 in)
Presión del gas	10 bar (145 psi)
Recorrido estático de la suspensión	35 mm (1,38 in)
Recorrido de la suspensión con conductor	105 mm (4,13 in)
Longitud de montaje	456,3 mm (17,965 in)
Aceite del amortiguador	Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1)  pág. 181

## 23.8.3 FX

Referencia del amortiguador	A460C479X408000
Amortiguador	<b>WP XACT LDS</b>
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2 vueltas
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta
Amortiguación de la extensión	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Pretensado del muelle	8 mm (0,31 in)

Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	42 N/mm (240 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	48 N/mm (274 lb/in)
Longitud del muelle	240 mm (9,45 in)
Presión del gas	10 bar (145 psi)
Recorrido estático de la suspensión	35 mm (1,38 in)
Recorrido de la suspensión con conductor	105 mm (4,13 in)
Longitud de montaje	456,3 mm (17,965 in)
Aceite del amortiguador	Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1) (📖 pág. 181)

**23.8.4 Rockstar Edition**

Número de artículo del amortiguador	A460C459Y408000
Amortiguador	<b>WP XACT LDS</b>
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2 vueltas
Estándar	1,5 vueltas
Sport	1 vuelta
Amortiguación de la extensión	
Confort	17 clics
Estándar	15 clics
Sport	13 clics
Pretensado del muelle	8 mm (0,31 in)
Característica elástica del muelle	
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	42 N/mm (240 lb/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	45 N/mm (257 lb/in)
Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	48 N/mm (274 lb/in)
Longitud del muelle	240 mm (9,45 in)
Presión del gas	10 bar (145 psi)
Recorrido estático de la suspensión	35 mm (1,38 in)
Recorrido de la suspensión con conductor	105 mm (4,13 in)
Longitud de montaje	456,3 mm (17,965 in)
Aceite del amortiguador	Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1) (📖 pág. 181)

## 23.9 Pares de apriete del tren de rodaje

Tornillo de la bomba de combustible en el depósito de combustible	<b>EJOT PT<sup>®</sup></b> K60x30-Z	2,5 Nm (1,84 lbf ft)
Tornillo de la caja del filtro de aire en el subchasis	<b>EJOT PT<sup>®</sup></b> K60x20AL	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo de la sujeción del asiento	<b>EJOT EJOFORM PT<sup>®</sup></b> K60x23/18	2,5 Nm (1,84 lbf ft)
Tornillo de la tapa de la caja del filtro de aire	<b>EJOT PT<sup>®</sup></b> K60x20-Z	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo de la tecla de arranque/parada	<b>EJOT PT<sup>®</sup></b> K50x18 T20	2 Nm (1,5 lbf ft)
Tornillo del interruptor combinado	<b>EJOT PT<sup>®</sup></b> K50x18	2 Nm (1,5 lbf ft)
Tornillo del sensor de temperatura del aire de admisión	<b>EJOT PT<sup>®</sup></b> K50x18 T20	0,7 Nm (0,52 lbf ft)
Tornillo de la abrazadera de manguera del cuerpo de la válvula de mariposa	M4	2,8 Nm (2,07 lbf ft)
Tornillo de la abrazadera de manguera del cuerpo de la válvula de mariposa	M4	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo del puño fijo	M4	5 Nm (3,7 lbf ft) <b>Loctite<sup>®</sup>243™</b>
Tuercas de los radios de la rueda delantera	M4,5	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tuercas de los radios de la rueda trasera	M4,5	6 Nm (4,4 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo de la tapa del cuerpo de la válvula de mariposa	M5	2,6 Nm (1,92 lbf ft)
Tornillo del anillo de ajuste del amortiguador	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo del estribo del pedal del freno	M5	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite<sup>®</sup>243™</b>
Tornillo del polo de la batería	M5	2,5 Nm (1,84 lbf ft)
Tornillo del protector del chasis	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)
Tornillos en el silenciador	M5	7 Nm (5,2 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la guía de la cadena en el basculante delantero	M6x45	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la guía de la cadena en el basculante trasero	M6x16	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite<sup>®</sup>243™</b>
Tornillo de la guía del tubo del freno en el basculante	M6	4,5 Nm (3,32 lbf ft)
Tornillo de la maneta	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)

Tornillo de la placa de conectores con cuadro de instrumentos	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo de la rótula del vástago de presión en el cilindro del freno trasero	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la sujeción del asiento	M6	8 Nm (5,9 lbf ft)
Tornillo del cable de masa en el chasis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del cable del arrancador al relé de arranque	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo del disco de freno delantero	M6	14 Nm (10,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del disco de freno trasero	M6	14 Nm (10,3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del estribo de sujeción de la batería	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tornillo del guardacadena en el basculante	M6	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del puño del acelerador	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo del spoiler del depósito de combustible en el radiador	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tuerca del cable bowden del gas en el cuerpo de la válvula de mariposa	M6	3 Nm (2,2 lbf ft)
Tuerca del cable del arrancador del motor de arranque	M6	4 Nm (3 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tornillo de la consola del cabalette lateral (FX)	M8	33 Nm (24,3 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo de la pinza del freno delantera	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la tija inferior	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)
Tornillo de la tija superior	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)
Tornillo del colector en el tirante del motor	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo del portarruedas	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo del subchasis	M8	35 Nm (25,8 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Tornillo del subchasis inferior	M8	30 Nm (22,1 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Tornillo del tubo de la tija de la horquilla arriba	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>

Tuerca del soporte del neumático	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)
Tuerca del tope del pedal del freno	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tuerca del tornillo de la corona	M8	35 Nm (25,8 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Resto de tornillos del tren de rodaje	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Tornillo de soporte del motor	M10	60 Nm (44,3 lbf ft)
Tornillo de sujeción del manillar	M10	40 Nm (29,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del amortiguador, abajo	M10	60 Nm (44,3 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Tornillo del amortiguador, arriba	M10	60 Nm (44,3 lbf ft) <b>Loctite®2701™</b>
Tuerca de la palanca angular en el basculante	M16x1,5	80 Nm (59 lbf ft)
Tuerca de la palanca de unión en la palanca angular	M16x1,5	80 Nm (59 lbf ft)
Tuerca del chasis en la palanca de unión	M16x1,5	80 Nm (59 lbf ft)
Tuerca del perno del basculante	M16x1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)
Tornillo de la pipa de la dirección, arriba	M20x1,5	12 Nm (8,9 lbf ft)
Tornillo del eje de la rueda delantera	M20x1,5	35 Nm (25,8 lbf ft)
Tuerca del eje de la rueda trasera	M22x1,5	80 Nm (59 lbf ft)
Empalme roscado del sistema de refrigeración	M24x1,5	7,5 Nm (5,53 lbf ft)

24.1 Declaraciones de conformidad específicas del país - Connectivity Unit  
Offroad



W00603-10

### 25.1 Declaraciones FCC - Connectivity Unit Offroad

#### **Declaración sobre las modificaciones**

Los cambios y modificaciones que no hayan sido autorizados expresamente por la autoridad competente pueden tener como consecuencia la prohibición de que el usuario utilice los aparatos.

#### **Declaración sobre interferencias**

Este aparato cumple la parte 15 de las disposiciones de la FCC.

El funcionamiento se rige por las siguientes dos condiciones:

- 1 Este aparato no puede causar interferencias.
- 2 Este aparato debe poder absorber las interferencias, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento accidental del aparato.

**Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1)****Norma / clasificación**

- SAE (📖 pág. 185) (SAE 2,5)

**Prescripción**

- Hay que utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.

**Aceite del motor (SAE 10W/50)****Norma / clasificación**

- JASO T903 MA2 (📖 pág. 185)
- SAE (📖 pág. 185) (SAE 10W/50)

**Prescripción**

- Hay que utilizar exclusivamente aceites del motor conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.

Aceite completamente sintético para el motor

**Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- Cross Power 4T

**Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1)****Norma / clasificación**

- SAE (📖 pág. 185) (SAE 4)

**Prescripción**

- Se deben utilizar exclusivamente aceites conformes con las normas indicadas (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posean las propiedades exigidas.

**Gasolina súper sin plomo (ROZ 95)****Norma / clasificación**

- DIN EN 228 (ROZ 95)

**Prescripción**

- Se debe utilizar exclusivamente gasolina súper sin plomo conforme a la norma especificada o equivalente.
- Una proporción de hasta el 10 % de etanol (combustible E10) no supone ningún problema.

**Información**

No utilizar combustibles a base de metanol (p. ej., M15, M85 o M100) ni con una proporción de etanol superior al 10 % (p. ej., E15, E25, E85 o E100).

**Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1****Norma / clasificación**

- DOT

**Prescripción**

- Se debe utilizar exclusivamente líquido de frenos conforme con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posea las propiedades exigidas.

**Proveedor recomendado****Castrol**

- REACT PERFORMANCE DOT 4

**MOTOREX®**

- Brake Fluid DOT 5.1

## Líquido refrigerante

### Prescripción

- Utilizar únicamente líquido refrigerante de alta calidad sin silicatos con aditivo anticorrosión para motores de aluminio. Los anticongelantes de calidad inferior e inadecuados producen corrosión, sedimentos y espuma.
- No utilizar agua pura, puesto que los requisitos, como la protección anticorrosión y las propiedades de lubricación, solo se satisfacen con el líquido refrigerante.
- Utilizar exclusivamente líquido refrigerante conforme con las especificaciones indicadas (véanse las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posea las propiedades exigidas.

Protección anticongelante como mínimo hasta	-25 °C (-13 °F)
---	-----------------

El porcentaje de mezcla se debe adaptar a la protección anticongelante necesaria. Utilizar agua destilada si es preciso diluir el líquido refrigerante.

Se recomienda el uso de líquido refrigerante premezclado.

Prestar atención a las indicaciones del fabricante del líquido refrigerante respecto a la protección anticongelante, la dilución y la miscibilidad (compatibilidad) con otros líquidos refrigerantes.

### Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- **COOLANT M3.0**

**Aceite para filtros de aire de gomaespuma**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Racing Bio Liquid Power

**Aditivo de combustible**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Fuel Stabilizer

**Agente de limpieza para cadenas**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Chain Clean

**Agente de limpieza para filtros de aire**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Racing Bio Dirt Remover

**Agente de limpieza para motocicletas**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Moto Clean

**Grasa de larga duración**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Bike Grease 2000

**Grasa especial (00062010053)**

Proveedor recomendado

**Klüber Lubrication®**

- Klüberfood NH1 34-401

**Grasa lubricante de alta viscosidad**

Proveedor recomendado

**SKF®**

- LGHB 2

**Limpiador especial para pintura mate y brillante, piezas metálicas y de plástico**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Quick Cleaner

### Producto de conservación para pintura, metal y plástico

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Moto Protect

### Spray de aceite universal

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Joker 440 Synthetic

### Spray de silicona

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Silicone Spray

### Spray para cadenas (todoterreno)

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Chainlube Offroad

## SAE

Las clases de viscosidad SAE fueron definidas por la Society of Automotive Engineers, y se utilizan para clasificar los aceites según su viscosidad. La viscosidad describe solamente una propiedad del aceite, y no es un indicador para su calidad.

## JASO T903 MA2

A causa de las distintas tendencias en el desarrollo técnico, se precisa una especificación técnica propia para las motocicletas: la norma **JASO T903 MA2**.

Anteriormente, en las motocicletas se utilizaban los aceites del motor de los turismos, ya que no existía una especificación propia para las motocicletas.

Si se exigen intervalos de mantenimiento largos para los motores de los turismos, los motores de las motocicletas logran un alto rendimiento a altas revoluciones.

En la mayoría de los motores para motocicletas, la caja de cambios y del embrague se lubrican con el mismo aceite.

La norma **JASO T903 MA2** tiene en cuenta estos requisitos específicos.

TC	Control de tracción (Traction Control)	Función adicional del control del motor que reduce el par motor si la rueda trasera gira en vacío
OBD	Diagnóstico de a bordo	Sistema del vehículo que controla los parámetros especificados del sistema electrónico del vehículo.
-	Launch Control	Función del sistema electrónico del vehículo para obtener la mejor aceleración posible desde 0
-	Quickshifter	Función del sistema electrónico del motor para cambiar a una marcha más larga sin accionar el embrague

aprox.	aproximadamente
ART. N.º	Número de artículo
etc.	etcétera
N.º	Número
p. ej.	por ejemplo
sin fig.	sin figura
v.	véase
véase	véase

## 31.1 Símbolos amarillos y naranjas

Los símbolos amarillos y naranjas señalizan un error que requiere tomar medidas rápidamente. Los símbolos amarillos y naranjas también muestran las ayudas de conducción que están activas.

	<p>El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina/parpadea en naranja – El OBD ha detectado una anomalía de funcionamiento en el sistema electrónico del vehículo. El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina cuando el control de tracción está activado e interviene el limitador del número de revoluciones.</p>
	<p>El testigo de control TC se ilumina en naranja – <b>TC</b> está activado o ya está actuando. El testigo de control TC parpadea si el Launch Control está activado.</p>
	<p>El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina/parpadea en naranja – El OBD ha detectado una anomalía de funcionamiento en el sistema electrónico del vehículo. El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina cuando el control de tracción está activado e interviene el limitador del número de revoluciones.</p>

## 31.2 Símbolos verdes y azules

Los símbolos verdes y azules representan información.

	<p>El testigo de control QS se ilumina en azul – El Quickshifter está activado. El testigo de control QS parpadea cuando se programa el Quickshifter.</p>
	<p>El testigo de control <b>B</b> se ilumina en verde – ADVANCED Mapping está activado.</p>

## 31.3 Símbolos blancos

Los símbolos blancos reproducen información.

	<p>El testigo de control <b>A</b> se ilumina en blanco – STANDARD Mapping está activado.</p>
---	--

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**Tipo de equipamiento :** Connectivity Unit para vehículos KTM  
**Denominación de tipo:** Connectivity Unit Offroad  
**Número de tipo:** A46014086010  
A46014087020

Fabricante o representante autorizado: KTM AG  
Dirección: Stallhofnerstrasse 3  
5230 Mattighofen, Austria

Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad única del fabricante.

El objeto de la declaración descrita más arriba responde a las disposiciones legales pertinentes:

- **Directiva 2014/53/UE**

El producto cumple las siguientes normas:

- *Salud y seguridad (artículo 3. (1)(a)):*

**EN 62368-1:2014 / A11:2017**  
**EN 62311:2009-09**

- *Radio (artículo 3. (2)):*

**EN 300 328 V2.2.2:2019**  
**EN 303 413 V1.2.1:2021**

- *CEM (artículo 3. (1)(b)):*

**EN 301 489-1 V2.2.3:2019**  
**EN 301 489-17 V3.2.4:2020**  
**EN 301 489-19 V2.2.1:2022**  
**EN 55032:2015/A11:2020**  
**ECE R10.06**

Firmado para y en nombre de: KTM AG

Mattighofen, Austria  
15/03/2023

Lugar y fecha de emisión

DocuSigned by:

Viktor Sigi  
CFO  
KTM AG

DocuSigned by:

Philipp Habsburg  
CTO  
KTM AG



# SDECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UK

**Tipo de equipamiento :** Connectivity Unit para vehículos KTM  
**Denominación de tipo:** Connectivity Unit Offroad  
**Número de tipo:** A46014086010  
A46014087020

Fabricante o representante autorizado: KTM AG  
Dirección: Stallhofnerstrasse 3  
5230 Mattighofen, Austria

Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad única del fabricante.

El objeto de la declaración descrita más arriba responde a las disposiciones legales pertinentes:

- **Reglamentos sobre equipos de radio 2017 (SI 2017/1206)**

El producto cumple las siguientes normas:

- *Salud y seguridad (reglamento 6.(1)(a)):* - *CEM (reglamento 6.(1)(b)):*

**EN 62368-1:2014 / A11:2017**  
**EN 62311:2009-09**

- *Radio (reglamento 6. (2)):*

**EN 300 328 V2.2.2:2019-07**  
**EN 303 413 V1.2.1:2021/04**


**EN 301 489-1 V2.2.3:2019**  
**EN 301 489-17 V3.2.4:2020**  
**EN 301 489-19 V2.2.1:2022**  
**EN 55032:2015/A11:2020**  
**ECE R10.06**

Firmado para y en nombre de: KTM AG

Mattighofen, Austria  
15/03/2023

Lugar y fecha de emisión

DocuSigned by:  
  
2114ETC78AF442F...  
Viktor Sigl  
CFO  
KTM AG

DocuSigned by:  
  
F9A4FB06188149A...  
Philipp Habsburg  
CTO  
KTM AG

## A

<b>Accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycle</b>	11
<b>Aceite del motor</b>	
Rellenar	155
Sustituir	153
<b>Agentes de servicio</b>	11
<b>Almacenamiento</b>	159
<b>Amortiguación de la compresión</b>	
Ajustar en la horquilla	56
<b>Amortiguación de la compresión Highspeed</b>	
Ajustar en el amortiguador	46
<b>Amortiguación de la compresión Lowspeed</b>	
Ajustar en el amortiguador	45
<b>Amortiguación de la extensión</b>	
Ajustar en el amortiguador	47
Ajustar en la horquilla	57
<b>Amortiguador</b>	
Ajustar el pretensado del muelle	50
Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed	46
Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed	45
Ajustar la amortiguación de la extensión	47
Amortiguación de la compresión, generalidades	45
Comprobar el recorrido de la suspensión con conductor	50
Controlar el pandeo estático	49
Desmontar	83
Montar	85
<b>Arrancar el motor</b>	32
<b>Asiento</b>	
Montar	87
Quitar	86

## B

<b>Basculante</b>	
Comprobar	102
<b>Batería de 12 V</b>	
Cargar	133
Desmontar	131
Montar	132
Potencia de arranque	27
<b>Botellas de la horquilla</b>	
Ajustar la amortiguación de la compresión	56
Ajustar la amortiguación de la extensión	57
Ajustar la presión de aire	53
Comprobar el reglaje básico	53
Desmontar	70
Limpiar los manguitos guardapolvo	66

Montar	71
Purgar el aire	65
<b>Botón de arranque</b>	18
<b>Botón de arranque en frío</b>	21
<b>Botón de parada</b>	17

## C

<b>Caballote acoplable</b>	23
<b>Caballote lateral</b>	23
<b>Cadena</b>	
Comprobar	100
Limpiar	97
<b>Caja del filtro de aire</b>	
Limpiar	90
<b>Cantidad de llenado</b>	
Aceite del motor	155, 169
Combustible	39, 169
Líquido refrigerante	142-143, 169
<b>Característica de la admisión de gasolina</b>	
Ajustar	145
<b>Código intermitente</b>	163-164
<b>Cojinete de la pipa de la dirección</b>	
Engrasar	81
<b>Condiciones de uso extremas</b>	27
Nieve	30
Temperaturas bajas	30
Tierra mojada	28
Tierra seca	28
Trayecto embarrado	29
Trayecto mojado	29

<b>Condiciones extremas</b>	
Altas temperaturas	29
Circular lentamente	29
<b>Conector de diagnóstico</b>	136
<b>Connectivity Unit</b>	137

<b>Control de tracción</b>	
Activar	34

<b>Corona de la cadena</b>	
Comprobar	100

<b>Cuadro de instrumentos</b>	19
-------------------------------	----

<b>Chasis</b>	
Comprobar	102

## D

<b>Datos técnicos</b>	
Amortiguador	173
Cantidades de llenado	169
Horquilla	171
Motor	166

Neumáticos . . . . .	171	<b>H</b>	
Pares de apriete del motor . . . . .	167	<b>Holgura del cable bowden del acelerador</b>	
Pares de apriete del tren de rodaje . . . . .	176	Ajustar . . . . .	144
Sistema eléctrico . . . . .	170	Comprobar . . . . .	144
Tren de rodaje . . . . .	169	<b>Holgura del cojinete de la pipa de la dirección</b>	
<b>Declaraciones de conformidad CUO . . . . .</b>	<b>179</b>	Ajustar . . . . .	80
<b>Declaraciones FCC CUO . . . . .</b>	<b>180</b>	Comprobar . . . . .	79
<b>Definición del uso . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>I</b>	
<b>Depósito de combustible</b>		<b>Imágenes . . . . .</b>	<b>11</b>
Desmontar . . . . .	94	<b>L</b>	
Montar . . . . .	96	<b>Launch Control</b>	
<b>Diagnóstico de fallos . . . . .</b>	<b>161-162</b>	Activar . . . . .	33
<b>Diagnóstico de fallos CUO . . . . .</b>	<b>165</b>	<b>Líquido de frenos</b>	
<b>Discos de freno</b>		Rellenar en el freno de la rueda delantera . . . . .	110
Comprobar . . . . .	108	Rellenar en el freno trasero . . . . .	117
<b>E</b>		<b>Líquido refrigerante</b>	
<b>Embrague</b>		Comprobar el nivel . . . . .	140
Cambiar líquido . . . . .	106	Comprobar la protección anticongelante y el nivel . . . . .	139
Controlar y corregir el nivel de líquido . . . . .	105	Llenar . . . . .	142
<b>Empuñaduras de goma</b>		Vaciar . . . . .	141
Comprobar . . . . .	103	<b>M</b>	
<b>Estado de los neumáticos</b>		<b>Maneta del embrague . . . . .</b>	<b>17</b>
Comprobar . . . . .	128	Ajustar la posición básica . . . . .	104
<b>Etiqueta de la pipa de la dirección . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>Maneta del freno de mano . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>F</b>		Ajustar la posición básica . . . . .	108
<b>Factory Start . . . . .</b>	<b>24</b>	Comprobar la carrera en vacío . . . . .	108
Activar . . . . .	34	<b>Manual de instrucciones . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>Filtro de aceite</b>		<b>Mapping</b>	
Sustituir . . . . .	153	Modificar . . . . .	147
<b>Filtro de aire</b>		<b>Medio ambiente . . . . .</b>	<b>10</b>
Desmontar . . . . .	89	<b>Medios auxiliares . . . . .</b>	<b>11</b>
Limpiar . . . . .	90	<b>Motocicleta</b>	
Montar . . . . .	90	Levantar con un caballete elevador . . . . .	64
<b>Fusible</b>		Limpiar . . . . .	157
De la bomba de combustible, sustituir . . . . .	135	Quitar del caballete elevador . . . . .	64
Sustituir el fusible principal . . . . .	134	<b>Motor</b>	
<b>Fusible principal</b>		Rodaje . . . . .	27
Sustituir . . . . .	134	<b>N</b>	
<b>G</b>		<b>Nivel de aceite del motor</b>	
<b>Garantía del fabricante . . . . .</b>	<b>11</b>	Comprobar . . . . .	152
<b>Garantía legal . . . . .</b>	<b>11</b>	<b>Nivel de líquido de frenos</b>	
<b>Guardabarros delantero</b>		Comprobar en el freno de la rueda delantera . . . . .	109
Desmontar . . . . .	82	Controlar en el freno trasero . . . . .	116
Montar . . . . .	83	<b>Normas de trabajo . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>Guía de la cadena</b>		<b>Número de artículo del amortiguador . . . . .</b>	<b>16</b>
Comprobar . . . . .	100		

Número de identificación del vehículo	15
Número del motor	15

## P

<b>Pastillas de freno</b>	
Comprobar en el freno de la rueda delantera	111
Controlar en el freno trasero	119
Sustituir en el freno de la rueda delantera	112
Sustituir en el freno trasero	119
<b>Pedal de cambio</b>	22
Ajustar la posición básica	149
Controlar la posición básica	149
<b>Pedal del freno</b>	23
Ajustar la posición básica	116
Controlar la carrera en vacío	115
<b>Piñón de la cadena</b>	
Comprobar	100
<b>Placa portanúmeros</b>	
Desmontar	81
Montar	82
<b>Posición de la válvula de mariposa</b>	
Programar	148
<b>Posición del manillar</b>	58
Ajustar	59
<b>Potencia de arranque de las baterías de iones de litio a temperaturas bajas</b>	27
<b>Presión de los neumáticos</b>	
Comprobar	129
<b>Programa de servicio</b>	41-43
<b>Protección anticongelante</b>	
Comprobar	139
<b>Protector de la horquilla</b>	
Desmontar	66
Montar	67
<b>Protector del chasis</b>	
Desmontar	68
Montar	68
<b>Protector del motor</b>	
Desmontar	68
Montar	69
<b>Puesta en servicio</b>	
Después de un periodo de almacenamiento	160
Instrucciones para la primera puesta en servicio	25
Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio	31
<b>Puño del acelerador</b>	17

## Q

<b>Quickshifter</b>	35
Activar	35
Programar	104

## R

<b>Recambios</b>	11
<b>Recorrido de la suspensión con conductor</b>	
Ajustar	52
<b>Referencia de la horquilla</b>	15
<b>Régimen de ralentí</b>	
Ajustar	147
<b>Reglaje básico del tren de rodaje</b>	
Adaptarlo al peso del conductor	44
<b>Repostar</b>	
Combustible	39
<b>Ropa de protección</b>	9
<b>Rueda delantera</b>	
Desmontar	122
Montar	124
<b>Rueda trasera</b>	
Desmontar	125
Montar	126

## S

<b>Seguridad de funcionamiento</b>	8
<b>Seguro de las pastillas de freno</b>	
Comprobar en el freno de la rueda delantera	111
Controlar en el freno trasero	119
<b>Servicio</b>	11
<b>Servicio de atención al cliente</b>	12
<b>Silenciador</b>	
Desmontar	92
Montar	92
Sustituir el relleno de fibra de vidrio	93
<b>Sistema de refrigeración</b>	139
<b>Suspensión neumática XACT</b>	44

## T

<b>Tamices de aceite</b>	
Limpiar	153
<b>Tamiz de combustible</b>	
Sustituir	151
<b>Tapa de la caja del filtro de aire</b>	
Asegurar	91
Desmontar	87
Montar	88
<b>Tapa lateral derecha</b>	
Desmontar	69

Montar .....	70
<b>Tapón del depósito de combustible</b>	
Abrir .....	20
Cerrar .....	21
<b>Tendido del cable bowden del acelerador</b>	
Comprobar .....	103
<b>Tensión de la cadena</b>	
Ajustar .....	99
Comprobar .....	98
<b>Tensión de los radios</b>	
Comprobar .....	129
<b>Testigos de control</b>	
Visión general .....	18
<b>Tija inferior de la horquilla</b>	
Desmontar .....	73
Montar .....	75
<b>Tornillo de regulación del régimen de ralentí</b> .	22
<b>Transporte</b> .....	38
<b>U</b>	
<b>Uso conforme a lo previsto</b> .....	7
<b>Uso indebido</b> .....	7
<b>V</b>	
<b>Visión general de los testigos de control</b> ....	19
<b>Vista del vehículo</b>	
Frontal izquierda .....	13
Trasera derecha .....	14



3402715es

15.02.2024



Husqvarna Motorcycles GmbH  
Stallhofnerstraße 3 | 5230 Mattighofen | Austria  
[www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)



Foto: Mitterbauer/KISKA,  
Husqvarna Motorcycles GmbH